

CASSETTE TYPE



40VLJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



40VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control




CARR-INTDT09 (Option)




CARR-INTDT09 WIFI (Option)

Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

ลมเย็นเป่ากระจายออกทั้ง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อควบคุมลมตามความต้องการ

แผงคอยล์เย็นแบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้น้ำไม่เกาะแผ่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนใช้สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4 Way Cassette Type (มีน้ำ 4 ทิศทาง)													
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)		40VLJ							40VLY						
	Outdoor		018X	024X	030X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X	048X	060X	
	(เครื่องภายนอก)		38RLJ							38RLY						
Cooling Capacity (ความสามรถในการทำความเย็น)	w.		018R120	024R120	030R100	036R100	036S101	036R300	040R100	040R300	048R300-1	048S301-1	060R300-1	060S301-1	048S301	060S301
			5,600	7,400	8,800	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	14,070	17,580	17,580	14,070	17,580
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP, EER, SEER	Btu/hr.	19,107	25,249	30,026	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	48,000	60,000	60,000	48,000	60,000
		w/w	3.67	3.67	3.62	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	2.99	3.08	2.87	2.96	2.78	2.78
		Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	10.20	10.50	9.80	10.10	9.50	9.50
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.		13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-
			1,526	2,016	2,500	3,011	3,011	3,011	3,352	3,352	4,706	4,571	6,122	5,941	5,053	6,316
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
		Outdoor	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.		7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	10.02	9.62	12.23	12.53	11.00	13.00
			0.36	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81	0.86	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm		600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	1,300	1,400
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel (H x W x D)	mm.	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945
	Housing (H x W x D)	mm.	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	660	750	750	1,042	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	690	690
	Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	800	800
	Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	725	725
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	31	33	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Front Grill Panel	kg.	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	Outdoor	kg.	43	56	64	74	74	74	93	93	111	107	97	102	103	120
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit);		Capillary Tube (Indoor unit);							Capillary Tube (Indoor unit)						
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32													
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแฟลร์)													
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe (ไม่มียาเต็มไว้)	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50	2.50	2.50
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb							Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb						
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)		5 Years							1 Year						
	ชิ้นส่วนอื่นๆ (Parts)		1 Year							1 Year						

Model: 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด
 611.613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
 EMAIL : BKAIRSUPPLY@HOTMAIL.COM
 LINE ID : BKAIRSUPPLY.COM



38RLJ(012-036)
Condensing Unit



38RLJ(040)
Condensing Unit



38RLY(048-060)
Condensing Unit



38LHY(048-060)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :