



CASSETTE SPLIT 40VLJ Series

CASSETTE SPLIT TYPE

19,107-40,262 BTU/H



40VLJ Series



Installation & Maintenance Under Control



แผงคอยล์เย็นแบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation ฟิล์มเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้น้ำไม่เกาะแผ่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนใช้สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก



4 Way Airflow

ลมเย็นเป่ากระจายออกถึง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อควบคุมทิศทางลมที่ถูกต้อง

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4 Way Cassette Type (ฝังฝ้า 4 ทิศทาง)							
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor		40VLJ							
	(เครื่องภายใน)		018X	024X	030X	036X	036X	040X	040X	
	Outdoor		38RLJ							
	(เครื่องภายนอก)		018R120	024R120	030R100	036R100	036R300	040R100	040R300	
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)			w.	5,600	7,400	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
			Btu/hr.	19,107	25,249	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.		w/w	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
	EER.		Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01
	SEER.		Btu/hr/Watt	13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75
	EGAT # 5									
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			w.	1,526	2,016	2,500	3,011	3,011	3,352	3,352
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor		Amp.	7.3	9.65	11.96	14.41	4.82	16.04	5.36
	Indoor		Amp.	0.36	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)			cfm	600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel (H x W x D)		mm.	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945
	Housing (H x W x D)		mm.	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height		mm.	660	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210
	Width		mm.	905	905	905	905	905	905	905
	Depth		mm.	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor		kg.	31	33	35	38	38	38	38
	Front Grill Panel		kg.	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	Outdoor		kg.	43	56	64	74	74	93	93
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Outdoor unit)			Capillary Tube (Indoor unit)				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32							
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อดึง)		inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)		inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Coupler Style		Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานเฟลร์)						
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)		mm.	26	26	26	26	26	26	26
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)		m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe (นํายาที่เติมไว้)		m.	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory		kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.50	2.50
	Minimum Pipe Length		m.	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27 ^o C.db 19 ^o C.wb; Outdoor : 35 ^o C.db 24 ^o C.wb							

* Based on test conditions for determination of cooling capacity; 80°F.db, 67°F.wb for temperature of air entering indoor side 95°F.db for temperature of air entering outdoor side.

মন. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



Wireless Remote Control

Wired Remote Control (Option)

38RLJ (018-036) Condensing Unit

38RLJ040 Condensing Unit



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611.613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 โทรสาร 02-294-2973

www.bkairsupply.com email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : Nick_arswin

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

YOUR CARRIER MAN :