



XPOWER
INVERTER

เย็นทนทาน สบายงาน ประหยัดไฟ

Ducted Inverter - 'Xpower' Series (TSV)

รุ่นท้อลม ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5 อินเวอร์เตอร์



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin" ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



TWIN ROTARY COMPRESSOR

ลดการสั่นสะเทือน ทำให้เดินเครื่องได้เงียบขึ้น ยกเว้น 38TSV0131A1



QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 25 เดซิเบล



ENERGY EFFICIENT

SEER สูงถึง 18.36 ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดาถึง 30%

รีโมทควบคุมอัจฉริยะแบบมีสาย ▶



Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSV0131BP	42TSV0181BP	42TSV0241BP	42TSV0361BP	42TSV0361BP	42TSV0401BP	42TSV0401BP	42TSV0481BP
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSV0131A1	38TSV0181A1	38TSV0241A1	38TSV0361A1	38TSV0361A3	38TSV0401A1	38TSV0401A3	38TSV0481A3
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,000	17,100	20,800	35,500	35,500	42,600	42,600	48,100
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็นต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	3,750-13,600	4,100-19,100	4,100-24,200	13,600-38,200	13,600-38,200	13,600-44,300	13,600-44,300	10,200-52,500
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		17.09	17.13	18.36	15.32	15.32	14.66	15.04	15.33
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	1.12 (0.22-1.23)	1.44 (0.20-2.20)	1.78 (0.20-2.53)	3.47 (0.80-4.00)	3.47 (0.80-3.77)	4.30 (0.80-5.10)	4.16 (0.80-5.10)	4.16 (0.80-5.10)
Power Supply	V/Ph/Hz	220V / 1 Ph / 50Hz				380V/3Ph /50Hz	220V/1Ph /50Hz	380V/3Ph /50Hz	380V/3Ph /50Hz

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	275 x 700 x 750	275 x 700 x 750	275 x 1,000 x 750	275 x 1,000 x 750	275 x 1,000 x 750	275 x 1,400 x 750	275 x 1,400 x 750	275 x 1,400 x 750
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	23	23	30	30	30	40	40	40
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 Speed / Auto							
Sound Pressure Hi-Low (ระดับเสียง)	dB	33 / 29 / 25	33 / 29 / 25	41 / 37 / 34	44 / 42 / 39	44 / 42 / 39	44 / 42 / 39	44 / 42 / 39	44 / 42 / 39

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x990x320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	33	32	32	57	48	57	48	57
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary DC-Inverter	Twin Rotary DC-Inverter						
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-410a							
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	47	52	52	59	59	60	60	60

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side (ท่อดึง)	inch	1/4			3/8				
Gas Side (ท่อดูด)	inch	1/2			5/8				
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15 (over 15 m, need to extracharge 20 g/m)			15 (over 15 m, need to extracharge 40 g/m)				
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	25	25	30	30	30	30	50
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	10	10	10	20	20	20	20	30

Other Features (คุณสมบัติอื่นๆ)

Special Features (คุณสมบัติพิเศษ)	Dustless Coil (คอยล์เคลือบสารกันฝุ่น), Self Cleaning, Easy Clean Coil								
Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ)	7 Years Compressor + 2 Years Other Parts								



บริษัท บี.เค.แอร์สัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: bkairsupply.com



ข้อมูลเพิ่มเติม

