

The Midea logo, consisting of a stylized 'M' inside a circle, followed by the word 'Midea' in a sans-serif font, all set against a blue square background.

Forest Inverter (AF)

เย็นจัด ประหยัดสุด



Cold Catalyst Filter

แผ่นกรอง Cold Catalyst บริเวณรวมรวมเข้าเครื่อง ในอากาศที่มีค่าสูงจากอเมริกา ปล่อยสารและดูดซับสารพิษชนิดต่างๆ เช่น ฟอสเฟตไฮโดรเจนไดออกไซด์



iECO Mode

เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานถึงขั้นลดกระแส 8 ชั่วโมงของการนอน



Self-Cleaning

ระบบทำความสะอาดตัวเอง โดยใช้น้ำ และความชื้นที่ตกค้างในเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อราขึ้นเป็นสาเหตุของกลิ่นอับไม่พึงประสงค์



PrimeGuard (Indoor)

คอมเพรสเซอร์ตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อลดการเคลื่อนย้ายสารสีทอง ป้องกันการกัดกร่อนและการเกาะตัวของน้ำ



iSense

เพียงกดปุ่ม "iSense" บนรีโมท ระบบปรับอากาศจะตรวจวัดและคำนวณอุณหภูมิแวดล้อมตัวคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับความชื้นในอากาศไม่ให้หนาวจัด ไม่ร้อนเกิน



ข้อมูลจำเพาะ

Model		MSAFB-09CRDN8-QCo	MSAFB-12CRDN8-QCo	MSAFB-17CRDN8-QCo	MSAFB-24CRDN8-QCo	
Indoor		MSAFB-09CRDN8-QCo	MSAFB-12CRDN8-QCo	MSAFB-17CRDN8-QCo	MSAFB-24CRDN8-QCo	
Outdoor		MOX130-09CDN8-QCo	MOX130-12CDN8-QCo	MOX230-18CDN8-QD0GA	MOB30-24CDN8-QCo	
Power Supply	Ph-V-Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	
TISI	SEER	17.79	16.17	18.72	16.17	
EGAT	No.5	5 ★	5	5 ★	5	
Cooling	Capacity	Btu/h	10,100	12,100	18,000	24,000
	Input	W	1150	1150	1748	2344.66
	Rated Current	A	5	5	6.52	10.2
Max. Input Consumption	W	2050	2050	3200	3700	
Max. Current	A	9.5	9.5	14	17	
Starting Current	A	0	0	0	/	
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	m3/h	599/442/350	599/442/350	737/625/501	980/817/662	
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41.5/35/32.5	41.5/35/32.5	41/37/31.5	44.5/0/34.5	
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Packing (W*D*H)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Net/Gross weight	Kg	8.2/10.4	8.2/10.4	10.85/14	12.3/15.8
Outdoor air flow	m3/h	1800	1800	2100	3000	
Outdoor noise level	dB(A)	55	55	55.5	59.5	
Outdoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	845x363x702
	Packing (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	965x395x775
	Net/Gross weight	Kg	21.5/23.4	21.5/23.4	27.2/29.4	51.5/54.5
Refrigerant type	Kg	R32/0.38	R32/0.38	R32/0.65	R32/1.6	
Design pressure	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	
Room temperature	Indoor(cooling/ heating)	°C	17~32//	17~32//	17~32//	17~32/0~30
	Outdoor(cooling/heating)	°C	0~50//	0~50//	0~50//	-15~50/-25~30
Application area (Cooling Standard)	m ²	16~23	16~23	23~33	32~47	

* โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด * สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์ * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
 email : bkairsupply@hotmail.com
 LINE ID: @bkairsupply



@bkairsupply

