

ROOM AIR CONDITIONER



NEW KX SERIES
**HAPPY
INVERTER**

ดีไซน์ใหม่...สวย...
ใครใช้ก็แฮปปี้



Mr.Slim

**INVERTER
SYSTEM**

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



NEW KX SERIES HAPPY INVERTER



EASY CLEANING

ผู้ใช้งานสามารถถอดแผ่นกรอง (V-air Filter) เพื่อนำไปทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเปิดหน้ากากของตัวเครื่อง



V-Air
FILTER

อากาศสะอาด

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษสามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์



PM 2.5
FILTER

เพื่ออากาศที่ดีภายในบ้าน

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาดช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคนาโนเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)

FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำความเย็น

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

เย็นเร็วทันใจในปั้มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติ หลังจาก 15 นาทีผ่านไป

*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

SLEEP MODE



หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่

*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

SPECIFICATION

MODEL		HAPPY INVERTER (KX Series)				
		MSY-KX09VF	MSY-KX13VF	MSY-KX15VF	MSY-KX18VF	MSY-KX24VF
Cooling	EGAT Level 5					
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) [Btu/h/W]	17.47	17.47	17.47	17.47	17.47
	Electricity Charge (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)	6,097	8,130	9,937	11,743	14,905
	Capacity Rated (Min - Max)	9,212 [2,730-9,895]	12,283 [3,071-12,966]	15,013 [4,094-15,013]	17,742 [4,436-18,425]	22,519 [5,459-22,860]
	Total Input Rated (Min - Max)	2.7 [0.8-2.9]	3.6 [0.9-3.8]	4.4 [1.2-4.4]	5.2 [1.3-5.4]	6.6 [1.6-6.7]
	Running Current	4.6	5.9	6.9	7.8	9.5
	SPL Indoor	Quiet	19	21	26	27
		Low	25	28	31	33
		High	37	40	42	45
	Air Circulation (Low - High)	5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9
Coefficient of performance		3.12	3.13	3.11	3.11	3.28
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz				
Operating Current Max		6.8	7.3	8.4	9.7	12.5
Features	Fast Cooling	0				
	Error indication	1-way, User search and beep				
	Timer switch	12 Hr. ON/OFF Timer				
	Remote control switch	Wireless				
	Indoor fan speeds	5+ AUTO				
Dimensions (H x W x D)	Blow fan	Line flow fan				
		Propeller				
		290x799x233				
Weight	Indoor	7.8	8.4	8.5	12.3	12.3
	Outdoor	18.6	19.5	22.5	28.0	35.0
Piping size	Liquid (diameter)	Ø 6.35 [1/4]				
	Gas (diameter)	Ø 12.7 [1/2]				
	Max Length / Max. Height	20 / 12				
Refrigerant		R32				
Outdoor Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)				



RoHS



หมายเหตุ : การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่เหมาะสมเป็นกรณีเฉพาะสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

- เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัท
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
- การใช้ยานยนต์ปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสภาวะดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท บี.แอนด์อีพพลาย จำกัด
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบคุณภาพ ISO 9001

02-2023