

# STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DCR 5

## Floor/Ceiling type



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

# Air Conditioner



## Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

R32  
Refrigerant

เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ

- ขนาด 12,300 - 35,412 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกโหมดนอนหลับ ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องนั่งเล่นและห้องประชุม (มอก.2134-2553)

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องนอนและห้องรับแขก (มอก.1155-2557)



## Condensing Unit

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบสี
- ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบท่อนว่องเวลาช่วยป้องกันคอนเดนเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่มาตรฐานจากโรงงาน



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital (Option)



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital (Standard)



Model DCR5  
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



Model CE-125 - CE-245



Model CR-305



Model CR-365

INDOOR UNIT MODEL			DCR5-400	DCR5-600	DCR5-800	DCR5-1000	DCR5-1200
AIR FLOW	CFM		400	700	900	1,000	1,200
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH					
	Q'TY		2	2	2	2	4
MOTOR	TYPE	BLDC MOTOR					
	Q'TY		1	1	1	1	2
	HP		1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	101	101	131	131	161
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64
	DEPTH	CM	21	24	27	27	24
APPROX. WEIGHT	Kg.		32	38	52	59	65

OUTDOOR UNIT MODEL			CE-125	CE-185	CE-245	CR-305	CR-365
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		12,300	18,600	25,000	30,407	35,412
	Watt. มอก. 2134		3,600	5,500	7,300	8,800	10,300
WATT INPUT	WATT		983	1,484	1,975	2,480	2,748
SEER.	BTU/WATT		13.29	13.31	13.44	13.02	13.68
COP (มอก.2134)	WATT/WATT		3.60	3.60	3.60	3.49	3.67
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY					
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	89.9	90.4	98	110
	HEIGHT	CM	54	59.6	64.6	79.5	110.5
	DEPTH	CM	32	37.8	37.3	39	40
APPROX. WEIGHT	Kg.		29.5	42	50	67	80

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

