

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

Mark 5 Floor Ceiling Split Air Conditioners

WINTER Series R410a All DC Inverter

เพราะเราเชื่อว่า... "อัจฉริยะ" คือความสามารถในการทำให้อัจฉริยะ YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ ในขณะที่เดียวกันก็ไม่มีที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา... การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features / คุณสมบัติ

High Efficient and Energy Saving

ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี DC MOTOR ผสานกับเทคโนโลยี INVERTER ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง เครื่องทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนจากการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์ และยังประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 40%
(ยกเว้นคอมเพรสเซอร์ Outdoor Unit รุ่น 13,000 บีทียู/ชั่วโมง เป็นคอมเพรสเซอร์ AC)

Fully Cooling Capacity & Fully Charged

เครื่องปรับอากาศทุกรุ่น ถูกออกแบบให้มีขีดความสามารถทำความเย็นได้เต็มมีทียู และเต็มสารทำความเย็นเต็มระบบจากโรงงาน (สำหรับเดินท่อยาว 7.5 เมตร) พร้อมอุปกรณ์กรองสิ่งสกปรกในระบบ (Filter Drier)

Sleep Mode Function

หลับสบายตลอดทั้งคืน ด้วยฟังก์ชัน Sleep Mode ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิขณะนอนหลับแบบอัตโนมัติ ช่วยให้รู้สึกสบายขณะหลับ และยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

EGAT NO.5 / TIS Certificated

เครื่องปรับอากาศ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานใหม่ SEER (ปี 2015 สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์) และมาตรฐาน มอก.2134-2553, มอก.1155-2536

Wireless Remote Controller

- รีโมทควบคุมแบบมีสาย มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อความคมชัดในที่แสงน้อย
- ปรับโหมดการทำงานได้ 4 โหมด (Auto, Cool, Dry, Fan)
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ (High, Medium, Low)
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ระบบเริ่มต้นการทำงานใหม่ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง



Inner Groove Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

ครีบบทองแผ่นคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic ทั้งชุดแฟนคอยล์และชุดคอนเดนซิ่ง เพื่อลดการเกาะตัวของน้ำ ป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน ตัวท่อเป็นแบบ Inner groove Cooper Tube ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นให้ดียิ่งขึ้น

Environmental Friendly

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ของยอร์ก ใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซนของโลก



มอก.2134-2553



มอก.1155-2536



Specification : WINTER Series R410a All DC Inverter

Model	Model Name		YGFJZC013BAEFA	YGFJZC018BAEFA	YGFJZC024BAEFA	YGFJZC030BAEFA	YGFJZC036BAEFA	YGFJZC036BANFB	YGFJZC040BANFB	
	Indoor		YGFJXC013BAEFA	YGFJXC018BAEFA	YGFJXC024BAEFA	YGFJXC030BAEFA	YGFJXC036BAEFA	YGFJXC036BANFB	YGFJXC040BANFB	
	Outdoor		YGFJYC013BAEFA	YGFJYC018BAEFA	YGFJYC024BAEFA	YGFJYC030BAEFA	YGFJYC036BAEFA	YGFJYC036BANFB	YGFJYC040BANFB	
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	13,092.66	18,601.30	25,105.05	30,615.57	36,094.97	36,132.64	40,944.00	
		Min - Max	7,500-16,500	10,000-22,000	13,000-27,000	17,000-32,000	17,000-32,000	18,500-42,500	19,000-47,000	
	Performance	W	3,800	5,300	7,200	9,000	10,500	10,700	12,000	
		COP	3.65	3.70	3.63	3.52	3.25	3.44	3.41	
	SEER	17.64	17.44	18.12	16.82	16.21	17.95	17.78		
Power Consumption	W	1042.01	1433.88	1932.58	2533.86	3250.94	3126.53	3408.72		
Rated Current	A	8.0	13.5	15	27	27	11.5	13		
Airflow	CFM	600	600	800	1,300	1,300	1,300	1,400		
Refrigerant		R410a								
Refrigerant Fully Charge	gr	800	1150	2450	2500	2500	2850	4800		
Indoor Units										
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50								
Fan	Fan Type		Direct Drive							
	Motor Type		BLDC Motor							
	Quantity	Q'ty	2	2	3	4	4	4	4	
Dimension	W x D x H	mm.	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	
Weight	kg.	25.5	25.5	31.4	40	40	42	42		
System Operation Control		Wire or Wireless(option) Remote Controls								
Outdoor Units										
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50						380/3/50		
Compressor	Type	Rotary			Twin Rotary					
	Rated Current	A	7.32	7.32	8.85	13.5	13.5	12.00	12.00	
Fan	Fan Type		Propeller/Direct Drive							
	Motor Type		AC Motor				BLDC Motor			
	Quantity	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
Dimension	W x D x H	mm.	770x300x555	845x320x700	900x315x860	945x395x810	945x395x810	945x395x810	938x392x1369	
Weight	kg.	27	40	59	62	64	64	100		
Connection										
Pipe Connection	Type		FCU / CDU : Flare Nuts							
	Liquid	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน (AHRI Standard)
- เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
- Motor Outdoor Unit รุ่น 13,000 btu/hr เป็น AC Motor

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB / 19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB / 24°C WB



มอก.2134-2553



มอก.1155-2536



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 โทรสาร 02-294-2973

www.bkairsupply.com email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : Nick_arswin