



**XPOWER**  
INVERTER

LEGEND OF COOLING

Since 1902



# XPOWER

## INVERTER



### ENERGY EFFICIENT

ประหยัดไฟด้วย SEER สูงถึง 21.15  
(ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดาถึง 30%)



### INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็น เคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin"  
ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



### TWIN ROTARY COMPRESSOR

ลดการสั่นสะเทือน ทำให้เดินเครื่องได้เงียบขึ้น



### THINNER DESIGN ▲

ขนาดเล็กลง 22% ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากขึ้นถึง 256 มม.



### QUIET

ระดับเสียงต่ำสุดอยู่ที่ 28 เดซิเบล\*

(ระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน พลกดสอบเสียงจากห้องทดสอบ)

OUTDOOR UNIT INDOOR UNIT	38TSV0131A1 40TSV0131UP	38TSV0181A1 40TSV0181UP	38TSV0241A1 40TSV0241UP	38TSV0361A1 40TSV0361UP	38TSV0361A3 40TSV0361UP	38TSV0401A1 40TSV0401UP	38TSV0401A3 40TSV0401UP
ขนาด (Btu/hr.)	13,600	18,911	23,286	34,300	34,300	39,200	39,200
สำหรับห้องขนาด (sqm.)**	11-17	15-23	19-29	28-43	28-43	32-49	32-49

\*เฉพาะรุ่น 13000-24000 btuh \*\*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
B.K. AIRSUPPLY CO.,LTD.

611,613 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
611,613 Rama3 Rd. Bangpongpan, Yannava, Bangkok 10120  
Tel : 02-284-2826, 02-294-5260, 02-294-5261, 02-294-2972  
Fax : 02-294-2973

รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์  
**7** ปี

รับประกันอะไหล่  
**2** ปี



INVERTER



Cassette Inverter - 'Xpower' Series ( TSV )

รุ่นพลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5 อินเวอร์เตอร์

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		40TSV0131UP	40TSV0181UP	40TSV0241UP	40TSV0361UP	40TSV0361UP	40TSV0401UP	40TSV0401UP
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSV0131A1	38TSV0181A1	38TSV0241A1	38TSV0361A1	38TSV0361A3	38TSV0401A1	38TSV0401A3
Nominal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,600	18,911	23,286	34,300	34,300	39,200	39,200
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	3,750-13,600	4,100-19,100	4,100-24,200	13,600-38,200	13,600-38,200	13,600-44,300	13,600-42,650
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		21.15	19.99	18.32	18.13	18.13	16.71	16.71
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	1.12 (0.22-1.23)	1.50 (0.20-2.20)	2.22 (0.20-2.22)	3.03 (0.80-4.00)	3.03 (0.80-3.77)	3.83 (0.80-5.10)	3.83 (0.80-5.10)
Power Supply	V/Ph/Hz	220V / 1Ph / 50Hz				380V/3Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz	380V/3Ph/50Hz

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	Housing : 256 X 840 X 840, Ceiling Panel : 30 x 950 x 950						
Net weight (น้ำหนัก)	Kg	Housing : 20, Ceiling Panel : 4						
Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 Speed / Auto						
Sound pressure Hi-Medium-Low (ระดับเสียง)	dB	32 / 29 / 28	32 / 29 / 28	35 / 31 / 28	47 / 44 / 39	47 / 44 / 39	48 / 44 / 39	48 / 44 / 39

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	890x900x320	890x900x320	890x900x320	890x900x320
Net weight (น้ำหนัก)	Kg	33	32	32	57	48	57	48
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary DC-Inverter	Twin Rotary DC-Inverter					
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-410a						
Sound pressure (ระดับเสียง)	dB	47	52	52	59	59	60	60

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid side (ท่อดึง)	inch	1/4			3/8			
Suction side (ท่อดูด)	inch	1/2			5/8			
Chargeless pipe	m	15(over15 m, need to extracharge 20 g/m)			15 (over 15 m, need to extracharge 40 g/m)			
Max. pipe length	m	20	25	25	30	30	30	30
Max. pipe height	m	10	10	10	20	20	20	20

Other features (คุณสมบัติอื่นๆ)

Auto coil cleaning (ระบบทำความสะอาดคอยล์อัตโนมัติ)	Dustless Coil (คอยล์เคลือบสารกันฝุ่น) , Self Cleaning , Easy clean coil							
Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ)	7 years compressor + 2 years other parts							



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
B.K. AIRSUPPLY CO.,LTD.

611,613 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
611,613 Rama3 Rd. Bangpong pang, Yannava, Bangkok 10120  
Tel : 02-284-2826, 02-294-5260, 02-294-5261, 02-294-2972  
Fax : 02-294-2973