

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

Floor Ceiling Split Air Conditioners FLCH - AVP Series R410A

ความพิถีพิถันในการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความสบาย ที่มีในเครื่องปรับอากาศ YORK ด้วยประสบการณ์มากกว่า 130 ปี ในธุรกิจด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะอย่างยั่งยืน



Features

- **Convertible Installation**
การออกแบบที่เหมาะสมกับการติดตั้งทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้อย่างลงตัว
- **Fully Cooling Capacity**
ทุกรุ่นถูกออกแบบให้มีความสามารถทำความเย็นได้เต็มศักยภาพ
- **TIS Certificated**
เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก 2134-2553 (รุ่น 12k - 40k BTU/hr)
- **Inner Groove Tube & Hydrophillic Aluminum Fin**
ครีบบางแผ่นเคลือบเคลือบสาร Hydrophillic เพื่อลดการเกาะตัวของน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน ตัวท่อเป็นแบบ Inner groove ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น
- **Fully Charged with Flow Controls Protection**
เติมสารทำความเย็นระบบจากโรงงาน (สำหรับท่อความยาว 7.5 เมตร) พร้อมอุปกรณ์กรองสิ่งสกปรกในระบบ Filter Drier
- **Protection Device**
มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง



Room Thermostat Controls

- **wired Remote**
 - หน้าจอแสดงผลแบบ LCD สีฟ้า เพื่อความคมชัดในที่ที่แสงน้อย
 - ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ
 - ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 - ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
 - เป็นตัวรับสัญญาณในตัวกรณีที่ใช้ร่วมกับตัวยี่ห้ออื่น (อุปกรณ์เพิ่มเติม)
 - ระบบเริ่มต้นการทำงานใหม่ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
- **Receiver**
 - ควบคุมอุณหภูมิได้ระยะไกล โดยไม่ต้องเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง (รัศมีการใช้งานสูงสุด 8 เมตร)
 - ตัวยี่ห้อสามารถใช้ได้ ในที่ที่แสงน้อยด้วยไฟที่หน้าจอ
 - ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 - ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
 - ประหยัดพลังงานด้วย ECONO mode
 - ระบบเริ่มต้นการทำงานใหม่ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง



GPMC TMS2100-T



LCD6



Receiver



Wireless Control



เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว เรายังใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสารทำความเย็น R410A นี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

Floor Ceiling

Specification : FLCH - AVP Series R410A

Models	Indoor Unit		FLCH12AVP	FLCH18AVP	FLCH25AVP	FLCH30AVP	FLCH36AVP	FLCH40AVP	FLCH36ASP	FLCH40ASP
	Outdoor Unit		YCLH12AVP	YCLH18AVP	YCLH25AVP	YCLH30AVP	YCLH36AVP	YCLH40AVP	YCLH36AYP	YCLH40AYP
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	12,581	18,052	26,352	28,985	35,025	40,714	35,121	40,035
		W	3,700	5,300	7,700	8,300	10,500	12,000	10,300	11,700
	Performance	COP	3.42	3.63	3.60	3.31	3.30	3.33	3.31	3.34
		EER	11.67	12.37	12.29	11.29	11.26	11.36	11.29	11.40
Power Consumption	W	1080	1458	2143	2566	3124	3589	3129	3529	
Running Current	A	5.0	7.0	10.0	12.0	14.75	17.5	5.5/PH	6.0/PH	
Airflow	CFM	400	600	1000	1000	1200	1350	1200	1400	
Refrigerant	R410a									
Refrigerant Charge (Fully)	gr	1400	2000	2500	3300	4600	4400	4800	5300	
Indoor Units										
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50								
Fan	Type	Direct Drive								
	Dimension	inch x inch	5 X 9	6 X 9	6 X 7	6 X 7	6 X 9	6.5 X 8.5	6 X 9	6.5 X 8.5
	Quantity	Q'ty	2	2	4	4	4	4	4	4
Dimension	Height	mm	620		620		620	620	620	620
	Width	mm	970		1570		1870	1870	1870	1870
	Depth	mm	220		255		255	285	255	285
Weight	kg.	30	32.5	52		57	63	57	63	
System Operation Control	Wired or Wireless Controls									
Outdoor Units										
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50							380/3/50	
Compressor	Type	Rotary					Scroll			
	Normal Current	A	5.0	6.7	9.56	11.8	14.5	16.7	5.3	6.0
Fan	Type	Propeller/Direct Drive								
	Material	Aluminium								
	Dimension	inch	16	20	22	22	23	23	23	23
Dimension	Quantity	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1
	Height	mm	538	698	790	794	1104			
	Width	mm	850	957	980	983	1092			
Weight	kg.	34	52	64	67	96	96.5	91.5	93.5	
Connection										
Pipe Connection	Type	FCU : Brazed / CDU : Flare Nuts								
	Liquid	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain	inch	3/4							

- ขนาดมิติของแผ่นคอยล์ รวมขนาดของฉนวนกันความร้อน
- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน (AHRI Standard)
- เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB

บริษัท บี.เค.แอร์ซีพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 โทรสาร 02-294-2973

www.bkairsupply.com email : bkairsupply@hotmail.com LINE ID : Nick_arwin

