

VERTEX[®]

INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY

IL-2655-PRO | IL-2755-PRO | IL-2865-PRO | IL-2985-PRO



INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY

IL-2655-PRO | IL-2755-PRO | IL-2865-PRO | IL-2985-PRO

เปิดมิติใหม่ของจอรับภาพระบบสัมผัส กับ VERTEX Interactive Multimedia Display

ด้วยความคมชัดระดับ 4K และ สามารถสัมผัสพร้อมกันได้ถึง 20 จุด ทำให้ VERTEX Interactive Multimedia Display เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ การเรียนการสอน หรือช่วยในการดำเนินธุรกิจของคุณให้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งขนาด 65", 75", 86" และ 98" มาพร้อมกับระบบ Anti Glare Tempered Glass และระบบ Eye Protection ช่วยในการถนอมสายตา ขณะการใช้งาน และยังให้มุมมองของภาพกว้างสูงสุดถึง 178 องศา ทำให้สามารถมองเห็นภาพในมุมมองกว้างได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังรับรองความปลอดภัยได้ด้วยกระจก Tempered Glass ที่ให้ความคงทน และปลอดภัยเมื่อมีการแตกร้าว

Simple Content Share

ช่วยในการแชร์ภาพแบบ Mirror จาก Smart Phone , Tablet หรือ Laptop ไปยัง VERTEX Interactive Multimedia Display ได้ง่าย ด้วย EShare App* และ ยังสามารถใช้ควบคุมการ ชัดเขียน นำเสนองาน บนหน้าจอ VERTEX Interactive Multimedia Display ได้ด้วย

VERTEX's Software

Software ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ของ VERTEX Interactive Multimedia Display ที่ช่วยให้การนำเสนองาน หรือ การเรียนการสอนของคุณให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทั้ง ฟังก์ชัน ช่วยการชัดเขียน การนำเสนอต่างๆ

ช่องเชื่อมต่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์ครบทุกการใช้งาน

VERTEX Interactive Multimedia Display มีช่องเชื่อมต่อที่หลากหลายครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Display Port , HDMI , VGA นอกจากนี้ ยังมีช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Touch Screen จากภายนอกได้ และ รองรับการใช้งานแบบ Touch Span ได้อีกด้วย

Hotkeys

ฟังก์ชัน Hotkeys หรือ ปุ่มลัดบนหน้าจอเครื่อง เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึง เมนูการใช้งานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น



INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY




Model	IL-2655-PRO	IL-2755-PRO	IL-2865-PRO	IL-2985-PRO
Size	65"	75"	86"	98"
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Backlight	LED	LED	LED	LED
Resolution	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)	3840 x 2160 (4K)
Brightness	590 cd/sq.m.	590 cd/sq.m.	590 cd/sq.m.	590 cd/sq.m.
Contrast Ratio	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Viewing Angle	178°			
Glass Plate	Anti-glare tempered glass, 4mm thickness, Mohs 7			
Integrated Speakers	18W x 2			
Life (MTBF)	≥120,000H			
Touch Points	20-point Touch & Writing (IR Touch Sensor)			
Touch Accuracy	Minimum Touch Object : 1mm. ; Response Time / Speed : single touch < 3ms, dual touch < 7ms			
Front Input	HDMI x 1 / Public Type-C x 1 / Public USB 3.0 x 3 / Touch USB 2.0 x 1			
Rear Input	DP x 1 / HDMI x 1 / VGA x 1 / Type-C x 1 (Multimedia, data transfer, charging combined) / Touch USB x 1 / Public USB 3.0 x 2 / Android USB 2.0 x 1 / RJ45 x 1 / RS232 x 1 / VGA Audio in x 1 / AV x 1			
Rear Output	HDMI x 1 (4K) / RJ45 x 1 / Spdif (Optical) x 1 / Earphone Out x 1			
System Version	Android 8.0			
CPU	Cortex A73*2 + A53*2 1.5GHz			
GPU	Mali-G51*4 600MHz			
RAM	4GB			
ROM	32GB			
Bluetooth	4.0			
Ethernet	10/100/1000Mbps			
WiFi	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz+5GHz			
CPU	Intel Core i5			
Ram	8GB DDR4			
Storage	SSD 256GB			
Ethernet	10/100/1000Mbps			
WiFi	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz+5GHz			
Input	Mic x 1			
Output	HDMI x 1 / DP x 1 / Audio Line Out x 1			
USB	USB 3.0 x 3 / USB 2.0 x 3			
Operation System	Windows 10 (Option)			
Power Supply	AC input : 100-240V / 50-60Hz, DC output : 19V/6.8A			
Physical Dimensions (W*H*D) / mm.	1532 x 987.7 x 125	1751 x 1107.3 x 123.2	2004.2 x 1244.9 x 139	2283 x 1403 x 148.1
Packaging Dimensions (W*H*D) / mm.	1787 x 1150 x 270	1987 x 1255 x 270	2214 x 1354 x 270	2504 x 1552 x 384
Net Weight	45Kg	57Kg	83Kg	130Kg
Gross Weight	57Kg	71Kg	101Kg	170Kg

OPTIONAL ACCESSORIES



ขาตั้งแบบล้อเลื่อน (F Series)



ชาดิ่งแบบพลิคน้ำจอได้



PC Module (OPS)

VERTEX[®]

INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY



VERTEX SUPPLY CO.,LTD.

E-mail : info@vertex.co.th <http://www.vertex.co.th>



VERTEX is a trademark of Vertex Supply Co.,Ltd. Thailand, who has received ISO9001 certified under the global standard for quality management.