






製品モデル Model name	S	M	L	P5	P10
製品外観 Product Appearance					
対応冷却塔サイズ Cooling Tower capacity (RT)	150	300	500	800	1800
外型サイズ External Size (Wmm×Lmm×Hmm)	700×500×1000	700×500×1000	1000×1000×1000	1500×1500×1500	1800×1800×1500
装置空重量 Empty Weight (kg)	60	70	100	150	300
オゾンガス発生量 Amount of Ozone Gas generation (g/h)	3	5	7	15	30
処理水量 Amount of water treated (L/min)	10	20	35	60	120
オゾンガス風量 Ozone Gas air volume (L/min)	3	3	5	7	10
オゾン水濃度 / Ozone water concentration (O ₃ -mg/L wt%)	2	2	2	2	2
電源仕様 Power supply	Single Phase 220V	Single Phase 220V	Single Phase 220V	Three Phase 220V	Three Phase 220V
消費電力 Power consumption (kw)	1	1	2	3	5

*この製品リスト以外にも特注品も可能です。ご相談ください。

*上記の製品仕様などは、予告なしに変更されることがあります。

In addition to these product lists, special order products are also available.

Product specifications are might be changed without notice.

Please contact us.

*連絡先：株式会社UTS 取締役CTO：佐々木邦康 sasaki@uts-japan.com