



"เย็น"

แบบลึบไปเลยว่าย่าเคยร้อน

ป้อมยามสำเร็จรูป สยาม พลาสวูด

ป้อมยามสำเร็จรูป สยาม พลาสวูด ผลิตจาก "ผลิตภัณฑ์พลาสวูด" ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน จึงทำให้มีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่น เทียบกว่าป้อมยามสำเร็จรูปอื่นๆ ทั่วไปที่ผลิตจากโลหะ

คุณสมบัติพิเศษ

- 1 ป้องกันความร้อนได้ดี**
 คุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อนของพลาสวูด จึงทำให้ภายในป้อมยามสำเร็จรูป สยาม พลาสวูด เย็นสบาย และสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
- 2 ทนทาน หมดปัญหาเรื่องการพุกร่อน**
 อีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์พลาสวูด คือ มีความเหนียวแน่น ยืดหยุ่น และ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ จึงทำให้หมดกังวลกับเรื่องพุกร่อน
- 3 ประหยัด ลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน**
 เนื่องจากอากาศภายในเย็นสบาย จึงทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น



โครงสร้าง

1. โครงสร้าง : เหล็กกล่องขนาด 2" x 2" x 2.3 มม. พร้อมเคลือบสีกันสนิม
2. ผนัง และหลังคา : แผ่น Plastwood
3. กระจก : กรอบอลูมิเนียมบานตาย, บานเลื่อน และบานเกล็ด
4. ประตู : ประตู UPVC สีขาว
5. ด้านในมีคาน้ำเตอร์เซ็นเอกสาร ด้านบนมีช่องเก็บสิ่งของ

ขนาด

- ขนาดมาตรฐาน 1.20 x 1.20 x 2.15 เมตร
- ขนาดมาตรฐาน 1.50 x 1.50 x 2.15 เมตร
- ขนาดพิเศษสามารถสั่งได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติแผ่นพลาสติก

รายการ	หน่วย	ค่า	มาตรฐาน
Density (ความหนาแน่น)	g/cm ³	0.60 - 0.70	ASTM 303-96
Tensile strength (กำลังต้านทานการดึง)	N/mm ²	15-16	ASTM D638-93
Elongation at tear (การยืดตัวจนขาด)	%	14-30	ASTM D638-93
Modulus of elasticity (สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น)	N/mm	950-1000	ASTM D638-93
Flexual strength (กำลังต้านทานการโค้งงอ) a. Machine direction b. Cross direction	MPa	41.2 37.4	ASTM C203-92
Impact strength กำลังต้านทานการกระแทก	mJ	474.71	Izod
Shore hardness D (ความแข็ง)	-	60 - 65	ASTM D2240
Vicat softening point (จุดอ่อนตัว)	C°	65 ขึ้นไป	DIN 53460
Thermal conductivity (การนำความร้อน)	W/m K	0.0635	ASTM C518
Water absorption (การดูดซับน้ำ)	%	0.086	ASTM C209-92
Sound Transmission (RW) การดูดซับเสียง	dB	32	DIN 52210
Flammability (การไหม้ไฟ)			self extinguishing




ปลอดไม้มัน



น้ำหนักเบา



ไม่ซึมซับน้ำ



สะดวกในการใช้งาน


SPW Siam Plastwood
 สยาม พลาสวูด

 บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
 Siam Plastwood Co.,Ltd

info@siamplastwood.com | www.siamplastwood.com

สำนักงานฯ 2832 2834 2836 ก.กรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9121529 , 02-5870211 โทรสาร 02-5868689

โรงงาน 88 ม.5 ก.บางนา-ตราด กม 52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21430 โทรศัพท์ 038-828434-5 โทรสาร 038-828438