

# CHUGOKU

## ANTI-CORROSION PAINT

สีรองพื้นกันสนิมอ็อกซีประสิทธิภาพสูง  
ปกป้องและยืดอายุการใช้งาน

- EPICON ZINC HB -2
- EPICON ZINC SC B-2
- EPICON HS NP
- EPICON HB NP
- EPICON HB CL

[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)

**CHUGOKU**

MARINE & HEAVY DUTY COATING



# ANTI-CORROSION PAINT

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซีประสิทธิภาพสูง ปกป้องและยืดอายุการใช้งาน

## EPICON ZINC HB-2

2 component epoxy zinc rich primer based on epoxy polyamide contain with high volume of metallic zinc. Paint film gives good adhesion, toughness, hardness for abrasion resistance and also suitable for high temperature work. It has excellent of anti-corrosive property and very longer service life that is recommended for structural steel, pipe, external tank, offshore projects and etc.

## อีพ็อกซี ซิงค์ เอชบี 2

สีรองพื้นกันสนิมซึ่งประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีเอไมด์ ร่วมกับผงโลหะสังกะสีปริมาณสูง เหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมในระดับสูงมากทั้งยังสามารถใช้กับชิ้นงานที่มีความร้อนสูงได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานพิเศษ ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับระบบสีอีพ็อกซีหรือใช้งานร่วมกับสีทับหน้าโพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ภายนอก ถึงบรรจุน้ำมัน ถึงบรรจุสารเคมี งานโครงสร้างงาน Offshore และงานท่อเหล็กต่างๆ เป็นต้น

## EPICON ZINC SC B-2

2 component epoxy zinc rich primer based on epoxy polyamide contain with high volume of metallic zinc. Paint film gives a good adhesion, toughness and good hardness for abrasion resistance. It has excellent of anti-corrosive property and very longer service life.

## อีพ็อกซี ซิงค์ เอชซี บี 2

สีรองพื้นกันสนิมซึ่งประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีเอไมด์ ร่วมกับผงโลหะสังกะสีปริมาณสูงเหมาะกับการใช้งานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมในระดับสูงพิเศษ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับระบบสีอีพ็อกซีหรือใช้งานร่วมกับสีทับหน้าโพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ภายนอก ถึงบรรจุ น้ำมัน ถึงบรรจุสารเคมี งานโครงสร้างและเปลือกเรือเคาน์เตอร์คาถ์ และงานท่อเหล็กต่างๆ ที่ต้องการความทนทานสูง เป็นต้น





## EPICON HS NP

The Reddish brown or Grey epoxy primer 2 components with high solid, based on epoxy polyamide contain with zinc phosphate pigment. Paint film gives a good adhesion, toughness and good hardness for abrasion resistance. It has excellent of anti-corrosive property and long service life. It can be a primer of Duplex system for galvanized steel.

## EPICON HB NP

The Reddish brown or Grey epoxy primer 2 components with high build, based on epoxy polyamide contain with zinc phosphate pigment. Paint film gives a good adhesion, toughness and good hardness for abrasion resistance. It has excellent of anti-corrosive property and long service life. It can be a primer of Duplex system for galvanized steel.

## EPICON HB CL

High build epoxy polyamide primer 2 components contain with special rust preventing pigment. It's effective good properties of rust-preventing, adhesion, toughness and hardness for abrasion resistance. It is suitable used for structural steel, steel pipe, external tank and marine hull/structure.

## อีพิกอน เอชเอส เอ็นพี

สีรองพื้นกันสนิมประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีอะไมด์ชนิดปริมาณเนื้อสีสูงมากพิเศษ ร่วมกับผงโลหะสังกะสีฟอสเฟต เหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อใช้งานร่วมกับสีทับหน้าที่เหมาะสม สามารถใช้ร่วมกับระบบสีที่ใช้เคลือบบนพื้นผิวกล้าไนซ์เพื่อเป็นสีรองพื้นของระบบ คูเพิล็กซ์ ซิสเต็ม

## อีพิกอน เอชบี เอ็นพี

สีรองพื้นกันสนิมประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีอะไมด์ชนิดเคลือบหนาพิเศษในครั้งเดียว ร่วมกับผงโลหะสังกะสีฟอสเฟต เหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อใช้งานร่วมกับสีทับหน้าที่เหมาะสม สามารถใช้ร่วมกับระบบสีที่ใช้เคลือบบนพื้นผิวกล้าไนซ์เพื่อเป็นสีรองพื้นของระบบ คูเพิล็กซ์ ซิสเต็ม

## อีพิกอน เอชบี ซีแอล

สีรองพื้นกันสนิมชนิดเคลือบหนาพิเศษในครั้งเดียว ประกอบด้วยสารเรซินอีพ็อกซีและน้ำยาแห้งแข็งร่วมกับผงกันสนิมชนิดพิเศษให้การยึดเกาะกับผิวโลหะได้ดีมาก ฟิล์มสีมีความเหนียวและแข็งแรงทนต่อการขีดถูและทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดี ใช้ร่วมกับระบบสีอีพ็อกซีทับหน้าสำหรับงานภายในและโพลียูรีเทนสำหรับงานภายนอก เหมาะกับงานกลุ่มโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก ถังเหล็ก หรือโครงสร้างของเรือเหล็กทุกชนิด



# ANTI-CORROSIVE PAINT

ข้อมูลจำเพาะ / การใช้งานด้านเทคนิค  
TECHNICAL DATA / PROPERTIES

ชื่อผลิตภัณฑ์ PRODUCT NAME	ชนิด TYPE	สี COLOUR	ปริมาณของแข็ง โดยปริมาตร SOLID BY VOLUME	ความหนาฟิล์มแห้ง (ไมครอน) DRY FILM THICKNESS (Microns)	การปกคลุม พื้นผิว (ทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร) COVERAGE (SQ.M/LITRE)	ระยะเวลาแห้งตัว ก่อนทาสีชั้นต่อไป ที่ 30°C (ชั่วโมง) PAINT INTERVAL at 30°C (HRS)	ทินเนอร์ THINNER ปริมาณการเจือจาง (THINNING)	สีรองพื้น ที่แนะนำ PRIMER OR UNDERCOAT
EPICON ZINC HB-2	สีรองพื้นกันสนิม ซิงค์ริช อีพ็อกซีชนิด ความหนาสูง EPOXY ZINC RICH PRIMER HIGH BUILD	เทา GREY	57%	80	7.14	6	CMP-31 0-15% โดยปริมาตร  CMP-31 0-15% By volume	-
EPICON ZINC SC B-2	สีรองพื้นกันสนิม ซิงค์ริช อีพ็อกซี EPOXY / POLYAMIDE ZINC RICH PRIMER	เทา GREY	53%	80	6.62	6	CMP-31 0-15% โดยปริมาตร  CMP-31 0-15% By volume	-
EPICON HS NP	สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี ชนิดเนื้อสีมากพิเศษ ผสมผงซิงค์ฟอสเฟต LOW VOC AND HIGH SOLID EPOXY / POLYAMIDE ZINC PHOSPHATE	เทา, เทาอ่อน น้ำตาลแดง GREY, LIGHT GREY REDDISH BROWN	75%	150	5.0	8	CMP-31 0-15% โดยปริมาตร  CMP-31 0-15% By volume	-
EPICON HB NP	สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี ชนิดความหนาสูง ผสมผงซิงค์ฟอสเฟต HIGH BUILD EPOXY POLYAMIDE PRIMER ZINC PHOSPHATE	เทา, ชมพู น้ำตาลแดง GREY, PINK, REDDISH BROWN	58%	125	4.63	8	CMP-31 0-15% โดยปริมาตร  CMP-31 0-15% By volume	-
EPICON HB CL	สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี ชนิดความหนาสูง ผสมผงซิงค์ออกไซด์ HIGH BUILD EPOXY POLYAMIDE PRIMER	ส้มแดง REDDISH ORANGE	55%	125	4.41	8	CMP-31 0-15% โดยปริมาตร  CMP-31 0-15% By volume	-



**TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.**  
บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด

สำนักงาน : 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. +66-(0)2-260-2701 ถึง 8 แฟกซ์. +66-(0)2-260-2700  
โรงงาน : 110 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130  
โทร. +66-(0)38-570498-9 แฟกซ์. +66-(0)38-570000

Head Office : 159 Sermmit Tower, 19<sup>th</sup> Floor, Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand  
Tel. +66-(0)2-260-2701 to 8 Fax. +66-(0)2-260-2700  
Factory : 110 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Bangna-Trad Road, KM. 36, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24130 Thailand  
Tel. +66-(0)38-57-0499, 0501 Fax. +66-(0)38-57-0500  
www.toa-chugoku.com

www.kyipaint.in.th