



JOTUN

WOODSHIELD TRUE WOOD PROTECTION

วูดเชิลด์



www.kytpaints.in.th

ชั้นด้าน



บรอนซ์ เยลโลว์ Bronze Yellow 9095


ชั้นเดเจา

ชั้นด้าน



ชันเช็ค Sunset 9142

ชั้นด้าน




อะคาเซีย Acacia 9143

ไนยาโตะ Nyatoh



9144

บักอย Buckeye 9145



9145

ปาลิแซนเดอร์ Palisander 9146



คาร์บอน เกรย์ Carbon Grey 9147



OPAQUE SHADES

ให้สัมผัสของตุ๊กการที่เปลี่ยนผัน จากสีสดในฤดูใบไม้ผลิ สู่สีหม่นเมื่อใบไม้ร่วงโรย ในโภนสีโอเพคเป็นแรงบันดาลใจแห่งสีสัน ของธรรมชาติที่จะคงทนอยู่คู่กันไปอีกตราบานาเน่านาน



อีโบนี Ebony 9096



WOODSHIELD

TRUE WOOD PROTECTION



Woodshield Exterior วู้ดชิลด์ เอ็กซ์ทีเรียร์



วู้ดชิลด์ เอ็กซ์ทีเรียร์ ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยสูตรพิเศษที่ป้องกันรังสี UV 2 เท่า พัฒนาคุณสมบัติของฟลัมส์สีที่ยืดหยุ่นเดี่ยวเยี่ยม เนื้อสีเข้มลึกเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดี จึงปกป้องเนื้อไม้ได้มากกว่าสีย้อมใบไม้ 2 เท่า หมายความว่าสีจะคงทนต่อสภาพอากาศและภัยธรรมชาติได้ยาวนานกว่าเดิม 2 เท่า ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ฝน ลม น้ำ แมลง หรือแมลงสาบ ก็ไม่สามารถทำลายสีได้

มีให้เลือกหลายหลายสีตามความต้องการ ทั้งแบบโป๊ร์ชั่นสีธรรมชาติและสีเคลือบใส โดยมีทั้งชนิดด้านและชนิดเงา



2X Longer Performance นานนาน 2 เท่า

• ด้วยคุณสมบัติในการปกป้องที่ดีเยี่ยมคงทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงปกป้องเนื้อไม้ให้สวยงามนานกว่าเดิม 2 เท่า



2X UV Protection ป้องกันแสงยูวี 2 เท่า

• ลดการซึมของเอดีซี และปกป้องเนื้อไม้จากการเกิดรอยแตกร้าว ลอกล่อน และสีกร่อนจากแสงแดด จึงดูแลรักษาเนื้อไม้ของคุณให้มีอายุงานที่ กันทานายานาน คุณจึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้มากกว่าเดิม 2 เท่า



Low Odour กลิ่นไม่ฉุน

• ให้คุณเพลิดเพลินกับการทาสี ไร้กลิ่นอุบะกวน กั้งระหว่างงาน และหลังจากทาสีเสร็จแล้วก็ตาม



FOREST WALK

เติมเต็มความปราณี ด้วยเนื้อไม้ที่สวยสมจริงเหมือนกาลเวลา ขับเน้นลายไม้ให้สวยโดดเด่นด้วยเฉดสีแดงและเขียวเฉพาะชั้นเดียวทั่วทั้งพื้นที่

ชนิดด้าน



มินท์ Mint

ชนิดเงา

ชนิดด้าน



พาสเล่ Parsley

ชนิดเงา



โคลฟเวอร์ Clover

9714



ซีดาร์ Cedar

9138



เชอร์รี่ เรด Cherry Red

9139



มะฮอกานี Mahogany

9140



ไม้แดง Rosewood

9141



วาร์นิชเคลือบใส

ฟิล์มสีโปร่งใส ช่วยรักษาคุณค่า
และขับเน้นความงามตามธรรมชาติ
ของลายไม้ได้อย่างชัดเจน

ชนิดด้าน



ชนิดเงา



Woodshield Interior วู้ดชิลด์ อินทีเรียร์



วู้ดชิลด์ อินทีเรียร์ ให้ฟลัมสีเรียบและทนทาน
เหมือน้ำหินที่ต้องใช้งานและทำความสะอาด
สะอาดอย่างเป็นประจำ นอกจากนี้ ด้วยสูตร
พิเศษที่มีกลิ่นของสารระเหยต่ำ วู้ดชิลด์
อินทีเรียร์จึงไร้กลิ่นอุบบกวนทั้งระหว่างการ
และหลังการทาสี เหมือน้ำหินที่ไม่ก่อภัยใน
ทุกชนิด ทั้งประทุ ไม่ประดับขอบ (ไม้คั่ว ไม้บัว)
รวมถึง หน้าต่าง เพอร์ฟิลเจอร์ ตู้และวงกบ

ไม่ให้เลือกหลักหลายสีตามความต้องการ ทั้งแบบป้องกันและกันน้ำ

Easy Clean เข็มล้างทำความสะอาดง่าย

- เข็มล้างทำความสะอาดง่าย ไม่เปลืองแรง ให้เนื้อไม้คง
ความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ



Fast Drying ฟลัมสีแห้งตัวเร็ว

- สะดวกและเป็นทางเลือกของการทาสีที่ให้ฟลัมสีแห้งเร็ว
ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ให้คุณทาสีเสร็จเร็วขึ้น



Low Odour กลิ่นไม่ฉุน

- ให้คุณเพลิดเพลินกับการทาสี ไร้กลิ่นอุบบกวนทั้งระหว่าง
การและหลังจากที่ทาสีเสร็จแล้วก็ตาม

Woodshield Deck วู้ดชิลด์ เดคซ์



วู้ดชิลด์ เเดคซ์ ให้การปกป้องสูงสุดสำหรับ
พื้นไม้ที่ต้องเผชิญกับการใช้งานที่หลากหลาย
ตลอดจนการเหยียบย่า และถูกชุดขัดอยู่
บ่อยครั้ง ด้วยฟลัมสีแข็งแรง ทนต่อรอย
ขีดข่วน พื้นที่บุกเบิกของฟลัมสีที่ยั่งยืน
ดีเยี่ยม ทนต่อการขยายและหดตัวของเนื้อไม้
เหมือน้ำหินที่ไม่ก่อภัยนอกและภายในทุกชนิด
ตลอดจนพื้นไม้ปาร์เก้ เพอร์ฟิลเจอร์กันน้ำ
อาคารหรือในสวน และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
ทำด้วยไม้ทุกชนิด ที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ

ไม่ให้เลือกหลักหลายสีตามความต้องการ ทั้งแบบป้องกันและกันน้ำ



Scratch Resistance นูนต่อรอยขีดข่วน

- ปกป้องเนื้อไม้จากการอยขีดข่วนและรอยคราบต่างๆ
คงความสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ โดยไม่จำเป็น
ต้องการซ่อมแซมที่ไม่ให้มีรอยขีดข่วน



2X UV Protection ป้องกันแสงยูวี 2 เท่า

- ลดการซีดจางของเนื้อไม้จากการเกิด
รอยแตกร้าว ลอกล่อน ฯลฯ สักครู่ร่องจากแสงแดดจัดๆ แล้ว
รักษาเนื้อไม้ของคุณให้มีอายุนานที่ทนทานยาวนาน คุณจึง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุงได้มากกว่า



Fast Drying ฟลัมสีแห้งตัวเร็ว

- สะดวกและเป็นทางเลือกของการทาสีที่ให้ฟลัมสีแห้งเร็ว
ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ให้คุณทาสีเสร็จเร็วขึ้น



Low Odour กลิ่นไม่ฉุน

- ให้คุณเพลิดเพลินกับการทาสี ไร้กลิ่นอุบบกวนทั้งระหว่าง
การและหลังจากที่ทาสีเสร็จแล้วก็ตาม

หลักหลายประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์วู้ดชิลด์



Good Flexibility ฟลัมสียืดหยุ่นดีเยี่ยม

- ทนต่อการขยายและหดตัวของเนื้อไม้ ให้ฟลัมสีคงทน
ไม่ลอกล่อน จึงช่วยปกป้องและคงคุณค่าของเนื้อไม้
ได้อย่างดี



Anti Fungal ป้องกันเชื้อรา

- ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา คงความงามและ
คุณค่าให้กับเนื้อไม้



Water Resistance ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่เนื้อไม้

- ป้องกันการดูดซึมความชื้นเข้าสู่เนื้อไม้ จึงช่วยยืดอายุของ
ชั้นไม้ให้ยาวนานและคงความสวยงามตามธรรมชาติ



Heavy Metals Free ปราศจากสารโลหะหนัก ตะกั่ว และปรอต

- ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยยังคงประสิทธิภาพในการปกป้องเนื้อไม้ได้อย่างดีเยี่ยม
- ปราศจากสารโลหะหนักและสารปนเปื้อน อันได้แก่
สารตะกั่ว ปรอต โครเมียม แคลเมียม และสารอนุ

GOLDEN SAND

ให้สีท้องแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เพิ่มประกายความงามให้เนื้อไม้ ให้ความเข้มแกร่งและทรงพลังแห่งเดดสี เป็นต้นกำเนิดของความรุ่งเรืองในชีวิต

ชนิดด้าน



อ๊อก อัตโนมัต Autumn Oak 9087

ชนิดเงา

ชนิดด้าน



ไม้สัก Teak 9088

ชนิดเงา



โกลเด้น ไพร์ Golden Pine 9089



เมส Maize 9090



เชสแน็ท Chestnut 9091




เมเปิล Maple 9092



อัลมอนด์ Almond 9093



วอลนัท Walnut 9094



ตัวอย่างกั้นหมู่เป็นการจำลองสีให้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ เออดสีในการผลิตสีจึงอาจข้อบกพร่องสีที่เลือก เนื้อไม้ ลายไม้ และชนิดของไม้ ควรเก็บสีด้วยการทาบนแผ่นไม้ตัวอย่างที่จะใช้จริงอีกครั้ง

WOODSHIELD

TRUE WOOD PROTECTION

คำแนะนำในการทาสี

การเตรียมพื้นผิวไม้ ต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่นผง สิ่งสกปรก คราบไขมัน และน้ำมัน ความชื้นของไม้ไม่ควรมากกว่า 15% ก่อนการทาสีย้อมไม้

*เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชั้น แนะนำให้ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดของโจตัน (โจตัน เมจิซิตอล วอช) เพื่อบังคับการเจริญเติบโตของเชื้อรากบนพื้นผิวไม้ ก็ตั้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงเริ่มทาสีตามขั้นตอนที่แนะนำ

ขั้นตอนที่ 1



- ขัดผิวไม้กั้งหมดให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทราย

ขั้นตอนที่ 2



- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยโจตัน การ์เด็กซ์ กิเนเนอร์ จนสะอาดปราศจากฝุ่น แล้วก็ตั้งไว้ให้แห้งสนิท ॥แล้วจึงทาสี

ขั้นตอนที่ 3



- ทาสีย้อมไม้ วู้ดชิลด์ เที่ยວที่ 1 ก็ตั้งไว้ให้สีแห้งสนิตตามระยะเวลาแห้ง กากับได้ที่ระบุในตารางด้านล่าง ॥แล้วจึงทาสี

ขั้นตอนที่ 4: ทาสีย้อมไม้ วู้ดชิลด์ เที่ยວที่ 2 โดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 (เริ่มต้นจากการขัดลูบเบ้าๆด้วยกระดาษทราย หลังจากทาสีย้อมไม้เที่ยວที่ 1 แห้งสนิท)

สำหรับไม้ใหม่

ขั้นตอนที่ 5: ทาสีย้อมไม้ วู้ดชิลด์ เที่ยວที่ 3 โดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 (เริ่มต้นจากการขัดลูบเบ้าๆด้วยกระดาษทราย หลังจากทาสีย้อมไม้เที่ยວที่ 2 แห้งสนิท)

	Woodshield Exterior วู้ดชิลด์ เอ็กซ์ทีเรียร์	Woodshield Interior วู้ดชิลด์ อินทีเรียร์	Woodshield Deck วู้ดชิลด์ เดค
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้ (ชั่วโมง)	3-4	1-2	1-2
ระยะเวลาแห้งหากับได้ (ชั่วโมง)	8	4	4
การปอกคลุ่ม	14-16 ตารางเมตร ต่อ ลิตร	12-14 ตารางเมตร ต่อ ลิตร	12-14 ตารางเมตร ต่อ ลิตร
การเจือจาง	<ul style="list-style-type: none"> กรน้ำใช้แปลง หรือ ลูกกลิ้ง ไม่จำเป็นต้องเจือจาง หากจำเป็นให้เจือจางด้วย โจตัน การ์เด็กซ์ กิเนเนอร์ ไม่เกิน 5% กรน้ำใช้เครื่องปั่น ให้เจือจางด้วย โจตัน การ์เด็กซ์ กิเนเนอร์ ไม่เกิน 15% 		
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	แปลง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องปั่น		
การทำความสะอาด	ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย โจตัน การ์เด็กซ์ กิเนเนอร์		

WOODSHIELD

TRUE WOOD PROTECTION



TECHNOLOGY ເກຄໂນໂລຢີ



2X LONGER PERFORMANCE
ການມານານ 2 ເກົ່າ



2X UV PROTECTION
ປ້ອງກັບແສງຢູ່ວິວ 2 ເກົ່າ



EASY CLEAN
ເຊືດລ້າງກຳຄວາມສະອາດຈ່າຍ



FAST DRYING
ຝຶ່ມສີແກ້ງຕົວເຮືອ



LOW ODOUR
ກລືບໄປ່ຈຸນ



SCRATCH RESISTANCE
ການຕ່ວຍອຍເຂັດຂ່ວນ



GOOD FLEXIBILITY
ຝຶ່ມສີຍິດຫຍຸ່ນດີເຍິ່ນ



ANTI FUNGAL
ປ້ອງກັບເຂົ້ວດາ



WATER RESISTANCE
ປ້ອງກັບນ້ຳໜຶນເຂົ່າສົ່ງເນື້ອໄມ້



HEAVY METALS FREE
ປາກຈາກສາໂທະໜັກ
ຕະກົວ ແລະ ປຣອກ

EXTERIOR

ເຮັດຂົນເພີ້ມສີໃຫ້ເນື້ອສີ
ສົນລົກເຂົ້າສົ່ງເນື້ອໄມ້ພຣອມ
Advanced UV Absorbers
ທີ່ຂ່ວຍປົກປ້ອງເນື້ອໄມ້ຈາກແສງ
ຢູ່ວິວດິງ 2 ເກົ່າ



INTERIOR

ສູຕຣີພິເສຍທີ່ໄຫ້ຝຶ່ມສີແກ້ງຕົວ
ເຮືອ ດ້ວຍເກໂຄໂນໂລຢີຂອງເນື້ອສີ
Urethane Alkyd



DECK

ສູຕຣີພິເສຍທີ່ໄຫ້ຝຶ່ມສີແກ້ງຕົວ
ເຮືອ ດ້ວຍເກໂຄໂນໂລຢີຂອງເນື້ອສີ
Urethane Alkyd ພຣອມ
Advanced UV Absorbers
ທີ່ຂ່ວຍປົກປ້ອງເນື້ອໄມ້ຈາກແສງ
ຢູ່ວິວດິງ 2 ເກົ່າ



JOTUN IN ASIA PACIFIC

MALAYSIA

JOTUN (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 7, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23,
40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +603 5123 5500

SINGAPORE

JOTUN (SINGAPORE) PTE. LTD.
37 Tuas View Crescent, Singapore 637236.
Tel : +65 6508 8288

CHINA

JOTUN COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.
Floor 20, Jiu Shi Mansions,
No 28, Zhong Shan Road (South), Shanghai, China.
Tel : +86 21 63330800

THAILAND

JOTUN THAILAND LTD.
49/26, Moo 12, Kingkaew Road, Rajataew Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel : +66 2022 9888

INDONESIA

P.T. JOTUN INDONESIA
Kawasan Industri MM 2100, Blok KK-1,
Cikarang Barat, Bekasi 17520, Indonesia.
Tel : +62 21 8998 267

VIETNAM

JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO. LTD.
No.1 Street 10, Song Than 1 Industrial Zone,
Binh Duong Province, Vietnam.
Tel : +84-650 3742206