



TOA Loft

- **สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน**
(Waterbase, non toxic, low odour)
- **ทนทาน ไม่เป็นฝุ่นผง**
(Durable, no chalking)
- **สร้างलयง่าย พร้อมใช้งาน**
(Easy and ready to use)
- **ทำความสะอาดได้ง่าย**
(Easy clean)



ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป

TOA Loft

COLOR GUIDE



ระบบการทาสี / SYSTEM

พื้นผิวปูนใหม่ (New surface)

- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบขี้ และความชื้นควรน้อยกว่า 14%
(Surfaces must be cleaned, dry and free from dirt or grease with humidity less than 14%)

* ตัวอย่างเดคสมีใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น Color approximates the appearance of the actual coating

ระบบการทาสีพื้นผิวใหม่ System new surface		ประเภทสี Product	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)
ขั้นตอนที่ 1 Step 1	สีทับหน้า Top Coat	ทีโอเอ ลอฟท์ TOA Loft	เกรียงฉาบ / เกรียงขูด Plastering trowel / Scraper	ใช้งานได้ทันที Ready to use	4 - 6 ชั่วโมง hours
ขั้นตอนที่ 2 Step 2	สีเคลือบใส Clear Coat	ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ TOA Loft Clear	ลูกกลิ้งขนสั้น / แปรงทาสี Roller / Brush	ผสมน้ำ 15 - 20% Water 15 - 20%	2 - 4 ชั่วโมง hours

พื้นผิวอื่นๆ : ปูนเก่า, สกิมโค้ก, ผนังทาสีใหม่ (Other surfaces : Old surface, Skim coat, New painting)

- ทาสีรองพื้นด้วย TOA Hydro Quick Primer 1 เทียบ ๑๐๐%แห้ง 2 ชั่วโมง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2
(Apply one coat of TOA Hydro Quick Primer and leave it dry for 2-4 hours and follow step 1 and 2)
- * กรณีสีเสื่อมสภาพ ให้ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ห้ามใช้แปรงลวด, บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วยทีโอเอ 113 ไมโครคิล เพื่อป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน ก่อนการทาสี
(Scrape old peeling paint off *Do not use brass brush, apply one coat of TOA 113 Microkill for area with fungus and mould and leave it dry for 1-2 days before apply TOA Hydro Quick Primer)



TOA LOFT Box Set 10 kg
ทาได้พื้นที่ประมาณ 12-14 ตร.ม. บนพื้นผิวเรียบ
(Area coverage with 12-14 sqm./Box set/2 Coats)



TOA LOFT แบบแยกขาย
ทาได้พื้นที่ประมาณ 18-20 ตร.ม. บนพื้นผิวเรียบ
(Area coverage with 18-20 sqm./2 Coats)



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com



วิธีการทาสี