

TERMINAL GROUP
Symmetrical Seals (Piston-/Rod Seals)

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	SS07A	PU/NBR	700	-25 to 100	0.5
	SS09P	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	SS12	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	SS14B	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	SS17	PU/POM NBR/POM	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5

Back Up Rings

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	BUR08	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-
	BUR09	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-
	BUR10	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-
	BUR11	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-
	BUR12	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-
	BUR13	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-
	BUR05	PU POM PTFE	-	-30 to 105 -60 to 100 -200 to 260	-

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด แนะนำให้เผื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง
NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



TMS&S บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

TMW บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINERY CO.,LTD.

T.M.G. บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)
Fax : +66 (0) 2942-9980 (Auto)
Email: terminalseal@terminalseal.com