

TERMINAL GROUP
Oil Seals/Rotary Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	OS01	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	0.5 0.5 0.5	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	5 10 15
	OS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	0.5 0.5 0.5	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	5 10 15
	OS03	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	0.5 0.5 0.5	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	5 10 15
	OS08	NBR PU	-	-25 to 100 -30 to 105	10 5
	OS08A	NBR PU	-	-25 to 100 -30 to 100	10 5
	R03	PU NBR/POM	400 250	-30 to 100 -25 to 100	0.2 0.2
	R04	PU NBR	160 100	-30 to 105 -25 to 100	0.2 0.2
	R04A	PU NBR	160 100	-30 to 105 -25 to 100	0.2 0.2
	R05	PU NBR	160 100	-30 to 105 -25 to 100	0.2 0.2
	R05A	PU NBR	160 100	-30 to 105 -25 to 100	0.2 0.2
	VR06	NBR	-	-25 to 100	25
	VR07	NBR	-	-25 to 100	25
	R08	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R08D	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R09	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R09A	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R10	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R10A	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R11	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	RS19A	PTFE-F / V-Spring	150	-200 to 260	2
	RS19A	PTFE-F / V-Spring	150	-200 to 260	2



TMS&S บริษัท เทอร์มัลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

TMW บริษัท เทอร์มัลแมคคาเนียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINAL MACHINERY CO.,LTD.

T.M.G. บริษัท ที.เอ็ม.จี. รबरพาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)
Fax : +66 (0) 2942-9980 (Auto)
Email: terminalseal@terminalseal.com

TERMINAL GROUP
Oil Seals/Rotary Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
 NEW	R03P	PU/POM NBR/POM	0.5 0.5	-30 to 100 -25 to 100	-
 NEW	R04P	PU/POM NBR/POM	0.5 0.5	-30 to 100 -25 to 100	-

Static Seals & O-Rings

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	FL01A	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 to 100 -20 to 210 -50 to 130	-
	FL02B	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 to 100 -20 to 210 -50 to 130	-
	FL03	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 to 100 -20 to 210 -50 to 130	-
	FL06	PTFE-P PTFE-F	-	-200 to 260 -200 to 260	-
 NEW	FL07	PTFE-P PTFE-F	-	-200 to 260 -200 to 260	-
	OR	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	ORH	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	ORV	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	QR01	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
 NEW	QR02	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	SS01	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
 NEW	ORD	PU/POM NBR/POM	700 250	-30 to 100 -25 to 100	-
 NEW	ORE	PU/POM NBR/POM	700 250	-30 to 100 -25 to 100	-

O - Rings are available in any standards and special materials at short notice

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด แนะนำให้ใช้ค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง
NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



TMS&S บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

TMW บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINERY CO.,LTD.

T.M.G. บริษัท ที.เอ็ม.จี. รบเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)
Fax : +66 (0) 2942-9980 (Auto)
Email : terminalseal@terminalseal.com