

**TERMINAL GROUP**  
**Rod Seals**

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01A	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01C	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02B	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02C	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS03	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	RS04	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS05	NBR	25	-25 to 100	1
	RS08	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	RS09	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS09A	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS09B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS91	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS91B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS16	NBR	160	-25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด และนำไปใช้เพื่อคำนวณการใช้งานจริง  
NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



**TMS&S** บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

**TMW** บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด  
TERMINAL MACHINERY CO.,LTD.

**T.M.G.** บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด  
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

**Tel :** +66 (0) 2942-9979 (Auto)  
**Fax :** +66 (0) 2942-9980 (Auto)  
**Email:** terminalseal@terminalseal.com

**TERMINAL GROUP**  
**Rod Seals**

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS17	PU	400	-30 to 105	0.5
	RS17A	PU/POM	400	-25 to 100	0.5
	RS17B	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	RS17C	PU/NBR/POM	700	-30 to 105 -25 to 100	0.3
	RS17D	PU	400	-30 to 105 -200 to 260	0.3
	RS17E	PU/POM	700	-30 to 100	0.5
	RS19	PTFE-F / V-Spring	160	-200 to 260	15
	RS19A	PU PTEE	150	-30 to 105 -200 to 260	2
	RS20	NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS31-33	NBR/POM	500	-25 to 100	0.5
	RS35	PU	400	-30 to 105	0.4
	RS03P	PU NBR	400 160	-30 to 100 -25 to 100	0.5
	RS05B	PU/POM NBR/POM	700 250	-30 to 100 -25 to 100	0.5
	RS116	PU/POM NBR/POM	700 400	-30 to 100 -25 to 100	0.3
	RS16C	NBR/POM PU/POM	250 400	-25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด แนะนำให้เพื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง  
NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



**TMS&S** บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.  
**TMW** บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด  
TERMINAL MACHINERYWORK CO.,LTD.  
**T.M.G.** บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด  
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)  
Fax : +66 (0) 2942-9980 (Auto)  
Email: terminalseal@terminalseal.com

**TERMINAL GROUP  
Rod Seals**

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
 <b>NEW</b>	RS20A	PTFE+B/NBR	600	-25 to 100	10
 <b>NEW</b>	RS26P	PU/POM NBR/POM	700 250	-30 to 100 -25 to 100	0.5
 <b>NEW</b>	RS28	PU NBR	400 160	-30 to 100 -25 to 100	0.5
 <b>NEW</b>	RS36	NBR/POM PU/POM	400 160	-30 to 100 -25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด แนะนำให้เพื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material

**New!**

## Laser Marking



**TMS&S** บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

**TMW** บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด  
TERMINAL MACHINERWORK CO.,LTD.

**T.M.G.** บริษัท ที.เอ็ม.จี. รับเบอร์พาร์ท จำกัด  
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)  
Fax : +66 (0) 2942-9980 (Auto)  
Email: terminalseal@terminalseal.com