Ways

Wireless Tour Guide (Audio)

นวัตกรรมแห่งอุปกรณ์บรรยายใร้สาย โต้ตอบกลับใด้ทั้ง ผู้พูด และ ผู้ฟัง สื่อสารใด้ถึง 2 ทาง

pzent

1115



Wireless Tour Guide (Audio)

อุปกรณ์บรรยายไร้สาย P-STalk รุ่น SH350G สามารถสื่อสารได้แบบ 2 ทาง โต้ตอบกลับได้ทั้งผู้พูดและผู้พึง โดยใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz, 900MHz ในงณะที่มีการบรรยายหรือใช้งาน หากผู้พึงท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่ม บนตัวอุปกรณ์ เพื่อถามคำถามได้ทันที มากกว่านั้น ในงณะที่บรรยาย ผู้พึงในกลุ่มยังสามารถได้ยินผู้พูดหรือวิทยากรพร้อมกันได้ไม่จำกัด อีกทั้งงนาดพกพาสะดวก คีไซน์เรียบหรูดูดี

SH350G สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Audio input จาก TV, PC, MP3 เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปถึงผู้ฟังโดยตรง ทำให้การบรรยายมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

| คุณลักษณะ (Features)

Headset Transceiver (SH350G)

- อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master / Slave)
- สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทาง (Audio / Voice) กับอุปกรณ์ในกลุ่มเดียวกัน
- น้ำหนักเบา และดูทันสมัย
- สนทนาโต้ตอบได้พร้อมกันสูงสุดถึง 6 คนและรับฟังได้ไม่จำกัดจำนุ่มน
- รองรับ 35-40 ช่องสัญญาณ
- จอแสดงผลแบบ LCD
- ระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม และสามารถชาร์จอุปกรณ์ผ่าน USB Charging Interface
- มีปุ่มปรับ Volume ลดเสียง และเพิ่มเสียงสะดวกต่อการใช้งาน
- สนทนาโต้ตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หูฟัง
- ระบบ IP54 กันน้ำและฝุ่น

้อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master/Slave)

Charger & Carrier (CB350)

- ออกแบบให้เป็นทั้งกระเป๋าเก็บอุปกรณ์และ ชาร์จ battery ในตัว สามารถชาร์จ
 SH350G ได้ จำนวน 10 ชิ้น
- ระยะเวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้ง มีระบบ over charge protection หลังจาก ชาร์จ battery เต็ม



ขณะชาร์จแบตเตอรรี่

- น้ำหนักเบาการออกแบบเรียบหรูและ ดูทันสมัย
- เมื่อ SH350G ชาร์จ battery เต็ม จะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว และขณะทำลัง ชาร์จจะเป็นสีแดง



เป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟและกระเป๋าเก็บอุปกรณ์

Accessories



ไมค์โครโฟน



เป็นชุดหูพึง + ไมโครโฟนแบบครอบ





ไมโครโฟนแบบหนีบ



เป็นสายต่ออุปกรณ์เสียงที่มี Port ต่อแบบแจ็ค

หูพัง

คุณสมบัติการทำงาน Voice . Voice (Features of Audio Solutions) Slave Mode Master Mode 02 สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทางในกลุ่มอุปกรณ์ U อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวทัน (Master/Slave) GROUP ตัวอย่างการจัดกลุ่มที่ **ไม่ถูกต้อง** ตัวอย่างการจัดกลุ่มที่ **ดูกต้อง ก่อนใช้** เป็นพึงก์ชั่นการพูด **ขณะใช้** ฟังท์ชั่นการพด ้อุปกรณ์สามารถเป็นได้ทั้งภาครับและภาคส่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับการเปิดตัวอุปกรณ์ • ŝ แต่ละกลุ่มจะต้องมี Master หลัก 1 ตัว เป็นภาคส่ง • 🕇 สามารถใช้ได้ 40 ช่องสัญญาณ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ Connecting CH1 - CH40 อุปกรณ์ SH350G สามารถเลือกใช้ได้สูงสุดถึง 40ช่องสัญญาณ ในพื้นที่เดียวกัน • ้ โดยสัญญาณจะไม่รบกวนกัน

• ช่องสัญญาณจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบทวน

• สามารถเปิดเสียงเพลง, การบรรยาย, ไฟล์เสียงอื่น ๆ ไปยังผู้ฝัง โดยผ่านชุดอุปกรณ์หูฝัง

คุณสมบัติทางเทคนิค (Tech Specification)

TYPEHeadset Transceiver (SH350G)	
Frequency Band	2,403~2,481 GHz
Available Service Distance (It may vary depending on service environment)	500m
Transmission Output	Max 100mW
No. of Channel	40 channels
Charging Time	5 Hours
Usage Hours	10 Hours or longer
Battery Charger Type	Latium Polymer 3.7V 1,400mA
Weight	70g
Size (W x H x D)	38 x 78 x 19 mm
Operating environment temperature	-20°C~60°C
Waterproof / Dustproof	IP 54 grade



