




โคมโลว์เบย์ LED รุ่น Mini 500



Mini 500

ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมหล่อ กระจกปิดหน้าเป็น Temper Glass IP65 จึงแข็งแรง ทนทาน มีการระบายความร้อนดีเยี่ยม สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้

คุณสมบัติ

- โคมโลว์เบย์ LED ประสิทธิภาพสูงถึง 120 ลูเมนต่อวัตต์ ซึ่งเป็นลูเมนทั้งระบบที่ได้จากโคมไฟ
- ประหยัดไฟได้มากกว่า 56% เมื่อเปรียบเทียบกับโคมโลว์เบย์ที่ใช้หลอด HID ขนาด 150 วัตต์ และ 250 วัตต์ทั่วไป
- สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแสงสว่างทั้ง 1-10V และ DALI เพื่อการประหยัดไฟที่มากขึ้น
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง ที่ Lumen Maintenance 70
- มีประเภทของลำแสง และการติดตั้งที่หลากหลาย สามารถใช้งานหลากหลายประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, บัมมิ่งน้ำมัน, ห้องตรวจสินค้า, สนามกีฬา, ไฟส่องบริเวณ เป็นต้น
- มีภาวกระจายแสงแบบพิเศษเพื่อการใช้งานสำหรับระบบส่องสว่างในบัมมิ่งน้ำมันโดยเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะโคมโลว์เบย์ LED รุ่น Mini 500

รายการสินค้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ลูเมน	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ชนิดของลำแสง	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
BY500B LED130/CW PSD WB	120	14,500	6,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	40,000
BY500B LED130/CW PSD MB	120	14,500	6,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ฝังฝ้า	40,000
BY500B LED130/NW PSD WB	120	12,000	4,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	40,000
BY500B LED130/NW PSD MB	120	12,000	4,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ฝังฝ้า	40,000
BY500B LED100/CW PSD WB	100	12,000	6,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	36,000
BY500B LED100/CW PSD MB	100	12,000	6,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ฝังฝ้า	36,000
BY500B LED100/NW PSD WB	100	10,000	4,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	36,000
BY500B LED100/NW PSD MB	100	10,000	4,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ฝังฝ้า	36,000
BY500B LED100/WW PSD WB	120	10,500	3,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	40,000
BY500B LED100/WW PSD MB	120	10,500	3,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ฝังฝ้า	40,000
BY501B LED130/CW PSD WB	120	145,00	6,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	40,000
BY501B LED130/NW PSD WB	120	14,500	4,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	40,000
BY501B LED100/CW PSD WB	100	12,000	6,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	36,000
BY501B LED100/NW PSD WB	100	12,000	4,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	36,000
BY501B LED100/WW PSD WB	120	10,500	3,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ฝังฝ้า	40,000
BY500C LED130/CW PSD WB	120	14,500	6,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	41,000
BY500C LED130/CW PSD MB	120	14,500	6,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดลอย	41,000
BY500C LED130/NW PSD WB	120	12,000	4,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	41,000
BY500C LED130/NW PSD MB	120	12,000	4,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดลอย	41,000
BY500C LED100/CW PSD WB	100	12,000	6,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	37,000
BY500C LED100/CW PSD MB	100	12,000	6,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดลอย	37,000
BY500C LED100/NW PSD WB	100	10,000	4,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	37,000
BY500C LED100/NW PSD MB	100	10,000	4,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดลอย	37,000
BY500C LED100/WW PSD WB	120	10,500	3,000	สมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	41,000
BY500C LED100/WW PSD MB	120	10,500	3,000	สมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดลอย	41,000
BY501C LED130/CW PSD WB	120	14,500	6,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	42,000
BY501C LED130/NW PSD WB	120	14,500	4,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	42,000
BY501C LED100/CW PSD WB	100	12,000	6,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	38,000
BY501C LED100/NW PSD WB	100	12,000	4,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	38,000
BY501C LED100/WW PSD WB	120	10,500	3,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดลอย	41,000
BY501W LED130/CW PSD WB	120	14,500	6,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดกับเสา	43,000
BY501W LED130/CW PSD MB	120	14,500	6,000	อสมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดกับเสา	43,000
BY501W LED130/NW PSD WB	120	12,000	4,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดกับเสา	43,000
BY501W LED130/NW PSD MB	120	12,000	4,000	อสมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดกับเสา	43,000
BY501W LED100/WW PSD WB	120	10,500	3,000	อสมมาตร มุมแสงกว้าง	ติดกับเสา	43,000
BY501W LED100/WW PSD MB	120	10,500	3,000	อสมมาตร มุมแสงปานกลาง	ติดกับเสา	43,000

* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด ไม่รวมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง (Mounting Bracket) และเป็นราคาที่รวม VAT7% แล้ว