

แอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์(เอซีบี) AIR CIRCUIT BREAKER(ACB)

SPECIFICATION				ราคา(PRICE)						
TYPE	FRAME SIZE (A)	RATED OPERATING VOLTAGE(VAC)	INTERRUPTING CAPACITY(kA) 240-500 VAC	AIR CIRCUIT BREAKER				ACCESSORIES		
				FIXED		DRAWOUT		NEUTRAL CT (NCT)	UNDER VOLTAGE TRIP DEVICE (UVT)	SHUNT TRIP (SHT)
				3P	4P	3P	4P			
AE630-SW	630	690	65	142,000	221,000	231,000	268,000	12,600	28,500	6,900
AE1000-SW	1000	690	65	147,000	226,000	237,000	271,000	12,600	28,500	6,900
AE1250-SW	1250	690	65	152,000	231,000	242,000	279,000	12,600	28,500	6,900
AE1600-SW	1600	690	65	163,000	237,000	247,000	284,000	12,600	28,500	6,900
AE2000-SWA	2000	690	65	179,000	247,000	271,000	307,000	12,600	28,500	6,900
AE2000-SW	2000	690	85	200,000	260,000	289,000	330,000	12,600	28,500	6,900
AE2500-SW	2500	690	85	221,000	271,000	301,000	347,000	12,600	28,500	6,900
AE3200-SW	3200	690	85	252,000	324,000	357,000	405,000	12,600	28,500	6,900
AE4000-SWA	4000	690	85	462,000	625,000	662,000	798,000	48,500	28,500	6,900
AE4000-SW	4000	690	130	704,000	774,000	1,213,000	1,444,000	48,500	28,500	6,900
AE5000-SW	5000	690	130	751,000	830,000	1,271,000	1,502,000	48,500	28,500	6,900
AE6300-SW	6300	690	130	809,000	924,000	1,300,000	1,560,000	48,500	28,500	6,900

Note 1. ACB ราคาตั้งกล่าวรวม "WS" RELAY, UVT, AX(2A2B) ไม่เอา UVT หัก 23,000 บาท

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เอซีบี AE630-SW - AE6300-SW ACCESSORIES FOR ACB AE630-SW - AE6300-SW

อุปกรณ์		ชื่อสินค้า	ราคา	อุปกรณ์		ชื่อสินค้า	ราคา
RELAY*	L, S, I, TI	" WS "	37,000	CYLINDER LOCK		CYL	11,600
	GF	" G1 " (คีน Dummy)	40,500	PUSH BUTTON COVER		BC-L	1,650
	Power supply w/OC	" P3 "	15,000	TEST JUMPER		TJ	85,000
	ETR BASE P3	" ETR BASE P3 "	22,100	COUNTER		CNT	19,000
AUXILIARY SWITCH		AX(1A1B)	6,900	SHORTING B-CONTACT		SBC	7,900
		AX(2A2B)	8,600	CLOSING COIL		CC	21,000
		AX(3A3B)	12,100	DOOR FRAME		DF	7,400
		AX(4A4B)	16,800	MAKING CURRENT RELEASE		MCR	21,000
		AX(5A5B)	19,500	MECHANICAL INTERLOCK (1 SET)		MI (2ACB)	28,600
CELL SWITCH		CL3	13,200			MI (3ACB)	44,100
MOTOR CHARGING DEVICE		MD + CC	63,000				


Note 1. L=LONG TIME DELAY, S=SHORT TIME DELAY, I=INSTANTANEOUS, GF=GROUND FAULT, TI=TRIP INDICATOR,
OC=OUTPUT CONTACT



AE-SW



WS-V



MS-T

สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(เอ็มซีซีบี)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER(MCCB)

SPECIFICATION					ราคา(PRICE)						
ขนาดเฟรม FRAME (AF)	ชื่อรุ่น TYPE	กระแสตัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(KA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	BREAKER			ACCESSORIES			
		230V	380V		2 สาย 2 Poles 2P	3 สาย 3 Poles 3P	4 สาย 4 Poles 4P	UNDER VOLTAGE TRIP (UVT)	SHUNT TRIP (SHT)	AUXILIARY SWITCH (AX)	ALARM SWITCH (AL)
* NF30	CS	2.5	1.5	3,5,10,15,20,30	850	1,200	-	-	-	-	-
NF32	SV	7.5	5	3,4,6,10,16,20,25,32	1,370	1,950	-	6,350	2,400	1,350	1,450
NF63	CV	7.5	5	3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63	1,430	2,000	-	6,350	2,400	1,350	1,450
	HV	25	10	10,16,20,25,32,40,50,63	1,600	2,350	3,000	6,350	2,400	1,350	1,450
NF125	CV	30	10	50,63,80,100,125	2,450	3,500	-	6,350	2,400	1,350	1,450
	SV	50	30	16,20,32,40,50,63,80,100,125	3,200	4,550	5,900	6,350	2,400	1,350	1,450
1	SGV	85	36	16-20,20-25,25-32,32-40,35-50,45-63,56-80,70-100,90-125	3,700	5,250	6,950	6,350	2,400	1,350	1,450
2	SEV	85	36	16-32,32-63,63-125	-	17,850	23,700	6,350	2,400	1,350	1,450
1	LGV	90	50	16-20,20-25,25-32,32-40,35-50,45-63,56-80,70-100,90-125	5,800	8,000	10,500	6,350	2,400	1,350	1,450
	HV	100	50	16,20,32,40,50,63,80,100,125	5,250	7,700	10,000	6,350	2,400	1,350	1,450
1	HGV	100	75	16-20,20-25,25-32,32-40,35-50,45-63,56-80,70-100,90-125	8,400	12,100	16,300	6,350	2,400	1,350	1,450
2	HEV	100	75	16-32,32-63,63-125	-	21,500	27,300	6,350	2,400	1,350	1,450
NF160	1 SGV	85	36	125-160	6,850	9,700	12,600	6,350	2,400	1,350	1,450
	1 LGV	90	50	125-160	7,350	10,500	13,700	6,350	2,400	1,350	1,450
	1 HGV	100	75	125-160	11,600	16,300	21,000	6,350	2,400	1,350	1,450
NF250	CV	36	25	125,150,175,200,225,250	4,850	6,850	-	6,350	2,400	1,350	1,450
	SV	85	36	125,150,160,175,200,225,250	6,850	9,700	13,200	6,350	2,400	1,350	1,450
	1 SGV	85	36	125-160,140-200,175-250	7,900	11,000	14,700	6,350	2,400	1,350	1,450
	2 SEV	85	36	80-160,125-250	-	22,000	29,400	6,350	2,400	1,350	1,450
	1 LGV	90	50	125-160,140-200,175-250	8,400	12,100	15,300	6,350	2,400	1,350	1,450
	HV	100	75	125,150,160,175,200,225,250	7,700	11,600	14,700	6,350	2,400	1,350	1,450
	1 HGV	100	75	125-160,140-200,175-250	12,600	17,900	23,100	6,350	2,400	1,250	1,450
	2 HEV	100	75	80-160,125-250	-	24,200	31,500	6,350	2,400	1,350	1,450
NF400	CW	50	40	250,300,350,400	11,400	16,300	-	8,400	4,200	1,600	1,800
	SW	85	50	250,300,350,400	13,200	18,500	25,200	8,400	4,200	1,600	1,800
	2 SEW	85	50	200-400	-	28,400	37,800	8,400	4,200	1,600	1,800
	2 HEW	100	70	200-400	-	32,600	42,000	8,400	4,200	1,600	1,800
NF630	CW	50	40	500,600,630	-	24,200	-	8,400	4,200	1,600	1,800
	SW	85	50	500,600,630	-	26,300	36,800	8,400	4,200	1,600	1,800
	2 SEW	85	50	300-630	-	37,800	48,300	8,400	4,200	1,600	1,800
	2 HEW	100	70	300-630	-	42,000	54,600	8,400	4,200	1,600	1,800
NF800	2 CEW	50	40	400-800	-	40,000	-	8,400	4,200	1,600	1,800
	2 SEW	85	50	400-800	-	43,000	57,800	8,400	4,200	1,600	1,800
	2 HEW	100	70	400-800	-	48,500	63,000	8,400	4,200	1,600	1,800
NF1000	2 SEW	125	85	500-1000	-	80,000	108,500	13,200	4,900	3,400	4,600
NF1250	2 SEW	125	85	600-1250	-	97,000	143,000	13,200	4,900	3,400	4,600
NF1600	2 SEW	125	85	800-1600	-	126,000	168,000	13,200	4,900	3,400	4,600

Note 1. T/A THERMAL ADJUSTABLE
Note 2. ELECTRONIC TRIP ADJUSTABLE

สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิดป้องกันไฟรั่ว(อีแอลซีบี)

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER(ELCB)

ขนาดเฟรม FRAME (AF)	ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	กระแสรั่วไหล RATED CURRENT SENSITIVITY(mA)	ราคา PRICE		
		230 V	400 V			2P	3P	4P
NV30	FAU	2.5	-	5,10,15,20,30	30	5,400	8,100	-
NV32	SV	10	5	5,10,15,20,30	30 or 100.200.500	-	4,650	-
NV63	CV(2P)	7.5	-	5,10,15,20,30,40,50,60	30	3,500	-	-
	CV	7.5	5	5,10,15,20,30,40,50,60	30 or 100.200.500	-	3,700	-
	HV	25	10	15,20,30,40,50,60	30 or 100.200.500	-	5,400	-
NV125	CV	30	10	60,75,100,125	30 or 100.200.500	-	6,300	-
	SV	50	30	15,20,30,40,50,60,75,100,125	30 or 100.200.500	-	18,500	24,200
	* SEV	85	36	63-125	30 or 100.200.500	-	35,700	47,300
	* HV	100	50	15,20,30,40,50,60,75,100,125	30 or 100.200.500	-	20,500	26,800
	* HEV	100	75	63-125	30 or 100.200.500	-	40,000	50,500
NV250	CV	36	25	125,150,175,200,225,250	30 or 100.200.500	-	11,600	-
	SV	85	36	125,150,175,200,225,250	30 or 100.200.500	-	20,500	27,000
	HV	100	75	125,150,175,200,225,250	30 or 100.200.500	-	22,600	29,000
	* SEV	85	36	125-250	30 or 100.200.500	-	40,500	-
	* HEV	100	75	125-250	30 or 100.200.500	-	46,200	-
NV400	CW	50	36	250,300,350,400	30 or 100.200.500	-	32,600	-
	SW	85	45	250,300,350,400	30 or 100.200.500	-	46,200	-
	* SEW	85	50	200-400	30 or 100.200.500	-	50,500	67,500
	* HEW	100	70	200-400	30 or 100.200.500	-	52,500	69,500
NV630	CW	50	36	500,600,630	100.200.500	-	62,000	-
	SW	85	50	500,600,630	100.200.500	-	64,000	-
	* SEW	85	50	300-630	100.200.500	-	67,500	101,000
	* HEW	100	70	300-630	100.200.500	-	70,500	-
NV800	* SEW	85	50	400-800	100.200.500	-	95,000	-
	* HEW	100	70	400-800	100.200.500	-	106,000	-

Note 1. *ELECTRONIC TRIP ADJUSTABLE

**เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์
MOTOR CIRCUIT BREAKER(MB)**

ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA)		ขั้ว POLES	ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	ราคา PRICE
	230V	400V			
NF32-SV(MB)	7.5	5	3	4,5,7,1,8,10,12,16,25,32	2,550
NF63-CV(MB)	7.5	5	3	8,10,12,16,25,32,40,45	2,750
NF63-SV(MB)	15	7.5	3	4,5,7,1	2,950
NF125-SV(MB)	50	30	3	12,5,16,25,32,40,45,63,71,90,100	13,200
NF250-SV(MB)	85	36	3	125,150,175,200,225	16,300

**เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ ชนิดป้องกันไฟรั่ว
EARTH LEAKAGE MOTOR CIRCUIT BREAKER(MB)**

ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA)		ขั้ว POLES	ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT (AMP) (AT)	กระแสรั่วไหล CURRENT SENSITIVITY (mA)	ราคา PRICE
	230V	400V				
NV63-CV(MB)	7.5	5	3	10,12,16,25,32,40,45	30,100.200.500	4,200
NV63-SV(MB)	15	7.5	3	4,5,7,1,8	30,100.200.500	5,400
NV125-SV(MB)	50	30	3	45,63,71,90,100	30,100.200.500	20,000
NV250-SV(MB)	85	36	3	125,150,175,200,225	30,100.200.500	29,000

ด้ามเบรกเกอร์ สำหรับ เอ็มซีซีบี, อีแอลซีบี
OPERATING HANDLE FOR MCCB, ELCB

ขนาดเฟรม FRAME(AF)	ชื่อรุ่นเบรกเกอร์ BREAKING TYPE	MODEL& PRICE รหัสสินค้า และราคา							
		“V” TYPE HANDLE			“F” TYPE HANDLE				
		2P	3P	4P	2P	3P	4P		
NF32	SV	V-05SV2 2,950	V-05SV	2,950	F-05SV2 2,200	F-05SV		2,200	
NF63	CV,HV								
NF125	CV,SV	V-1SV2 3,200	V-1SV	3,200	F-1SV2 2,200	F-1SV		2,200	
NF125	HV	V-1SV			3,200	F-1SV			2,200
NF250	CV,SV,HV	V-2SV		3,400	F-2SV	2,700			
NF125,160,250	SGV,SEV,LGV,HGV,HEV								
NF400	CW	V-4S		4,000	F-4S	2,800			
	SW,SEW,HEW								
NF630	CW,SW,SEW,HEW								
NF800	CEW,SEW,HEW	V-8S			4,000	F-8S			4,800
NF1000	SEW					F10SW 6,500	F10SW4P 6,500		
NF1250									
NF1600									
NV32	SV	V-05SV			2,950	F-05SV			2,200
NV63	CV,HV								
NV125	CV,SV,HV		V-1SV	3,200		F-1SV		2,200	
NV125	SEV,HEV		V-2SV	3,400		F-2SV		2,700	
NV250	CV,SV,HV,SEV,HEV								
NV400	CW								
	SW,SEW,HEW		V-4S	4,000		F-4S		2,800	
NV630	CW,SW,SEW,HEW								
NV800	SEW,HEW		V-8S	4,000		F-8S		4,800	

เบรกเกอร์ป้องกันวงจรควบคุม
CIRCUIT PROTECTOR(CP)



TYPE	POLE	OPERATING CHARACTERISTICS		PRICE
CP30-BA RATED CURRENT 0.1A,0.25A,0.3A, 0.5A,1A,2A, 3A,5A,7A,10A, 15A,20A,30A	1P	Series (1)	Medium speed (M)	910
	2P			2,050
	3P			3,200
	1P		Instantaneous (I)	910
	2P			2,050
	3P			3,200
	1P	Series with an auxiliary switch (general loads) (2)	Medium speed (M)	1,210
	2P			2,350
	3P			3,450
	1P		Instantaneous (I)	1,210
	2P			2,350
	3P			3,450
	1P	Series with an alarm switch (general loads) (9)	Medium speed (M)	1,550
	2P			2,600
	3P			3,760
	1P		Instantaneous (I)	1,550
	2P			2,600
	3P			3,760

รีเลย์ป้องกันไฟรั่ว
EARTH LEAKAGE RELAY(ELR+ZCT)

ชื่อรุ่น TYPE	CONTROL VOLTAGE (VAC)	Rated Current Sensitivity (mA)		ราคา PRICE
		High Speed type 0.1 Sec	Delay type 0.3,0.8,1.6 Sec	
NV-Z15BA	120/240	30, 100.200.500	100.200.500	11,900
NV-Z30BA				14,500
NV-Z40BA				17,400
NV-Z60BA		100.200.500		33,100
NV-Z80BA				38,400
NV-Z100BA				53,800
NV-Z15SA	120/240,240/415	30, 100.200.500	100.200.500, 200.500.1000	14,500
NV-Z30SA				16,300
NV-Z40SA				20,300
NV-Z60SA		100.200.500		38,400
NV-Z80SA				40,500
NV-Z100SA				56,200

เทอร์มินอลโคเวอร์
TERMINAL COVERS



MODEL		POLE	SMALL TERMINAL COVER		LARGE TERMINAL COVER	
MCCB	ELCB		TYPE	PRICE	TYPE	PRICE
NF30-CS	-	2P	TCS-03CS2W	160	TCL-03CS2W	320
	NV30-CS	3P	TCS-03CS3W	160	TCL-03CS3W	320
NF32-SV NF63-CV,SV,HV	-	2P	TCS-05SV2 ¹	180	TCL-05SV2 ¹	320
	NV32-SV NV63-CV,SV,HV	3P	TCS-05SV3	180	TCL-05SV3	320
-	NV63-CV,SV,HV	2P,3P				
NF63-SV,HV	-	4P			TCL-05SV4	1,050
NF125-CV	-	2P	TCS-1SV2	180	TCL-1SV2	420
NF125-CV,SV	NV125-CV,SV,HV	3P	TCS-1SV3	180	TCL-1SV3	420
NF125-HV	-	2P,3P				
NF125-SV,HV	NV125-SV,HV	4P			TCL-1SV4	1,470
NF125-SEV,HEV NF125-SGV,LGV,HGV NF160-SGV,LGV,HGV NF250-SV,HV,SEV,HEV	NV125-SEV,HEV NV250-CV,SV,HV NV250-SEV,HEV	2P,3P	TCS-2SV3	410	TCL-2SV3	840
NF125-SEV,HEV NF250-SV,HV,SEV,HEV	NV125-SEV,HEV NV250-SV,HV,SEV,HEV	4P			TCL-2SV4	2,000
NF400-CW,SW,SEW NF630-CW,SW,SEW	NV400-CW,SW,SEW NV630-CW,SW,SEW	3P			TCL-4SW3	2,100
NF400-SW,SEW,HEW NF630-SW,SEW	NV400-SEW,HEW NF630-SEW	4P			TCL-4SW4	3,050
NF800-CEW,SEW,HEW	NV800-SEW,HEW	3P			TCL-8SW3	3,050
	-	4P			TCL-8SW4	4,000
NF1000-SEW NF1250-SEW	-	3P			TCL-10SW3	3,500
		4P			TCL-10SW4	5,100



Note 1. ในกรณีใช้ร่วมกับด้ามเบรคเกอร์ F หรือ V ต้องระบุรุ่นของด้ามเบรคเกอร์ด้วย

แผ่นยางกันเฟส
PHASE BARRIER (BAF)

TYPE	MODEL		DIMENSION(mm.)		ราคา PRICE
	MCCB	ELCB	A	B	
BAF-05SV	NF32-SV,NF63-CV,SV,HV NF125-CV,SV,HV	NV32-SV,NV63-CV,SV,HV NV125-CV,SV,HV	50	59.5	180
BAF-2SV	NF125-SEV,HEV NF125-SGV,LGV,HGV NF160-SGV,LGV,HGV NF250-CV,SV,HV,SEV,HEV NF250-SGV,LGV,HGV	NV125-SEV,HEV NV250-CV,SV,HV,SEV,HEV	100	59.5	370
BAF-4SW	NF400-CW,SW,SEW,HEW NF630-CW,SW,SEW,HEW	NV400-CW,SW,SEW,HEW NV630-CW,SW,SEW,HEW	110	98.5	370
BAF-8SW	NF800-CEW,SEW,HEW	NV800-SEW,HEW	110	98.5	370
BAF-10SW	NF1000-SEW,NF1250-SEW		110	132	370
BAF-16SW	NF1600-SEW		185	132	1,050



Barrier (BA-F)

สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(รุ่นเอฟ)

MOLDED CASE & EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER (F-STYLE)

SPECIFICATION						ราคา(PRICE)					
ขนาดเฟรม FRAME (AF)	ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(KA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	กระแสรั่วไหล RATED CURRENT SENSITIVITY(mA)	BREAKER		ACCESSORIES			
		230V	380V			2P	3P	UVT	SHT	AX	AL
NF32	CVF	2.5	1.5	3,5,10,15,20,30,32		1,900	2,450			1	1
	SVF	7.5	5	3,5,10,15,20,30,32		2,000	2,950	1	2,400	1,350	1,450
NF63	CVF	7.5	5	3,5,10,15,20,30,40,50		2,650	3,600	1	2,400	1,350	1,450
				60,63		3,500	4,600	1	2,400	1,350	1,450
	SVF	15	10	3,5,10,15,20,30,40,50		3,700	5,050	1	2,400	1,350	1,450
				60,63		4,550	6,300	1	2,400	1,350	1,450
NF125	CVF	30	10	60,75,100		5,500	8,000	6,350	2,400	1,350	1,450
				125		9,150	12,400	6,350	2,400	1,350	1,450
	SVF	50	25	15,20,30,40,50,,60,75,100		9,150	11,600	6,350	2,400	1,350	1,450
				125		12,600	17,500	6,350	2,400	1,350	1,450
NV32	CVF	2.5	-	5,10,15,20,30,32	15,30,100	5,800	7,550			1	1
	SVF ²	7.5	5	5,10,15,20,30,32	30,100,200,500	6,200	8,950	1	2,400	1,350	1,450
NV63	CVF ²	7.5	5	5,4,10,15,20,30,40,50	30,100,200,500	7,500	7,800	1	2,400	1,350	1,450
				60,63		8,550	8,950	1	2,400	1,350	1,450
	SVF ²	15	10	5,4,10,15,20,30,40,50	30,100,200,500	9,700	9,900	1	2,400	1,350	1,450
				60,63		12,000	12,200	1	2,400	1,350	1,450
NV125	CVF	30	10	60,75,100	30 or 100.200.500		12,600	6,350	2,400	1,350	1,450
				125			19,200	6,350	2,400	1,350	1,450
	SVF	50	25	15,20,30,40,50,60,75,100	30 or 100.200.500		34,500	6,350	2,400	1,350	1,450
				125			39,100	6,350	2,400	1,350	1,450

Note 1. สินค้าส่งประกอบจากโรงงาน ราคาติดต่อบริษัท

Note 2. ใส่อุปกรณ์เสริมได้เฉพาะ 3P เท่านั้น

ด้ามเบรคเกอร์ สำหรับ เอ็มซีบี, อีแอลซีบี

OPERATING HANDLE FOR MCCB, ELCB (F-STYLE)

ขนาดเฟรม FRAME(AF)	ชื่อรุ่นเบรคเกอร์ BREAKING TYPE	MODEL & PRICE รหัสสินค้า และราคา			
		“F” TYPE HANDLE		“V” TYPE HANDLE	
		2P	3P	2P	3P
NF32	SVF	F-03SV2 2,200	F-03SV 2,200	V-03SV2 2,950	V-03SV 2,950
NF63	CVF,SVF				
NF125	CVF	F-05SV2 2,200	F-05SV 2,200	V-05SV2 2,950	V-05SV 2,950
	SVF	F-05SV	2,200	V-05SV	2,950
NV32	SVF	F-03SV2 2,200	F-03SV 2,200	V-03SV2 2,950	V-03SV 2,950
NV63	CVF,SVF				
NV125	CVF,SVF		F-05SV 2,200		V-05SV 2,950



NF32-CVF



NF63-SVF



NF125-SVF

สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(เอ็มซีซีบี)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER(MCCB) ECONOMY CLASS

SPECIFICATION					ราคา(PRICE)						
ขนาดเฟรม FRAME (AF)	ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(KA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	BREAKER			ACCESSORIES			
		230V	380V		2 สาย 2 Poles 2P	3 สาย 3 Poles 3P	4 สาย 4 Poles 4P	UNDER VOLTAGE TRIP (UVT)	SHUNT TRIP (SHT)	AUXILIARY SWITCH (AX)	ALARM SWITCH (AL)
NFC30	SMX	7.5	5	3,4,6,10,15,20,25,30	1,100	1,600	-	3,700	1,400	800	850
NFC60	CMXA	7.5	5	15,20,25,30,40,50,60	1,150	1,650	-	3,700	1,400	800	850
	SMXA	10	7.5	15,20,25,30,40,50,60	1,200	1,700	2,150	3,700	1,400	800	850
	HMXA	25	15	15,20,25,30,40,50,60	1,320	1,850	2,200	3,700	1,400	800	850
NFC100	CMXA	25	15	15,20,25,30,40,50,60,75,100	1,850	2,450	-	3,700	1,400	800	850
	SMXA	50	30	15,20,25,30,40,50,60,75,100	2,650	3,250	4,550	3,700	1,400	800	850
	HMXA	65	36	15,20,25,30,40,50,60,75,100	-	3,800	5,050	3,700	1,400	800	850
NFC160	CMXA	30	22	125,150,160	-	3,250	-	3,700	1,400	800	850
	SMXA	50	30	125,150,160	-	3,700	8,400	3,700	1,400	800	850
	HMXA	85	36	125,150,160	-	4,550	9,250	3,700	1,400	800	850
NFC250	CMXA	30	22	175,200,225,250	-	4,250	-	3,700	1,400	800	850
	SMXA	50	30	175,200,225,250	-	4,650	8,850	3,700	1,400	800	850
	HMXA	85	36	175,200,225,250	-	4,850	9,450	3,700	1,400	800	850
NFC400	SMXA	50	36	250,300,350,400	-	10,500	20,000	3,700	1,700	950	1,000
	HMXA	85	50	250,300,350,400	-	16,800	26,500	3,700	1,700	950	1,000
NFC630	SMXA	50	36	500,600,630	-	17,900	27,500	3,700	1,700	950	1,000
	HMXA	85	50	500,600,630	-	20,000	30,500	3,700	1,700	950	1,000

Note 1. อุปกรณ์เสริมภายใน (UVT, SHT, AX, AL) สำหรับรุ่น NFC30 ต้องสั่งประกอบพร้อมเบรคเกอร์มาจากโรงงาน (ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มโดยผู้ใช้งานภายหลังได้เอง)

ด้ามเบรคเกอร์ สำหรับ เอ็มซีซีบี

OPERATING HANDEL FOR MCCB (MX Series)

ชื่อรุ่น TYPE	ชื่อรุ่นเบรคเกอร์ BREAKING TYPE	ขั้ว POLES	ราคา PRICE
F-05MX	NFC30-SMX	3P	1,370
F-05MXA	NFC60-CMXA, SMXA, HMXA NFC100-CMXA, SMXA	3P, 4P	1,370
F-1MXA	NFC100-HMXA	3P, 4P	1,370
F-2MXA	NFC160-CMXA, SMXA, HMXA NFC250-CMXA, SMXA, HMXA	3P, 4P	1,470
F-4MXA	NFC400-SMXA, HMXA	3P	6,300
F-6MXA	NFC630-SMXA, HMXA	3P	6,750
V-05MX	NFC30-SMX	3P	2,000
V-05MXA	NFC60-CMXA, SMXA, HMXA NFC100-CMXA, SMXA	3P, 4P	2,000
V-1MXA	NFC100-HMXA	3P, 4P	2,300
V-2MXA	NFC160-CMXA, SMXA, HMXA NFC250-CMXA, SMXA, HMXA	3P, 4P	2,400
V-4MXA	NFC400-SMXA, HMXA	3P, 4P	2,600
V-6MXA	NFC630-SMXA, HMXA	3P, 4P	2,800

เทอร์มินอลโคเวอร์ สำหรับ เอ็มซีซีบี

TERMINAL COVER FOR MCCB (MX Series)

ชื่อรุ่น TYPE	ชื่อรุ่นเบรคเกอร์ BREAKING TYPE	ขั้ว POLES	ราคา PRICE
TCS-05MX2	NFC30-SMX	2P	110
TCL-05MX2			150
TCS-05MX3		3P	110
TCL-05MX3			170
TCS-05MX4	NFC100-HMXA	4P	160
TCL-05MX4			200
TCL-2MX3	NFC160-CMXA, SMXA, HMXA	3P	460
TCL-2MX4	NFC250-CMXA, SMXA, HMXA	4P	740
TCL-4MX3	NFC400-SMXA, HMXA	3P	1,800
TCL-4MX4		4P	2,100
TCL-6MX3	NFC630-SMXA, HMXA	3P	2,200
TCL-6MX4		4P	2,650

Note 1. รุ่น 2P ไม่สามารถติดตั้งด้ามเบรคเกอร์ได้


ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
“UTIC” CONSUMER UNIT



Technical Data

Standard	: IEC61439-1 10.3, 10.4, 10.9.2
Rated Operational Voltage	: Single Phase 220-240V
Rated Current	: 63A
Network Frequency	: 50Hz
Short Circuit Protection	: 10kA
Cable Entry	: Knock-Out
Suitable Temperature	: 10 - 40°C
Pollution Degree Rating	: Pollution Degree 1
Bus-Bar Thickness	: 1.5mm
Type Of Rail	: DIN Type
Enclosure Type	: Metal
IP Degree Of Protection	: MIN IP2X
IK Degree Of Protection	: IK05

TYPE	No. Of Circuits	Weight (kg)	DIMENSION(mm.)			ราคา PRICE
			A	B	C	
UCB-08	6	1.82	252	198	95	2,000
UCB-12	10	3.10	337	208	95	2,500
UCB-16	14	4.02	435	242	95	3,100




มินิเฮอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์
MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

SPECIFICATION				ราคา(PRICE)		
ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY (kA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	1 สาย 1 Pole	2 สาย 2 Poles	3 สาย 3 Poles
	230V	400V				
BH-D6	6	6	10, 16, 20	200	470	830
			25, 32	220	530	920
			6, 40	260	670	1,070
			50, 63	360	860	1,280
BH-D10	10	10	10, 16, 20	320	670	1,350
			25, 32	360	730	1,460
			6, 40	430	820	1,700
			50, 63	580	1,060	2,070
BV-DN (RCBO) มอก.909-2548	4.5	-	6, 10, 16, 20 (30mA)	-	2,190	-
			25, 32 (30mA)	-	2,400	-
			40 (30mA)	-	2,880	-

BV-D (RCCB) มอก.2425-2552

SPECIFICATION		ราคา(PRICE)			
ชื่อรุ่น TYPE	ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP)	1 สาย 1 Pole	2 สาย 2 Poles	3 สาย 3 Poles	4 สาย 4 Poles
BV-D	25 (30mA)	-	2,510	-	4,330
	40 (30mA)	-	2,660	-	4,580
	63 (30mA)	-	3,190	-	5,950



โอเวอร์โวลต์รีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันมอเตอร์
ELECTRONIC MOTOR PROTECTION RELAY

TYPE	3Phase Motor Capacity kW(HP)		Adjustable setting range (AMP)	ราคา PRICE
	220-240V	380-440V		
ET-N60 _(1A)	0.03-0.2(1/16-1/4)	0.05-0.4(1/8-1/2)	0.25-1	8,250
ET-N60 _(4A)	0.2-0.75(1/4-1)	0.4-1.5(1/2-2)	1-4	8,250
ET-N60 _(8A)	0.4-1.5(1/2-2)	0.75-2.2(1-3)	2-8	8,250
ET-N60 _(20A)	1.5-4(2.5)	2.2-7.5(3-10)	5-20	8,250
ET-N60 _(60A)	3.7-11(5-11)	7.5-22(10-30)	15-60	8,250
ET-N150 _(150A)	11-37(15-50)	22-75(30-100)	40-150	12,300
ET-N360 _(360A)	30-90(40-125)	55-150(75-200)	110-360	15,700

รีเลย์ป้องกัน
PROTECTIVE RELAY

PROTECTIVE RELAY	TYPE	ราคา PRICE
OCR _(50/51x2)	MOC-A3V-R	41,000
OCG _(51GF)	MGR-A3V-R	40,000
OGR _(67GF)	MDG-A3V-R	105,000
OGR _(67GF)	MDG-A4V-R	121,000
OVG ₍₆₄₎	MVG-A4V-R	86,000
UVR ₍₂₇₎	MUV-A3V-R	53,000
OVR ₍₅₉₎	MOV-A3V-R	51,000



MELPRO™ -A Series



MELPRO™ -D Series



MELPRO™ -S Series

รีเลย์ป้องกัน
PROTECTIVE RELAY

PROTECTIVE RELAY	TYPE	ราคา PRICE
FEEDER PROTECTION (50x3, 51, 50Nx3, 51N, 46x2, 67Nx4, 37x2, 27x2, 59x2, 64nx2, 47x2, 81x3)	CFP1-A41D1	222,000
MOTOR PROTECTION (50, 51x2, 50Nx2, 46x2, 67Nx2, 37x2, 27x2, 59x2, 64Nx2, 47x2, 81x3, 49, 66, 38)	CMP1-A41D1	222,000
TRANSFORMER PROTECTION (50x3, 51, 50Nx3, 51N, 46x2, 50BF 87, 74)	CAC1-A41D1	254,000
VR _(27x3, 59x3)	CBV2-A02S1	49,000
OCR _(50/51x3, 50N/51N)	COC4-A02S1	42,000

แมกเนติกคอนแทกเตอร์ และ แมกเนติก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์
MAGNETIC CONTACTORS AND MAGNETIC MOTOR STARTERS

Type(AC coil operated) รุ่น (คอยล์AC)			S-T10	S-T12	S-T20	S-T21	S-T25	S-T35	S-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท)			620	850	1,240	1,460	1,790	2,420	2,970
Type(DC coil operated) รุ่น (คอยล์DC)			-	SD-T12	SD-T20	SD-T21	-	SD-T35	SD-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท)			-	2,530	2,860	2,970	-	4,400	6,820
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โวลต์รีเลย์)			MSO-T10	MSO-T12	MSO-T20	MSO-T21	MSO-T25	MSO-T35	MSO-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท)			1,320	1,550	1,950	2,200	2,550	3,300	4,730
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โวลต์รีเลย์)KP			MSO-T10KP	MSO-T12KP	MSO-T20KP	MSO-T21KP	MSO-T25KP	MSO-T35KP	MSO-T50KP
ราคาต่อหน่วย (บาท)			1,700	2,200	2,600	3,050	3,470	4,020	5,060
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โวลต์รีเลย์+กล่อง)			MS-T10	MS-T12	-	MS-T21	-	MS-T35	MS-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท)			1,980	2,420	-	3,080	-	4,400	6,380
Type(ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โวลต์รีเลย์+กล่อง+ปุ่มกด)			MS-T10PM	MS-T12PM	-	MS-T21PM	-	MS-T35PM	MS-T50PM
ราคาต่อหน่วย (บาท)			3,300	3,750	-	4,950	-	6,800	10,000
อะไหล่ คอยล์(Coil AC)									
ราคาต่อหน่วย (บาท)			480	480	480	610	610	660	660
ชุดทองขาว(Contact kits)									
ราคาต่อหน่วย (บาท)									
Conventional free air thermal current lth (A)			20	20	20	32	32	60	80
3-Phase AC motor category AC3	AC380-440V	Current (A)	9	12	18	23	30	40	50
		kW (HP)	4(5.5)	5.5(7.5)	7.5(10)	11(15)	15(20)	18.5(25)	22(30)
	AC220-240V	Current (A)	11	13	18	25	30	40	55
		kW (HP)	2.5(3.3)	3.5(4.5)	4.5(6)	5.5(7.5)	7.5(10)	11(15)	15(20)
Auxiliary contacts			1 NO	1 NO + 1 NC	1 NO + 1 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC

หมายเหตุ : ราคา MS และ MS-PM รวมโอเวอร์โวลต์รีเลย์ ชนิด 2 elements

THERMAL OVERLOAD RELAY โอเวอร์โวลต์รีเลย์

Heater specify (setting range) A	0.12(0.1-0.16)	0.24(0.2-0.32)	
	0.17(0.14-0.22)	0.35(0.28-0.42)	
	0.24(0.2-0.32)	0.5(0.4-0.6)	
	0.35(0.28-0.42)	0.7(0.55-0.85)	
	0.5(0.4-0.6)	0.9(0.7-1.1)	
	0.7(0.55-0.85)	1.3(1-1.6)	
	0.9(0.7-1.1)	1.7(1.4-2)	
	1.3(1-1.6)	2.1(1.7-2.5)	
	1.7(1.4-2)	2.5(2-3)	
	2.1(1.7-2.5)	3.6(2.8-4.4)	
	2.5(2-3)	5(4-6)	
	3.6(2.8-4.4)	6.6(5.2-8)	
	5(4-6)	9(7-11)	
	6.6(5.2-8)	11(9-13)	
	9(7-11)	15(12-18)	
		*22(18-26)	
	11(9-13)		29(24-34)
		15(12-18)	35(30-40)
			42(34-50)
TYPE	TH-T18	TH-T25	TH-T50
ราคาต่อหน่วย(บาท) 2 elements	690	710	800
3 elements w/phase failure (KP)	1,050	1,090	1,210

Note 1.Coil Rating : S-T10 to S-T100;AC24V, AC48V (48-50), AC100V (100-127), AC200V (200-240), AC400V (380-440), AC500V (460-550)

Note 2.Coil Rating : S-N125 to S-N800AB;AC100V(100-127V), AC200V(200-240V), AC400V(380-440)

* ใช้ร่วมกับ S-T21 ให้ปรับค่าได้ ตั้งแต่ 18-22A

(10)

แมกเนติกคอนแทกเตอร์ และ แมกเนติก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์
MAGNETIC CONTACTORS AND MAGNETIC MOTOR STARTERS

S-T65	S-T80	S-T100	S-N125	S-N150	S-N180	S-N220	S-N300	S-N400	S-N600AB	S-N800AB
3,630	5,200	5,750	8,100	11,600	13,400	18,000	28,000	36,000	77,500	109,000
SD-T65	SD-T80	SD-T100	SD-N125	SD-N150	-	SD-N220	SD-N300	SD-N400	SD-N600AB	SD-N800AB
7,050	13,350	14,550	18,200	21,300	-	32,700	40,000	43,000	130,000	141,000
MSO-T65	MSO-T80	MSO-T100	MSO-N125	MSO-N150	MSO-N180	MSO-N220	MSO-N300	MSO-N400	-	-
5,500	7,700	9,700	12,600	16,400	20,000	29,100	39,000	49,000	-	-
MSO-T65KP	MSO-T80KP	MSO-T100KP	MSO-N125KP	MSO-N150KP	MSO-N180KP	MSO-N220KP	MSO-N300KP	MSO-N400KP	-	-
5,950	8,200	10,150	13,200	17,100	20,900	30,000	39,500	49,500	-	-
MS-T65	MS-T80	MS-T100	MS-N125	MS-N150	MS-N180	MS-N220	MS-N300	MS-N400	-	-
7,920	10,350	12,650	17,600	22,500	29,200	34,500	70,500	79,000	-	-
MS-T65PM	MS-T80PM	MS-T100PM	-	-	-	-	-	-	-	-
10,500	14,500	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
อะไหล่ คอยล์(Coil AC)										
1,600	1,600	2,200	2,400	2,400	3,100	3,100	5,000	5,000	14,000	14,000
ชุดทองขาว(Contact kits)										
			6,800	8,300	8,900	11,500	12,500	18,000	22,000	35,000
100	120	150	150	200	260	260	350	450	660	800
65	85	105	120	150	180	250	300	400	630	800
30(40)	45(60)	55(75)	60(80)	75(100)	90(125)	132(180)	160(210)	220(300)	330(450)	440(600)
65	85	105	125	150	180	250	300	400	630	800
18.5(25)	22(30)	30(40)	37(50)	45(60)	55(75)	75(100)	90(125)	125(170)	190(250)	220(300)
2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC	2 NO + 2 NC

หมายเหตุ : ราคา MS และ MS-PM รวมโอเวอร์โหลดรีเลย์ ชนิด 2 elements

THERMAL OVERLOAD RELAY โอเวอร์โหลดรีเลย์

15(12-18) 22(18-26) 29(24-34) 35(30-40) 42(34-50) 54(43-65)	42(34-50) 54(43-65) 67(54-80) 82(65-100)	82(65-100) 105(85-125) 125(100-150) 150(120-180)	105(85-125) 125(100-150) 150(120-180) 180(140-220) 210(170-250)	105(85-125) 125(100-150) 150(120-180) 180(140-220) 250(200-300) 330(260-400)	250(200-300) 330(260-400) 500(400-600) 660(520-800)
67(54-80) 82(65-100) 95(85-105)					
TH-T65	TH-T100	TH-N120 (TA)	TH-N220RH	TH-N400RH	TH-N600 **
1,170	1,300	2,000	5,100	5,800	800
1,540	1,750	2,700	6,000	6,400	1,210

SD-T12 to SD-T100 ; DC12V, DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, DC200V, DC220V

SD-N125 to SD-N800AB ; DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, DC220V

*ถ้าต้องการแรงดันคอยล์อื่น ๆ กรุณาติดต่อบริษัทฯ

โซลิต สเตท คอนแทกเตอร์
SOLID STATE CONTACTORS US-N/K

AC200V CLASS						AC400V CLASS					
THREE PHASE CONTROL TYPE				INDIVIDUAL HIGH POWER		THREE PHASE CONTROL TYPE				INDIVIDUAL HIGH POWER	
2 ELEMENTS TYPE		3 ELEMENTS TYPE		CONTROL TYPE		2 ELEMENTS TYPE		3 ELEMENTS TYPE		CONTROL TYPE	
TYPE	PRICE	TYPE	PRICE	TYPE	PRICE	TYPE	PRICE	TYPE	PRICE	TYPE	PRICE
US-N5SS	5,800	US-N5SSTE	6,600								
US-N8SS	5,900	US-N8SSTE	6,800								
US-N20	10,600	US-N20TE	12,700			US-N20	10,600	US-N20TE	12,700		
US-N30	14,000	US-N30TE	17,000			US-N30	14,000	US-N30TE	17,000		
US-N40	15,600	US-N40TE	18,300			US-N40	15,600	US-N40TE	18,300		
US-N50	15,800	US-N50TE	22,600			US-N50	15,800	US-N50TE	22,600		
US-N70NS	27,000	US-N70NSTE	32,300	US-K70	13,100	US-NH70NS	41,300	US-NH70NSTE	45,500	US-KH70	15,700
US-N80NS	31,500	US-N80NSTE	36,700			US-NH80NS	44,300	US-NH80NSTE	49,500		
		US-K100TE	85,800	US-K100	24,000			US-KH100TE	104,500	US-KH100	26,100
		US-K120TE	94,100					US-KH120TE	112,500		
		US-K150TE	119,600	US-K150	31,400			US-KH150TE	147,000	US-KH150	41,600
				US-K200	37,400					US-KH200	47,600

อุปกรณ์เสริมสำหรับโซลิต สเตท คอนแทกเตอร์

OPTIONS	TYPE	PRICE	TYPE	PRICE
DRIVING UNIT	UA-DR15	-	UA-DR1	1,650
DRIVING UNIT WITH AUX OUTPUT	UA-SH8	3,650	UA-SH1	2,350
AUX OUTPUT UNIT	UA-AXUS	3,000		
REVERSING UNIT	UA-RE	3,550		
FAULT DETECTING UNIT	UN-FD	3,550	UN-FD4	3,750
POWER CONTROL UNIT	UA-PC	6,750		

อุปกรณ์เสริมสำหรับคอนแทกเตอร์

MS-SERIES	AUXILIARY CONTACT				MECHANICAL INTERLOCK	
	PART	AUX. CONTACT NO	NC	PRICE	PART	PRICE
S-T10,12,20	UT-AX2 1A1B	1	1	680	UT-ML20	1,000
	UT-AX4 2A2B	2	2	730		
S-T21,25,35,50	UT-AX11	1	1	750	UN-ML21	1,050
S-T65,80	UN-AX2 1A1B	1	1	680		
	UN-AX4 2A2B	2	2	730		
	UN-AX11	1	1	750		
S-T100,S-N125	UN-AX80	1	1	830	UN-ML80	1,520
S-N150	UN-AX150	1	1	830	UN-ML150	1,560
S-N180,220,300,400					UN-ML220	1,710
S-N600,800	UN-AX600	2	2	6,100	-	-

TEST TERMINAL


TYPE	PRICE
TC-B	2,600
TP-B	950
BAR FOR TC-B	150

CONTACTOR RELAY


TYPE		PRICE
SR-T5	3A2B, 4A1B, 5A	1,400
SRD-T5		2,200
SR-T9	5A4B, 7A2B, 9A	1,850
SRD-T9		2,650

ซีเล็คเตอร์ สวิตช์ “SEIKO”
SELECTOR SWITCH


TYPE	DESCRIPTION	PRICE
JEN-2X-YKK-N-X	AMP 3P3W	2,700
JEN-3X-YKK-N-X	VOLT 3P3W	3,300
JEN-4X-YKK-N-X	AMP 3P4W	3,900
JEN-5X-YKK-N-X	VOLT 3P4W	4,400
JBRSF1-10-SKK-N-X	ON-OFF (Pull operation, Spring return)	8,200



CURRENT TRANSFORMER(CT)



“L” TYPE



“LM” TYPE



CW-5L



CW-40LM

ชื่อรุ่น Type	ค่ากระแสปฐมภูมิ Primary Current (A)	ค่าพิกัดเบอร์เดน Burden output(VA)	ขนาด Dimension(mm.)					ราคา Price
			A	B	C	D	E	
CW-5L	100,120,150,200	5	78	85	57	23	-	1,300
	250,300,400		84.5	85	57.5	32	-	1,600
	500,600,750		100	100	59	50	-	2,300
CW-15L	100,120	15	97	115	87.5	26	-	1,700
	150,200		90	100	57.5	25	-	1,700
	250,300,400		84.5	85	57.5	32	-	1,800
	500,600,750		100	100	59	50	-	2,300
CW-5LP	1,2,3,5,7.5,10,15,20,25,30	5	86	85	57.5	-	-	2,100
CW-15LP	1,2,3,5,7.5,10,15,20,25,30	15	97	100	69	-	-	3,100
CW-15LM	200	15	117	107	61	14	55	2,400
	250		117	107	61	14	55	2,500
	300		117	107	61	14	55	2,600
	400		99.5	92.5	61	14	55	2,600
	500,600		99.5	92.5	61	14	55	2,800
CW-40LM	400,500	40	117	107	61	14	55	4,000
	600,750,800		129	110	66	14	80	4,200
	1000		149	142	66	28	105	4,600
	1200		149	142	66	28	105	4,900
	1500		149	142	66	28	105	5,600
	2000		149	142	66	28	105	8,400
	2500		233	212	87	48	160	10,900
	3000		233	212	87	48	160	13,500
	4000		233	212	87	48	160	25,200
	5000		298	328	102	88	217	78,800
	6000		298	328	102	88	217	81,900

POTENTIAL TRANSFORMER UP TO 6.6KV(PT)


ชื่อรุ่น Type	แรงดันปฐมภูมิ Primary Voltage(V)	แรงดันทุติยภูมิ Secondary Voltage(V)	ค่าพิกัดเบอร์เดน Burden output(VA)	ราคา Price
PE-15F	220,380,400,440	110	15	12,600
PD-50HF	220,380,400	110	50	21,600
	440			17,700
PD-100HF	3300,6600	110	100	13,400
	220,380,400			24,200
	440			18,900
PD-50KFH	3300	110	50	15,800
	6600			16,800
PD-100KFH	3300-6600	110	100	48,300
PD-200KFH	3300-6600	110	200	53,600
	440			49,400
	3300			49,400
	6600			52,500

CURRENT TRANSFORMER UP TO 6.6KV(CT)

ชื่อรุ่น Type	ค่ากระแสปฐมภูมิ Primary Current (A)	ค่าพิกัดเบอร์เดน Burden output(VA)	ราคา Price
CD-25KB (Meter)	5 - 100	25	7,400
	Up to 200		7,800
	Up to 400		8,100
	Up to 750		9,100
CD-25NB (Meter/Relay)	5 - 120	25	25,000
	Up to 200		29,400
	Up to 500		34,000



PD






CD

เครื่องวัดทางไฟฟ้า

ELECTRICAL INDICATING METERS

	ชื่อรุ่น TYPE	DIMENSION (mm.)		DEPTH (mm.)	ราคา PRICE
		A	B		
เอซี แอมป์มิเตอร์ AC AMMETER	YS-8NAA	82	82	41	1,600
	YS-10NAA	102	102	41	1,750
	YS-12NAA	122	122	50	2,450
	LR-80NAA	80	80	81	7,450
	LR-110NAA	110	110	92	7,450
เอซี โวลท์มิเตอร์ AC VOLTMETER	YS-8NAV 300V	82	82	43	2,250
	YR-8NAV 600V	82	82	43	3,600
	YS-10NAV 300V	102	102	43	2,450
	YR-10NAV 600V	102	102	43	3,700
	YS-12NAV 300V	122	122	85	4,000
	YS-12NAV 600V	122	122	85	4,650
	LR-80NAV 300V	80	80	81	7,350
	LR-80NAV 600V	80	80	81	8,500
	LR-110NAV 300V	110	110	92	7,350
	LR-110NAV 600V	110	110	92	8,500
วัตต์ มิเตอร์ WATT METER	YP-12NW	122	122	100	24,200
	LP-110NW	110	110	100	43,000
วาร์ มิเตอร์ VAR METER	YP-12NVAR	122	122	100	37,800
	LP-110NVAR	110	110	100	45,200
เพาเวอร์แฟคเตอร์ มิเตอร์ POWER FACTOR METER	YP-12NPFU	122	122	100	37,800
	LP-110NPFU	110	110	100	47,300
ฟริควนซี มิเตอร์ FREQUENCY METER	YP-12NF	122	122	50	23,100
	LP-110NF	110	110	92	33,600



เพาเวอร์ มิเตอร์
POWER METER

Model name	Rating	Communication Accessible optional	Main measurement items	PRICE
ME96SSHB-MB (High-spec class)	Voltage :3P4W(max AC277/480V) 3P3W(Delta max AC220V, Star max AC440V) 1P3W(max AC220/440V)	MODBUS [®] RTU communication Plug-in module (options) - Analog/Pulse output - CC-Link communication - Digital input/output - Data logging (SD CARD) (MODBUS [®] TCP communication)	A, DA, V $\pm 0.1\%$ W, var, VA, PF $\pm 0.2\%$, Hz $\pm 0.1\%$ Wh = class 0.5S (IEC62053-22) varh = class 1S (IEC62053-24) VAh $\pm 2.0\%$ Harmonics (HV, HI) = 31 st Rolling demand	27,500
ME96SSRB-MB (Standard class)	Current : AC5A, AC1A (common) 1P2W(Delta max AC220V, Star max AC440V)	MODBUS [®] RTU communication Plug-in module (options) - Analog/Pulse output - CC-Link communication - Digital input/output - Data logging (SD CARD) (MODBUS [®] TCP communication)	A, DA, V $\pm 0.2\%$ W, var, VA, PF $\pm 0.5\%$, Hz $\pm 0.1\%$ Wh = class 0.5S (IEC62053-22) varh = class 1S (IEC62053-24) VAh $\pm 2.0\%$ Harmonics (HV, HI) = 19 th Rolling demand	22,000
ME96SSEB-MB (Economy class)	Frequency : 50-60Hz (common)	MODBUS [®] RTU communication	A, DA, V $\pm 0.5\%$ W, var, VA $\pm 0.5\%$, PF $\pm 0.5\%$, Hz $\pm 0.2\%$ Wh = class 0.5 (IEC62053-22) varh = class 1S (IEC62053-24) VAh $\pm 2.0\%$ Harmonics (HV, HI) = THD only	12,500

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เพาเวอร์ มิเตอร์ (Optional Plug-in Modules)

Model name	Analog output	Pulse output	Digital input	Digital output	Communication	Used with	PRICE
ME-4210-SS96B	4	2	1	-	-	ME96SSHB-MB ME96SSRB-MB	8,000
ME-0040C-SS96	-	-	4	-	CC-Link		15,000
ME-0052-SS96	-	-	5	2	-		8,000
ME-0000BU-SS96	-	-	-	-	Data logging (SD CARD)		12,500
EMU4-SD2GB	-	-	-	-	SD memory card		8,000
ME-0000MT-SS96	-	-	-	-	MODBUS [®] TCP		12,500

LT Capacitor Type RG-2 (Indoor use)

Code	Rated			Dimension(mm.)			ราคา Price
	Voltage(V)	Cap.(kvar)	Current(A)	C	F	N	
RG223050C1EA	230	5	12.6	160	250	-	13,200
RG223010D1EA		10	25.1	210	300	-	14,800
RG223015D1EA		15	37.7	210	300	-	16,500
RG223020D1EA		20	50.2	250	340	153	17,500
RG223025D1EA		25	62.8	250	340	153	18,700
RG223030D1EA		30	75.3	290	380	193	23,000
RG223040D1EA		40	100.4	360	450	263	26,500
RG223050D1EA		50	125	420	510	323	30,500
RG240050C1EA	400	5	7.2	160	250	-	9,300
RG240010D1EA		10	14.4	160	250	-	10,500
RG240015D1EA		15	21.7	160	250	-	11,000
RG240020D1EA		20	28.9	160	250	-	11,500
RG240025D1EA		25	36.1	210	300	-	12,000
RG240030D1EA		30	43.3	210	300	-	13,800
RG240040D1EA		40	57.7	250	340	153	14,800
RG240050D1EA		50	72.2	290	380	193	15,400
RG240060D1EA		60	86.6	360	450	263	25,000
RG240075D1EA		75	108	420	510	323	26,000
RG240010E1EA		100	144	510	600	413	41,800

หมายเหตุ ราคาคาปาซิเตอร์ ขนาดอื่นๆ โปรดติดต่อบริษัท

Series Reactor Type LRB-3 (Dry Type Indoor use)

Code	L%	Circuit Voltage(V)	Output (kvar)	Cap.* Voltage(V)	Cap.* (kvar)	Reactor (kvar)	ราคา Price
LRB23B5020N26	6%	230	20	245	21.3	1.28	17,000
LRB23B5025N26			25		26.6	1.60	18,700
LRB23B5030N26			30		31.9	1.91	23,000
LRB23B5040N26			40		42.6	2.55	25,500
LRB23B5050N26			50		53.2	3.19	27,000
LRB40B5020N26		400	20	426	21.3	1.28	17,000
LRB40B5025N26			25		26.6	1.60	18,700
LRB40B5030N26			30		31.9	1.91	21,000
LRB40B5040N26			40		42.6	2.55	25,500
LRB40B5050N26			50		53.2	3.19	27,000
LRB40B5060N26			60		63.8	3.83	32,500
LRB40B5075N26			75		79.8	4.79	35,000
LRB40B5100N26			100		106	6.38	41,000
LRB23B5025N13	13%	230	25	264	28.7	3.74	27,000
LRB23B5030N13			30		34.5	4.48	31,000
LRB23B5040N13			40		46.0	5.98	35,000
LRB23B5050N13			50		57.5	7.47	41,000
LRB40B5025N13		400	25	460	28.7	3.74	27,000
LRB40B5030N13			30		34.5	4.48	31,000
LRB40B5040N13			40		46.0	5.98	35,000
LRB40B5050N13			50		57.5	7.47	41,000
LRB40B5075N13			75		86.2	11.2	52,000
LRB40B5100N13			100		115	14.9	60,500



หมายเหตุ

: ราคาเครื่องควบคุมขนาดอื่นๆ โปรดติดต่อบริษัท

: ราคานี้เป็นราคาเครื่องควบคุมที่สั่งซื้อพร้อมคาปาซิเตอร์ Shizuki เท่านั้น

Capacitor

- ระบายความร้อนด้วยน้ำมันและเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ติดไฟ
- อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
- สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ในกรณีที่เกิดกระแสหรือแรงดันเกิน
- มีระบบคายประจุภายใน
- ค่าความสูญเสียภายในของคาปาซิเตอร์ต่ำ
- ขั้วต่อไฟฟ้าสามารถทนกระแสได้สูงถึง 170A



Reactor

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60289-1988 และ JIS C 4901-2000
- ป้องกันค่ากระแสเกินจากการคายประจุของ Capacitor
- เป็น Filter ในการจัดระบบฮาร์โมนิกส์
- ทนอุณหภูมิสูง
- ขนาดเล็กกะทัดรัด
- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

Power Factor Controller

- มาตรฐาน DIN 43700
- มีให้เลือก 2 แบบ : 6 STEPS, 12 STEPS
- ประสิทธิภาพสูง ทำงานด้วยระบบ Microprocessor
- เลือกค่า Power factor ตั้งแต่ 0.80 lagging ถึง 0.90 leading
- เลือกเวลาการปิด Switch ได้ 45 วินาที, 3 นาที, 9 นาที

Code	Price
MS-6Q(6Steps)	18,000
MS-12Q(12Steps)	23,000

มิเตอร์วัดไฟฟ้า (รุ่นจานหมุน 1 เฟส)
“MITSUBISHI” Watt Hour Meters



TYPE	AMPERE	VOLT	PRICE
MF-33E 1P2W	5A(15A)	220V	1,800
	15A(45A)	220V	2,000
	30A(100A)	220V	3,500
	50A(150A)	220V	4,000

มิเตอร์วัดไฟฟ้า (รุ่นจานหมุน 3 เฟส)
“MITSUBISHI” Watt Hour Meters



TYPE	AMPERE	VOLT	PRICE
MH-96H	5A(CT)	220V/380V	8,500
MH-96 3P4W	15A(45A)	220V/380V	9,000
	30A(100A)	220V/380V	10,500
	50A(150A)	220V/380V	11,000

อุปกรณ์เสริมสำหรับมิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบ(AMR)
Accessories For Electronic Watt Hour Meters (AMR)

TYPE	PRICE
C-Loop Converter	2,500
ADC BOX	35,000
RS-485 Surge Protector	3,500
Wifi Router	7,300
Adapter 12 VDC	850

“พานาโซนิค” ท่อร้อยสายไฟฟ้า
“PANASONIC” White Conduit

SIZE	PRICE								
	CONDUIT			ACCESSORIES					
	EMT	IMC	RSC	EMT ELBOW	IMC ELBOW	RSC ELBOW	EMT COUPLING	IMC COUPLING	RSC COUPLING
1/2"	154	328	426	27	42	56	14	18	20
3/4"	223	436	544	37	52	79	17	23	25
1"	335	600	799	57	101	122	28	30	32
1 1/4"	553	775	1,170	100	121	245	40	51	61
1 1/2"	645	953	1,392	128	186	303	49	63	76
2"	800	1,302	1,862	168	289	491	64	106	127
2 1/2"	-	2,103	3,781	-	651	872	-	184	301
3"	-	2,604	4,864	-	1,017	1,606	-	271	393
3 1/2"	-	2,994	6,679	-	1,740	2,892	-	370	709
4"	-	3,438	7,160	-	1,964	3,160	-	435	758
5"	-	-	10,254	-	-	6,284	-	-	1,017
6"	-	-	12,327	-	-	7,669	-	-	1,264

มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นมาตรฐาน)
“MITSUBISHI” Electronic Watt Hour Meters



TYPE	PHASE	AMPERE	VOLT	PRICE
SX1-A30E	1P 2W	5A(45A)	220V	2,400
SX2-A30E		5A(100A)	220V	4,200
MX2-A02E		10A(100A)	220V	11,000
MX2-C02E	3P 4W	10A(100A)	220V/380V	13,500
MX2-C42E		5A(CT)	220V/380V	13,000
MX2-B42E	3P 3W	5A(CT)	110V,220V	13,000

*การใช้งานเหมือนจานหมุน ไม่มีระบบสื่อสาร

มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นอัตโนมัติ)
“MITSUBISHI” Electronic Watt Hour Meters (AMR)



TYPE	PHASE	AMPERE	VOLT	PRICE
SX1-A35N	1P 2W	5A(45A)	220V	2,400
SX2-A35E		5A(100A)	220V	4,500
SX1-A31E		5A(45A)	220V	4,000
MX2-A01E		10A(100A)	220V	12,000
MX2-C01E	3P 4W	10A(100A)	220V/380V	14,000
MX2-C41E		5A(CT)	220V/380V	13,500
MX2-B41E	3P 3W	5A(CT)	110V,220V	13,500

*รายละเอียดโปรแกรม และอุปกรณ์สื่อสารกรุณาติดต่อบริษัท