



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรช โปรดักส์ Fresh product Ltd., Part. www.fpp.co.th

96/6 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร/Tel. : 02-9930905 อีเมล/E-mail : fpp2499@gmail.com



เครื่องลดความชื้น AWAC[®] OL55-585E



เครื่องลดความชื้นในอากาศรุ่น OL55-585E เป็นเครื่องลดความชื้นแบบควบคุมที่มีระบบ ควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือ AUTOMATIC HUMIDITY DIGITAL CONTROL เป็นแบบปุ่มกดสามารถปรับการตั้งค่าได้หลายระดับเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับ โรงแรม บ้านพักอาศัย ห้องแล็บ ห้องนอน ออฟฟิศ และห้องที่ต้องการความเงียบสงบ โดยเฉพาะ โรงแรม โรงพยาบาล และห้องนอน ที่ไม่ต้องการเสียงรบกวน เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้งานซึ่งเป็นรุ่นที่มีเสียงเบา เมื่อเทียบกับเครื่องลดความชื้น ตามท้องตลาดทั่วไป และยังเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อ

Function การใช้งาน

- สามารถตั้งค่าความชื้นระหว่าง 20-95 %RH
- สามารถติดตั้งท่อน้ำทิ้ง หรือ มีถังเก็บน้ำขนาด 8 ลิตร
- ตั้งเวลา เปิด/ปิด ตัวเครื่อง 1-24 ชั่วโมง
- มีระบบป้องกันน้ำล้น และแสดงไฟสถานะเมื่อน้ำเต็มถึง
- มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข DIGITAL ความละเอียดในการปรับตั้งค่าความชื้นได้ 5%
- มีระบบป้องกัน Overload และระบบป้องกัน 3 นาทีเมื่อมีกระแสไฟฟัดด ตัวเครื่องจะ Restart และกลับมาทำงานต่อเมื่อ
- Pre Filter ทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ หรือการดูด หรือ เป่า
- สามารถปรับแรงลมได้ 2 ระดับ

SPECIFICATION

รุ่น	OL55-585E
ไฟฟ้าที่ใช้	220V-240V/50HZ
กินไฟที่	650W
ขนาดของถังเก็บน้ำ	8 L
ความสามารถในการกำจัดความชื้น	55L/DAY(30°C80%)
ช่วงของการทำงาน (Temp)	5°C-35°C
น้ำหนัก	26.5 kg
ความสามารถในการกระจายลม	450 CMH.
เสียงรบกวนขณะเครื่องทำงาน	≤ 54 dB.
ชนิดของไส้กรองอากาศ	Nylon filter
ครอบคลุมพื้นที่	40-50m ²
ชนิดของน้ำยา	R410A/420g
เซ็นเซอร์	Humidity sensor
ชนิดแผงควบคุม	Electrolnic
โครงสร้าง	ABS
ชนิดของคอมเพรสเซอร์	ROTARY
ระบบเตือนสัญญาณ	Bucket full signal light
มีระบบความปลอดภัย	3 min delay protection
สี	ขาว/น้ำเงิน
ตั้งเวลา	1-24 hr.
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost)	มี
ไอออนไนเซอร์ (Ionizer)	มี
ขนาดของตัวเครื่อง	460x302x710 mm.



เสียงรบกวนต่ำ ≤ 54dB



ถังเก็บน้ำขนาด 8 ลิตร



COMPRESSOR

