

Fiber Splice Protector Sleeves

ปลอกป้องกันจุดเชื่อมต่อ (Splice Protector Sleeve)
ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับเส้นใยแก้วนำแสงเปลือยขณะทำการเชื่อมต่อแบบฟิวชั่น (Fusion Splicing) โดยปลอกป้องกันมีหลายขนาดความยาวเพื่อให้ช่างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออปติกสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับถาดเก็บจุดเชื่อมต่อ (Splice Tray), ตัวยึดจุดเชื่อมต่อ (Splice Holder) และการออกแบบโมดูลออปติกต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

แกนรับแรง (Strength Member) ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.0 มม. ช่วยยึดจับและปกป้องเส้นใยแก้วนำแสงได้อย่างแข็งแรงทนทาน



// SPECIFIC FEATURES

Outer Tube	Polyolefin Heat Shrink
Strength Membe	Stainless Steel Rod
Length	40mm / 45mm / 60mm
Outer Diameter	2.4mm / 3.0mm
Steel Rod Diameter	1.0mm
Shrink Temperature	90°C – 120°C
Operating Temperature	-45°C to +100°C
Tensile Strength	High Strength
Installation	Compatible with Splice Tray Applications
Packaging	100 pcs / bag 500 pcs / box



*Product pictures and technical data in this datasheet are only for reference. Updates are subject to change without prior notice. The final interpretation right is reserved by Rabbit Innovation.,Ltd

WWW.TSPNEXT.COM

