



PERFORMANCE CURVE

คุณสมบัติพิเศษ

****KSV เป็นผลงานออกแบบชั้นเลิศของวิศวกรจากประเทศสเปน ด้วยใบพัดน้ำที่แยกออกจากกันฝ่ายหอย ทำให้ปั๊มไม่ติดขัดในการใช้งานครั้งต่อไป แม้จะปราศจากการล้างหลังใช้งานก็ตาม**

- มีโอเวอร์โหลดในตัว * Protection IP 68 Insulation F class
- ระบบลิฟซีล + แมคคานิคัลซีล 2 ชั้น (Lip seal + Double Mechanical Seal)
- รุ่นอัตโนมัติ ลูกลอยสวิตช์หน้าสัมผัสทองขาวใหญ่ มาตรฐานใช้ได้มากกว่า 50,000 ครั้ง คุณภาพเยี่ยม
- ใบพัดน้ำ KSV-151(A)ทำจากนอร์ริล ส่วน KSV-401(A), 750(A)และฝ่ายหอยทุกรุ่นทำจากเหล็กหล่อเหนียวชนิดพิเศษ ทนการเสียดสี

ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานสูบน้ำถ่ายถ่ายเทน้ำ เช่น ในบ่อบำบัดน้ำ และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็กถึงกลาง ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) สูบน้ำในสวนเกษตร ไร่นา

| Model รุ่น | Mode ระบบ | Discharge ท่อส่ง (Inch) | Output กำลัง | | Voltage ไฟ (Volt) | Revolution ความเร็วรอบ (RPM) | Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร) | Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที) | Rated | | Cable สายไฟ (เมตร) | Weight น้ำหนัก (ก.ก.) | |
|------------|-----------|-------------------------|--------------|-----|-------------------|------------------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|
| | | | (HP) | (W) | | | | | ส่งสูง (เมตร) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | | | |
| KSV-152 | Manual | 1-1/2" | 1/5 | 150 | 200-240V | 2850 | 6 | 170 | 4 | 100 | 3 | 8.5 | |
| KSV-152A | Auto | | | | | | | | 4 | 100 | | 9 | |
| KSV-402 | Manual | 2" | 1/2 | 400 | | | 380V | 10 | 300 | 6 | 180 | 5 | 12.5 |
| KSV-402A | Auto | | | | | | | | | | | | 13 |
| KSV-400T | Manual | | | | | | | | | | | | 12.5 |
| KSV-750 | Manual | 3" | 1 | 750 | | | 200-240V | 13 | 400 | 7 | 280 | 6 | 18 |
| KSV-750A | Auto | | | | 18.5 | | | | | | | | |
| KSV-750T | Manual | | | | 18 | | | | | | | | |