



SCG GREEN CHOICE

CEMENT & CONCRETE
PRODUCTS



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com

ฉลาก SCG GREEN CHOICE

คืออะไร ?

ฉลาก SCG Green Choice คือฉลากที่ SCG ให้การรับรองสินค้าของ SCG ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขอนามัยของผู้ใช้ ซึ่งการรับรองได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

โดยฉลาก SCG Green Choice ให้การรับรองในด้านต่างๆ ต่อไปนี้



ประหยัดพลังงาน
และลดโลกร้อน



ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และยืดอายุการใช้งาน



เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ฉลาก SCG Green Choice ต่างจาก SCG Eco Value อย่างไร ?

ฉลาก SCG Green Choice ได้ปรับจากฉลาก SCG Eco Value ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม ทั้งนี้ หากเป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรืออื่นๆ ยังประทับหรือติดฉลาก “SCG Eco Value” สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับฉลาก “SCG Green Choice”

สินค้าที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ดีกว่าสินค้าที่ไม่ได้รับฉลากหรือไม่ ?

ในด้านคุณภาพสินค้าไม่แตกต่างกัน สินค้าทุกชิ้นของ SCG มีคุณภาพสูง แต่สินค้าที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice จะมีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบในการผลิต, ช่วยประหยัดน้ำ, ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต เป็นต้น

สินค้าที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ราคาสูงกว่าสินค้าอื่นๆ หรือไม่ ?

สินค้าที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ราคาไม่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ

สามารถหาซื้อสินค้าที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ได้ที่ไหน ?

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG หรือเว็บ SCG HOME

สามารถหาข้อมูล SCG Green Choice ได้ที่ไหน ?

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222 หรือสอบถามจากพนักงาน ณ จุดขาย

สินค้าปูนซีเมนต์ และคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้รับรอง ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม



ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรโฮบริค นวัตกรรมโครงสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อม ก้าวล้ำไปอีกขั้น...โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเป็นปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ชั้นสูงพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- กำลังอัดสูงกว่าปูนงานโครงสร้างทั่วไป
- ทนต่อการกัดสี ลดโอกาสเกิดปัญหาฝุ่น และพื้นหลุดร่อน
- ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของปูน
- คอนกรีตที่แน่น ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น
- คอนกรีตที่ทนแน่น ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี นวัตกรรมเพื่อที่สุ่งงานโครงสร้าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

• ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬาและสนามบิน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น

- ชั้นสูงพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

- การรับรองคุณภาพ**
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
 - สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM 150 TYPE 1

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี นวัตกรรมโครงสร้างรับกำลังอัดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า
- ชั้นสูงพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น จึงทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

- การรับรองคุณภาพ**
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3
 - สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM 150 TYPE 3



ปูนทนน้ำทะเล เอสซีซี นวัตกรรมโครงสร้างทนทานสูง งานโครงสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เหมาะสำหรับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่น้ำกร่อยที่โครงสร้างสัมผัสกับน้ำทะเล ไอทะเล หรือน้ำกร่อย ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการซึมผ่านจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟต ได้ดีกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1
- ขึ้นรูปพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต และต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ได้ดี
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานทนทานกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ทั่วไป อย่างน้อย 2 เท่า

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP



ปูนทนน้ำเค็มดินเค็ม เอสซีซี นวัตกรรมโครงสร้างทนทานสูง งานโครงสร้างคอนกรีตพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่น้ำกร่อย
- ขึ้นรูปพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต และต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 14 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP



ปูนงานหล่อ เอสซีซี นวัตกรรมคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดพิเศษ สำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ก่อ บล็อก และงานเทโครงสร้างทั่วไป
- ขึ้นรูปพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ได้ผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นงานเรียบเนียน สวย
- สะดวกในงานใช้งาน ถอดแบบได้เร็ว
- ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม



ปูนงานโครงสร้าง เอสซีซี สูตรโฮบริค นวัตกรรมโครงสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อมก้าวล้ำไปอีกขั้น...โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ ยังเหมาะกับการใช้งานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเป็นปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ขึ้นรูปพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- กำลังอัดสูงกว่าปูนงานโครงสร้างทั่วไป
- คอนกรีตกับแน่น ส่งผลให้โครงสร้าง
- ทนต่อการกัดสี ลดโอกาสเกิดปัญหาฝุ่น และพื้นหลุดร่อน
- คอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น
- ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของปูน
- คอนกรีตกับแน่น ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น



เสือ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง อิฐบนฉนวน และอิฐบล็อก งานเทพาระดับพื้น เทคานกับหลัง เสาเอ็น
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกประเภทและห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

คุณสมบัติพิเศษ

- ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเนื้อแน่น พัดมาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโน ด้วยพลังโมเลกุล ทำให้น้ำหนักน้อยยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มสารพิเศษ ทำให้เนื้อปูน ฉาบสัณ สากได้ยาว ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว*
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต จึงเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและฝีมือของช่าง

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 14 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550



เสือ ปูนซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐบนฉนวนและอิฐบล็อกเป็นพิเศษ
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติกป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับผนังอิฐมวลเบา (ALC) และงานเทโครงสร้างทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษ

- ด้วยสูตรซูเปอร์สแนกและสารช่วยฉาบพิเศษทำให้ฉาบสัณ ทำ้งานง่าย และประหยัดเวลา
- สารจับน้ำพิเศษ ทำให้ผนังแห้งตัวในเวลาพอเหมาะ
- เนื้อปูนละเอียดเป็นพิเศษกว่าปูนทั่วไปทำให้ผนังที่ได้เรียบเนียนสวย ไม่แตกร้าว*

*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและฝีมือของช่าง

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 14 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สอดคล้องตามมาตรฐาน Masonry Cement ของสหรัฐอเมริกา ASTM C 91 Type N



เสือ ปูนซีเมนต์ผสม ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท 40 = 50 กิโล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง อิฐบดกลึงและอิฐบล็อก งานเทพื้นระดับพื้น เทคานกับหลัง เสาเอ็น
- บรรจุในถังพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกประเภทและห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

คุณสมบัติพิเศษ

- ปูนซีเมนต์ผสม 40 กิโลกรัม สูตรพิเศษ ด้วยสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทำให้เนื้อปูนเหนียว สามารถใช้งานได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กิโลกรัม
- เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบสิ้น ลากได้ยาว ผนังที่ไฉฉวย แข็งแรง ไม่แตกร้าว*

*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและฝีมือช่าง

คำแนะนำ ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 14 วัน โดยใช้น้ำจืด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐบดกลึง อิฐบล็อก
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดปัญหาหลุดร่อนของเนื้อปูนในขณะฉาบ
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 1.0-1.5 ซม.
- ปาดแต่งผิวหน้าได้ง่าย

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น กราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสกัดออก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding Mortar ก่อนฉาบ
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
- มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป สูตรเอ็กซ์เพิร์ท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐบดกลึง อิฐบล็อก
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่า 2 เท่า
- ลดปัญหาหลุดร่อนของเนื้อปูนในขณะฉาบ
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 1.0-2.0 ซม.
- ประหยัดได้ง่าย

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น กราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสกัดออก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding Mortar ก่อนฉาบ
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
- มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐคูดชิ้นน้ำได้น้อยทุกชนิด
- มีสารอุ้มน้ำช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน้ำเร็ว
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5-1.5 ซม. ในกรณีที่ต้องการ ฉาบกับหน้า สามารถฉาบได้ที่มีความหนา 0.3-0.5 ซม.

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น กราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
- มาตรฐาน มอก. 2735 - 2559



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรเอ็กซ์เพิร์ท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่า 5 เท่า
- ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐคูดชิ้นน้ำได้น้อยทุกชนิด
- มีสารอุ้มน้ำช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน้ำเร็ว
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5-1.0 ซม.

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น กราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
- มาตรฐาน มอก. 2735 - 2559



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบละเอียด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐบดกลึง อิฐบล็อกที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดปัญหาหลุดร่อนของเนื้อปูนในขณะฉาบ
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.3-0.5 ซม.
- ให้ผิวงานที่ละเอียดกว่าฉาบทั่วไป เหมือนกรายละเอียด (กรายเล้ง)

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น กราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสกัดออก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding Mortar ก่อนฉาบ
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
- มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบผิวคอนกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนัง เสา คาน คอนกรีต

- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ยึดหดตัวน้อย ไม่หดตัวหลังการฉาบ ทำให้ผนังไม่หลุดร่อน

- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5-3.0 ซม.

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

- ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากน้ำยาบ่มคอนกรีตก่อนทำการฉาบทุกครั้ง

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

- มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบรองพื้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบรองพื้นผนังอิฐบล็อก, อิฐบล็อก

- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดปัญหาการหลุดร่อนของเนื้อปูนในขณะฉาบ

- ปรับระดับผิวหน้าได้ง่าย

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251



เสือ มอร์ตาร์ สกิมโลค ฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ สีขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษสีขาว ให้ผิวผนังที่เนียนพิเศษ

- เนื้อซีเมนต์เป็นสีขาว

- สำหรับงานฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ความหนา 1 - 3 มม.

- สามารถฉาบปิดผิวผนังรูตามค รอยตะขิบ และผนังรอยเบ็ดทราย

- สามารถฉาบได้บนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังพรีคาสท์ และผนังสำเร็จรูปอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ

- เนื้อปูนมีความละเอียดเรียบกว่าปูนฉาบชนิดอื่น

- ประหยัดในการใช้น้ำยารองพื้น

- สามารถฉาบกับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได้ โดยไม่ต้องสลัดดอก หรือกระเทาะพื้นผิว

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251



เสือ มอร์ตาร์ สกิมโลค ฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ สีเทา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษสีเทา ให้ผิวผนังที่เรียบเนียนพิเศษ

- เนื้อซีเมนต์เป็นสีขาว

- สำหรับงานฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ความหนา 1 - 3 มม.

- สามารถฉาบปิดผิวผนังรูตามค ผนังเป็นรอยตะขิบ และผนังรอยเบ็ดทราย

- สามารถฉาบได้บนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังพรีคาสท์ และผนังสำเร็จรูปอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ

- เนื้อปูนมีความละเอียดเรียบกว่าปูนฉาบชนิดอื่น

- สามารถฉาบกับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได้ โดยไม่ต้องสลัดดอก หรือกระเทาะพื้นผิว

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่อทั่วไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานก่อผนังอิฐบล็อก, อิฐบล็อก

- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ให้การยึดเกาะกับอิฐบล็อก หรืออิฐบล็อกทุกประเภทได้ดี

- เนื้อปูนสามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่าย

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ควรติดตั้งเหล็กเส้นกลบ (หนวดกุ้ง) ทุก 50 ซม. เพื่อทำให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

- ควรร่อนน้ำเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้ปูนก่อมีแรงยึดเกาะและรับกำลังอัดได้อย่างเต็มที่

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

- มาตรฐาน มอก. 598 - 2547



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบาทุกชนิด

- ช่วยประหยัดเวลาการก่อ ทำงานได้รวดเร็ว

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ควรติดตั้งเหล็กเส้นกลบ (หนวดกุ้ง) ทุก 50 ซม. เพื่อทำให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

- ควรร่อนน้ำเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

- มาตรฐาน มอก. 2706 - 2559



เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เกลปรับพื้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานเกลพื้นเพื่อปรับพื้นให้เรียบก่อนการปูวัสดุกับ

- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานได้ง่ายเมื่อปูนไหลตัวได้ดี

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำจนเนื้อปูนเหลวเกินไป

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ใช้งานได้ที่ความหนาชั้นต่ำ 3 ซม.

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251



เสือ กาวซีเมนต์ สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานปูพื้นสามารถใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้
- สำหรับงานปูผนังเหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ขนาดสูงสุด 60x60 ซม

- ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษทำให้มีแรงยึดระหว่างพื้นผิวและกระเบื้องสูง

- ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง

- ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน

คำแนะนำ

- สำหรับงานปูผนังต้องใช้ตัวยึดกระเบื้องร่วมกับ เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกว่า 3 ม.

- สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. ต้องปาดกาวซีเมนต์บนพื้นผิวที่ต้องการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

- สามารถใช้บนผนังงานปูน ผนังคอนกรีต พื้นเกลปรับระดับ พื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การรับรองคุณภาพ

- มาตรฐาน มอก. 2703-2559



เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานอเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งสำหรับงานฉาบตกแต่งผนังงานเทคนิคการสร้างสรรค์ เช่น ฉาบสี ฉาบผิวทราย ฉาบขัดมัน รวมถึงงานปูและยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง

- ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- เนื้อปูนเหนียว ให้การยึดเกาะที่ดี

- ระยะเวลาแห้งตัวที่เหมาะสมต่อการตกแต่งผลงานให้ปราณีตสวยงาม

- มีการยึดหดตัวน้อย ลดโอกาสเกิดการแตกร้าวในภายหลัง

- เนื้อปูนมีสีขาวบริสุทธิ์ ให้สีตามที่ตรงตามต้องการเมื่อผสมกับสีซีเมนต์

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่ม หลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

การรับรองคุณภาพ

- ISO9001:2015 QMS00074/156

- ISO14001:2015 EMS00010/025

- ISO50001:2011 EnMS15003/054

- TIS18001:2554 OHS00002/002

- BS OHSAS18001:2007 OHSAS19006/299



เสือ กาวซีเมนต์ สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานปูพื้นสามารถใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อนและหินแกรนิต
- สำหรับงานปูผนังเหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ขนาดสูงสุด 90x90 ซม.
- สำหรับงานปูผนังเหมาะสำหรับกระเบื้องหินอ่อนและหินแกรนิตขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

- ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษทำให้มีแรงยึดระหว่างพื้นผิวและกระเบื้องสูง

- ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง

- ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน

คำแนะนำ

- สำหรับงานปูผนังต้องใช้ตัวยึดกระเบื้องร่วมกับ เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกว่า 3 ม.

- สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. ต้องปาดกาวซีเมนต์บนพื้นผิวที่ต้องการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

- สามารถใช้บนผนังงานปูน ผนังคอนกรีต พื้นเกลปรับระดับ พื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การรับรองคุณภาพ

- มาตรฐาน มอก. 2703-2559



ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบตกแต่งผนัง

- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

- เนื้อปูนเหนียวลื่น ฉาบง่าย

- ฉาบได้เรียบเนียน สวย ไม่แตกร้าว

- เนื้อปูนขาวบริสุทธิ์ และให้สีตรงตามต้องการ เมื่อผสมกับสีผสมซีเมนต์

คำแนะนำ

- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ในการฉาบทุกครั้ง ก่อนใช้งาน

- หลังการฉาบควรพรมน้ำที่ผนังปูนเพื่อให้ผนังปูนแห้งไม่แตกร้าว

- ควรเคลือบผนังปูนด้วยน้ำยา หลังการฉาบ 7-14 วัน

- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว

- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

- ควรทำความสะอาดผนังที่จะทำการฉาบ และรดน้ำให้ชุ่มก่อนทำการฉาบเพื่อป้องกันการแตกร้าวจากสาเหตุที่ดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ

- เพื่อเป็นการลดปัญหาผนังแตกร้าวจากการทำงาน

การรับรองคุณภาพ

- ISO9001:2015 QMS00074/156

- ISO14001:2015 EMS00010/025

- ISO50001:2011 EnMS15003/054

- TIS18001:2554 OHS00002/002

- BS OHSAS18001:2007 OHSAS19006/299



เสือ กาวซีเมนต์ สำหรับกระเบื้องขนาดเล็ก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานปูพื้นสามารถใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

- ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

- สำหรับงานปูผนังเหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 30x30 ซม.

- สำหรับงานปูผนังติดกระเบื้องที่ความสูงผนังไม่เกิน 3 เมตร

คุณสมบัติพิเศษ

- มีสารผสมทำให้แห้งตัวเร็ว ได้ผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน

- มีแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและกระเบื้องสูง

- ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน

คำแนะนำ

- ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องที่เปียกน้ำ

- ควรใช้หมดในเวลา 120 นาที

- ไม่ควรปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ร้อนจัด หรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง

- สำหรับงานปูกระเบื้องพื้นหรือผนัง แนะนำต้องปาดกาวซีเมนต์บนพื้นผิวที่จะใช้งาน และปาดกาวซีเมนต์ที่หลังกระเบื้องด้วย เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

- สามารถใช้บนผนังงานปูน ผนังคอนกรีต พื้นเกลปรับระดับ พื้นคอนกรีตภายในอาคาร

การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

- มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

กำลังอัดคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (ksc)	สถานที่ที่ได้รับการรับรอง		
	SCG Green Choice	CFP (Carbon Footprint Product)	CFR (Carbon Footprint Reduction)
			
180	●	● ●	● ●
210	●	● ●	● ●
240	●	● ●	● ●
280	●	● ●	
300	●	● ●	
320	●	● ●	
350	●	● ●	● ●
380	●	● ●	
400	●	● ●	
420	●	● ●	
450	●		
500	●		
600		●	
650		●	

● คอนกรีตรักษ์โลก

คอนกรีตคุณภาพจากซีแพคที่ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้ส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหินตามมาตรฐาน มอก.2135 มาใช้เป็นวัสดุทดแทนในส่วนผสมของคอนกรีต ออกแบบโดยอ้างอิงมาตรฐานวิศวกรรมสถาน ACI และ BSEN จึงมีคุณสมบัติเทียบเท่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับทุกโครงสร้าง มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 180 – 500 ksc

● คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

คอนกรีตคุณภาพสูง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ได้รับการออกแบบส่วนผสมด้วยทีมวิศวกรซีแพค เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน พร้อมการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพ มีให้เลือกใช้ทั้งกลุ่มคอนกรีตทำงานง่าย เช่น คอนกรีตซีแพคซูเปอร์พลัส กลุ่มคอนกรีตทนทาน เช่น คอนกรีตทนโอเคซีแพค และกลุ่มคอนกรีตพิเศษ เช่น คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค



SCAN QR CODE
เพื่อสั่งซื้อคอนกรีต