

SCG CERAMIC ROOF TILE

EXCELLA

CLASSIC
S E R I E S

GRACE
S E R I E S

MODERN
S E R I E S

“ที่สุดของความงามอันทรงคุณค่า ด้วยเนื้อแท้ของหลังคาเซรามิก ”

EXCELLA CLASSIC S E R I E S

กระเบื้องหลังคาปูลอนหรือ ร่มสมัย ความสวยงามที่สะท้อนความสำเร็จ
อีกระดับ ทุกลอนเชื่อมผสานอย่างกลมกลืนลงตัว เปล่งประกายความงดงาม
ทั่วทั้งผืนหลังคาให้ความหรูหราร่วมสมัย คงความภูมิฐานในทุกมุมมอง
ตราบนานเท่านาน

NEW ARRIVAL



AMETHYS BROWN

ขนาด 33 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 9.8 - 10.4 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32 - 34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 17 - 60 องศา



BLUE CORDIER



CRYSTAL BLUE



WHITE PEARL



GREEN PERIDOT



TIMBER BROWN



RED SAPPHIRE



RED GARNET



CARNELIAN BROWN



YELLOW SAPPHIRE



DIAMOND GREY



OBSIDIAN GREY



GREEN JADEITE
*สีสังกะสี ประมาณ 45 วัน



สี Green Peridot

EXCELLA MODERN S E R I E S

กระเบื้องหลังคาแบบเรียบ สะอาดทุกสายตา สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ
ในรูปแบบของความโมเดิร์นที่แท้จริง เติมเต็มรางวัลของชีวิต ด้วยความเรียบหรู
ในทุกเส้นสาย เรียบเนียนอย่างมีสไตล์ สร้างความโดดเด่นทั่วผืนหลังคา
ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ความทันสมัยสูงสุดในแบบที่เป็นคุณ

NEW ARRIVAL



AMETHYS BROWN



COCO BROWN



COPPER BROWN



SILVER GREY



PLATINUM



OBSIDIAN GREY



SKY BLUE

*สีสังกะสี ประมาณ 45 วัน



OLIVE GREEN

*สีสังกะสี ประมาณ 45 วัน



MAROON RED

*สีสังกะสี ประมาณ 45 วัน

ขนาด 33.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก 3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32-34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 25-40 องศา



สี Coco Brown

EXCELLA GRACE S E R I E S

กระเบื้องหลังคารูปลอนโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ความมีระดับที่แตกต่างอย่างมีรสนิยม เพื่อส่งมอบความพิเศษสุดเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิต ด้วยรูปลอนที่โดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร เพิ่มมิติของมุมมองทั่วทั้งพื้นที่หลังคา สวย ทรงคุณค่า ให้ความหรูหราในสไตล์คลาสสิกอย่างแท้จริง

NEW ARRIVAL



AMETHYS BROWN



NAVY BLUE



BURGUNDY



OBSIDIAN GREY



SUNRISE

*สีสังผลิต ประมาณ 45 วัน



IONIC

*สีสังผลิต ประมาณ 45 วัน



EVERGREEN

*สีสังผลิต ประมาณ 45 วัน

ขนาด	34.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32.5 - 33.5 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25 - 40 องศา



สี Ionic

SCG CERAMIC ROOF TILE EXCELLA SERIES

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเซรามิกแท้
ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ สีสันทันไม่ซีดจางตลอดกาล
ผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นเลิศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน



สีสวย ทนนาน

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ 1,100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาเซรามิกแท้ สีสวยไม่ซีดจางตลอดกาล



ลดโอกาสการเกิดคราบฝุ่น

ขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องด้วยระบบแห้ง (Dry Press Fast Firing Process) โดยเครื่อง Hydraulic แรงดันสูง เพื่อให้ทุกอณูระหว่างเนื้อกระเบื้องแนบสนิท ปราศจากช่องว่างภายในแผ่นกระเบื้องผิวกระเบื้องจึงเนียนเรียบ ลดโอกาสการเกิดคราบฝุ่นทำให้พื้นหลังคาใหม่สดใสนานอยู่เสมอ



บ้านเย็นสบาย

ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาเซรามิกที่มีดินเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทำให้มีค่านำความร้อนต่ำ



น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา ไม่เกิน 4 กิโลกรัม/แผ่น แต่มีความแข็งแรงทนทานสูง



หมดปัญหาเรื่องซึม

ด้วยระบบการเผาแบบสายพาน Roller Kiln ทำให้กระเบื้องได้รับอุณหภูมิสูงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ไม่บิดตัว จึงทำให้น้ำหนักหลังคาได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดปัญหาเรื่องซึม

SCG Roofing System ระบบหลังคา เอสซีจี

ป้องกันทุกปัญหาหลังคา เลือกใช้อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี ครบทั้งระบบ



SCG Heat Protection System*

ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี

- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากผิวหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Fixing Solution System*

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

- ▶ เสริมความแข็งแรงให้ผิวหลังคา ไม่หลุดปลิว



SCG Leakage Protection System*

ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี

- ▶ ป้องกันจุดเสี่ยงบนผิวหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



SCG Roof Ventilation Solution

ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี

- ▶ ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้อากาศร้อนใต้ถุนหลังคาระบายออกได้ดีขึ้น
- ▶ กระเบื้องปล่องระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีจี แต่ละรุ่น ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าหลังคาปลอดภัย ไม่รั่วซึม

* เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคาเอสซีจี ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ระดับตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ไม่รั่วซึม



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



Active Airflow™ System

ระบบที่ช่วยสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโรงหลังคา ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศและเพิ่มความสบายในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น



บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อผืนหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว งบประมาณ ครอบคลุมงานติดตั้งเลือกบริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service มั่นใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว

i จ้องควรปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
2. พื้นที่ผิวหลังคาที่หลังคาคอนกรีตมีความชื้น ห้าม! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ยังมีน้ำหรือความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้พื้นหลังคาแตกจากหลังคาได้
3. หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นหลังคาโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. ขณะติดตั้งหลังคาที่หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
5. การตัดหลังคาที่หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้าคลุมจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบปูนปลิวติดบนผิวหลังคาควรทำความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
6. ห้ามรับประทาน หรือสูบบุหรี่ และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เเจาะ หรือขัด ผลิตภัณท์หลังคาคอนกรีต
7. ผลิตภัณท์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยารหลังคาทรงมสรมะพร้าวทรงจั่วกับปั้นหยาร เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
8. เมื่อมีการขนส่ง เช่น ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณท์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดการบรรจุภัณฑ์ ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
9. ห้าม! ตัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณท์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีกฉีกความยาวของแผ่นใหม่ด้านใด หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

MHB-S-R11-C001-6202

- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้ยกเลิกแคตตาล็อกฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- ผลิตภัณท์หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่าออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกและคู่มือติดตั้งของบริษัทได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่า
- สีของผลิตภัณท์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณท์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และสภาพหลังคาเดิม
- ควรซื้อผลิตภัณท์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอยเดียวกัน

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Home Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com