

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี



มอก. 15 เล่ม 1-2555

**ก้าวล้ำไปอีกขั้น...
นวัตกรรมปูนโครงสร้าง
สร้างด้วยวิสัยทัศน์
เพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้และอนาคต**



ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี



มอก. 15 เล่ม 1-2555

โอบใหม่...นวัตกรรมเพื่อที่สุดงานโครงสร้าง

สร้างด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้และอนาคต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น



คุณสมบัติพิเศษ

- ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรง ทนทาน
- ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและเป็นทางเลือกให้ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้งาน

สัดส่วนการผสมโดยปริมาตร	ปูน	ทราย	หิน	น้ำสะอาด
คอนกรีตหยาบ	1 ถัง	3 ถัง	4 ถัง	1 ถัง
คอนกรีตทั่วไป	1 ถัง	2 ถัง	3 ถัง	1 ถัง

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน

การรับรองคุณภาพ

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
ASTM C 150 TYPE 1

คำแนะนำเพิ่มเติม



ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในการยก ควรย่อเข่าลง เข้มเข่าหนึ่งข้าง ใช้แรงจากขาขวาตัวขึ้นหลังตรง ห้ามเด็กและสตรี ยกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วย

ข้อควรระวัง • การสัมผัส และการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง • แสบแสบทางเดินหายใจ • เมื่อปูนซีเมนต์เข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง แสบเป็นอันตรายต่อดวงตา • สันค้ำไม้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์เข้าไปโดยใช้น้ำการกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • กำบวมปูนซีเมนต์เข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ โดยทันที • หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นปูนซีเมนต์ • กำบวมปูนซีเมนต์เข้าปาก ให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที • กำบวมปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน บริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงบรรจุปูนซีเมนต์ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2586-2222



สัปดาห์ Leaflet
2015-S1T-L01
MSB-S-004



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com