

Clean

Model : V. 3 S

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กลุ่มงานอาหารและยาปราศจากเชื้อ



Vertical Laminar Flow



Clean-003-3

เทียบมาตรฐาน EN12469

- โครงสร้างและผนังภายในทั้ง 3 ด้านทำจาก GALVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY
- พื้นปฏิบัติงานทำจาก STAINLESS STEEL No.304
- ด้านหน้าเป็นกระจกใส เปิด - ปิดแบบเลื่อน ขึ้น-ลงในแนวตั้ง ป้องกันแสง UV ได้
- แผ่นกรอง HEPA FILTER มี 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.99 %
- Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองขั้นต้น สามารถทำความสะอาดได้
- พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifugal Blower สำหรับดูดอากาศจากแผ่นกรองลงสู่พื้นปฏิบัติงาน ความเร็วลม 100 ฟุต/นาที หรือ 0.3-0.5 เมตร/วินาที ± 20 % มีระดับเสียงต่ำ ไม่เกิน 65 dB(A)
- ติดหลอด UV LAMP ขนาด 15 วัตต์ ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมด้วย Timer 0-3 ชั่วโมง
- ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 18 วัตต์ สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน
- มี fuse สำหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมโต๊ะสำหรับตั้งตู้
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี



Model	Internal Dimension (w x d x h)	External Dimension (w x d x h)
V.3-S (1 x 2)	82 x 55 x 55	90 x 55 x115

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็บ เซอร์วิส

Mobile 081-625-4141 (โรงงาน) 02-181-3140 Fax 02-172-5189

www.labservicethailand.com / e-mail : labservice2008@yahoo.co.th