



- ความแข็งแรงทางขวาง กิโลวัตต์ (ปอนด์แรง) 13.3 (3000)
- แรงดันไฟฟ้าตามผิวแห้งความถี่ต่ำ กิโลวัตต์ 25
- แรงดันไฟฟ้าตามผิวเปียกความถี่ต่ำ แมกซีน กิโลวัตต์ 12
- แรงดันไฟฟ้าตามผิวเปียกความถี่ต่ำ แมกซอน กิโลวัตต์ 15
- สีของลูกถ้วยไฟฟ้า สีน้ำตาล

บริษัท จำกัด จำกัด จำกัด
MANAGEABLE
INSULATOR CO., LTD.
MAN

ลูกถ้วยลือ : ปอร์ซเลน แบบ ๗ (แบบ 53 - 2) มอก. 227 - 2525

CATALOGUE NO. SPO 532

SCALE : NTS. UNIT: NTS.

ISSUE :

DRAWN :

APPROVED :

MANAGEABLE INSULATOR COMPANY

DATE: 3 / 1 / 2013

DRAWING NO. FAC - 023

FAC



THAILAND YEAR

TIS. 227 - 2525

บริษัท یمان یمان จำกัด
MANAGEABLE
INSULATOR CO., LTD.
MAN

MARKING ON INSULATOR SPOOL TIS 227 - 2525 CLASS 53 - 2

SCALE : NTS. UNIT: NTS.

ISSUE :

DRAWN : *Sir*

MANAGEABLE INSULATOR COMPANY

DATE: 3 / 1 / 2013

CATALOGUE NO. SPO 532

APPROVED : *enaf*

DRAWING NO. FAC - 024