

บริษัท อาร์.วี.เอส. อีควิปเมนต์ จำกัด • CO.,LTD.
R.V.S. EQUIPMENT

อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

สำหรับอู่รถยนต์ และศูนย์บริการมาตรฐาน

ปี 2565



Contents

รายการสินค้า

1. ลิฟต์ยกรถยนต์	3
2. ลิฟต์ยกรถบรรทุก	5
3. แม่แรงไฮดรอลิค	6
4. เครื่องตั้งศูนย์ล้อ ถอดยาง / ถ่วงยาง / เจียรจานเบรค	8
5. ห้องอบพ่นสีรถยนต์	11
6. เครื่องเชื่อม และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	13
7. เครื่องอัดอากาศ	18
8. เครื่องฉีดน้ำและเครื่องดูดฝุ่น	19
9. ระบบส่งจ่ายน้ำมันและจารบี	20
10. ตู้เครื่องมือ	25
11. เครื่องมือลม	27



ลิฟต์ยกรถยนต์





1. ลิฟท์ 2 เสาคานบน TWO POST LIFT รุ่น 303SBW

โมเดล	SL-303SBW
น้ำหนักที่รับได้	4500 กิโลกรัม
ยกได้สูงสุด	180 เซนติเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	2 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
สลิงปรับบาลานซ์	8 มิลลิเมตร
เวลายกขึ้น	ประมาณ 38 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า

2. ลิฟท์ 2 เสาคานล่าง TWO POST LIFT รุ่น SL-303

โมเดล	SL-303
น้ำหนักที่รับได้	4000 กิโลกรัม
ยกได้สูงสุด	180 เซนติเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	2 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
สลิงปรับบาลานซ์	8 มิลลิเมตร
โซ่	BL-644
เวลายกขึ้น	ประมาณ 38 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า



3. ลิฟท์ 4 เสา รุ่น SL-640



โมเดล	SL-640
น้ำหนักที่รับได้	4000 กิโลกรัม
ยกได้สูงสุด	180 เซนติเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	3 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	4-6 บาร์
เวลายกขึ้น	ประมาณ 40 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า



4. ลิฟต์กรรไกรแบบฝังพื้น รุ่น SL-563-S

โมเดล	SL-563-S
น้ำหนักที่รับได้	3000 กิโลกรัม
ยกได้สูงสุด	1750 มิลลิเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	1 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	4-5 บาร์
เวลายกขึ้น	ประมาณ 40 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า

5. ลิฟต์กรรไกรวางบนพื้น รุ่น SL-566S-35

โมเดล	SL-566S-35
น้ำหนักที่รับได้	3500 กิโลกรัม
กำลังสูง	1700 มิลลิเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	2 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	4-6 บาร์
เวลายกขึ้น	ประมาณ 40 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า



6. ลิฟต์กรรไกรตั้งศูนย์ล้อ รุ่น SL-565HS-35

โมเดล	SL-565HS-35
น้ำหนักที่รับได้	ชั้นบน 3500 กิโลกรัม / ชั้นล่าง 3500 กิโลกรัมกำลัง
สูง	ชั้นบน 450 มิลลิเมตร / ชั้นล่าง 1800 มิลลิเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	2 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	4-6 บาร์
เวลายกขึ้น	ชั้นบนประมาณ 15 วินาที / ชั้นล่างประมาณ 53 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า

7. ลิฟต์ยกรถบรรทุก ชนิดสับไฮดรอลิก

โมเดล	DIMOND 70
น้ำหนักที่รับได้	32 ตัน
ยกได้สูง	185 เซนติเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	5 แรงม้า X 2 ตัว
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	8-10 บาร์
เวลายกขึ้น	ขึ้น 80 วินาที / ลง 90 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า



8. ลิฟต์ยกรถบรรทุกชนิดกรรไกร

โมเดล	ECO 60
น้ำหนักที่รับได้	28 ตัน
ยกได้สูง	185 เซนติเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	5 แรงม้า X 2 ตัว
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	8-10 บาร์
เวลายกขึ้น	ขึ้น 80 วินาที / ลง 105 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า



9. ลิฟต์ยกรถบรรทุกเสาเคลื่อนที่

โมเดล	ST1085
น้ำหนักที่รับได้	8 ตัน
ยกได้สูง	185 เซนติเมตร
แรงม้าของมอเตอร์	3 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันอากาศ	8-10 บาร์
เวลายกขึ้น	ขึ้น 94 วินาที
วิธีการทำงาน	ระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า





10. แม่แรงตะเข้ 2 ตัน (ตัวสั้น)

โมเดล	SJ-20S-3
น้ำหนักที่รับได้	2 ตัน
ความสูงต่ำสุด	11 เซนติเมตร
ความสูงเมื่อยกสูงสุด	47 เซนติเมตร
ระยะยกสูงสุด	36 เซนติเมตร
ระยะความยาว	65 เซนติเมตร
น้ำหนักตัว	35 กิโลกรัม

11. แม่แรงตะเข้ 2 ตัน (ตัวยาว)

โมเดล	SJ-20L-3
น้ำหนักที่รับได้	2 ตัน
ความสูงต่ำสุด	11 เซนติเมตร
ความสูงเมื่อยกสูงสุด	47 เซนติเมตร
ระยะยกสูงสุด	36 เซนติเมตร
ระยะความยาว	92 เซนติเมตร
น้ำหนักตัว	45 กิโลกรัม



12. แม่แรงตะเข้ 3 ตัน (ตัวยาว)

โมเดล	SJ-30H
น้ำหนักที่รับได้	3 ตัน
ความสูงต่ำสุด	12 เซนติเมตร
ความสูงเมื่อยกสูงสุด	60 เซนติเมตร
ระยะยกสูงสุด	48 เซนติเมตร
ระยะความยาว	131 เซนติเมตร
น้ำหนักตัว	65 กิโลกรัม

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ





13. เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบ 3D

Modal	ECO 15
Toe angle	+/-48.00
Camber	+/-10.00
Caster	+/-30.00
King pin	+/-30.00
Set back	+/-24.00
Thrust angle	+/-24.00
Steering angle	+/-24.00
Power Supply	230V Ac 50Hz

14. เครื่องถ่วงล้อรถยนต์ ECO

โมเดล	ECO 15
รับน้ำหนักล้อสูงสุด	75 กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางยางสูงสุด	1120 มิลลิเมตร
ความกว้างขอบล้อ	590 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ	8-25"
ความเร็วรอบ	140 รอบ/นาที
ความแม่นยำ	1 กรัม
ระยะเวลาการทำงาน	5.5 วินาที
แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์



15. เครื่องถ่วงล้อรถยนต์ รุ่น (High Technology Italy)

โมเดล	TOUCHMEC 1000
รับน้ำหนักล้อสูงสุด	75 กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางยางสูงสุด	1120 มิลลิเมตร
ความกว้างขอบล้อ	590 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ	8-35"
ความเร็วรอบ	140 รอบ/นาที
ความแม่นยำ	1 กรัม
ระยะเวลาการทำงาน	5.5 วินาที
แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์



16. เครื่องกดยางรถยนต์

โมเดล	F 524S
เส้นผ่านศูนย์กลางยางสูงสุด	1000 มิลลิเมตร
ความกว้างขอบล้อ	340 มิลลิเมตร
จับขอบนอก	12-22"
จับขอบใน	12-24"
แรงดันขณะทำงาน	8-10 บาร์
แรงกดขอบยาง	2500 กิโลกรัม
ความเร็วในการหมุน	6.5 รอบ / นาที
กระแสไฟฟ้า	230 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์

17. เครื่องกดยางรถบรรทุก

โมเดล	F 524S
เส้นผ่านศูนย์กลางยางสูงสุด	1500 มิลลิเมตร
ความกว้างขอบล้อ	1000 มิลลิเมตร
รับน้ำหนักสูงสุด	700 กิโลกรัม
จับขอบล้อ	14-26"
แรงดันขณะทำงาน	0-13 บาร์
มอเตอร์เกียร์	230/400 โวลต์
ไฮดรอลิก	230/400 โวลต์
กระแสไฟฟ้า	230/400 โวลต์



18. เครื่องเจียรจานเบรก

โมเดล	4000B
เส้นผ่านศูนย์กลางจาน	14-1/2"
จานเบรกว้าง	3-3/4"
จานเบรคหนา	1-7/8"
ความเร็วแกนเพลลา	100-200 รอบ / นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมสูงสุด	28"
ความลึกดรัม	6-7/8"
กระแสไฟฟ้า	230 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์

ห้องอบพ่นสีรถยนต์





19. ห้องอบพ่นสีรถยนต์

โมเดล	TITAN
อัตราการไหลของอากาศ	20000 CFM
มอเตอร์ลมเข้า	15 แรงม้า
มอเตอร์ลมออก	15 แรงม้า
ชนิดโบเวอร์	สายพาน
ความร้อน	1.5M บีทียู/ชั่วโมง
กว้าง	14 ฟุต
ยาว	28 ฟุต
สูง	9 ฟุต
ควบคุม	SmartPad

20. แท่นตั้งตัวถังรถยนต์

โมเดล	Magna Rack2.2SL
ความยาวฐานรวมเสา	241"
ความกว้างฐานรวมเสา	122"
ช่องว่างระหว่างราง	35.5"
เสาสูงสุด	19"
ความสูงในการยก	12-42"
รับน้ำหนัก	10 ตัน
กระแสไฟฟ้า	230 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์



21. แผงอบสีรถยนต์อินฟราเรด



โมเดล	FY-2W	FY-3W	FY-6W
ขนาดหลอด	VPOWER 21"	VPOWER 21"	VPOWER 21"
กำลังไฟของหลอด	2*1100 เซนติเมตร	3*1100 เซนติเมตร	6*1100 เซนติเมตร
พื้นที่ไถนรอบ	80*80 เซนติเมตร	120*100 เซนติเมตร	180*100 เซนติเมตร
อุณหภูมิขณะทำงาน	40-75 องศา	40-75 องศา	40-75 องศา
การตั้งเวลาทำงาน	0-60 นาที	0-99 นาที	0-99 นาที
รูปแบบไทมเมอร์	ตั้งเวลาด้วยมือ	ตั้งเวลาด้วยมือ	อิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์	230 โวลต์	230 โวลต์

เครื่องเชื่อม เครื่องชาร์จแบตเตอรี่





22. เครื่องเชื่อม Spot ตัวถังรถยนต์

โมเดล	823350
กระแส Spot	15000 แอมป์
กำลังไฟ	68 กิโลวัตต์
ระบายความร้อน	ด้วยน้ำ
ความถี่กระแสเชื่อม	8000 เฮิร์ตซ์
เชื่อมเหล็กหนาสูงสุด	3+3+3
ระบบการทำงาน	ตั้งเวลาด้วยมือ / อิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์

23. เครื่องเชื่อม Spot ตัวถังรถยนต์

โมเดล	823196
กระแส Spot	7000 แอมป์
กำลังไฟ	47 กิโลวัตต์
ระบายความร้อน	ด้วยน้ำ
ความถี่กระแสเชื่อม	10 เฮิร์ตซ์
เชื่อมเหล็กหนาสูงสุด	3+3
ระบบการทำงาน	ตั้งเวลาด้วยมือ / อิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้า	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์



24. เครื่องเชื่อม MMA E Technology 236 XT

โมเดล	816251
แรงดันไฟฟ้า	230 วัตต์ / 1 แรงม้า
ความถี่ไฟฟ้า	50 / 60 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	5 – 200 แอมป์
ความสามารถในการทำงาน	200 / 35 เปอร์เซนต์





25. เครื่องเชื่อม Co2 (Technomig 215 Dual Synergic 8)

โมเดล	816053
แรงดันไฟฟ้า	230 วัตต์ / 1 แรงม้า
ความถี่ไฟฟ้า	50 / 60 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	20 – 220 แอมป์
ความสามารถในการทำงาน	180 / 20 เปอร์เซ็น

26. เครื่องเชื่อม Co2 (Telmig 281/2 Turbo)

โมเดล	820099
แรงดันไฟฟ้า	230 วัตต์ / 1 แรงม้า
ความถี่ไฟฟ้า	50 / 60 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	40 – 270 แอมป์
ความสามารถในการทำงาน	235 / 20 เปอร์เซ็น



27. เครื่องเชื่อมกระตุกตัวถึง (Digital Puller 5500 DUO)

โมเดล	828131
แรงดันไฟฟ้า	230 วัตต์ / 1 แรงม้า
ความถี่ไฟฟ้า	50 / 60 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	3800 แอมป์
แรงดันไฟฟ้าขบชนะไร้การะ	6 โวลต์





28. เครื่องตัดพลาสมา (Technology Plasma 41 XT)

โมเดล	816146
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	10 - 40 แอมป์
ตัดเหล็กได้หนา	15 มิลลิเมตร
แรงดันลมขนาดทำงาน	5 - 6 บาร์

29. เครื่องตัดพลาสมา (Technology Plasma 60 XT)

โมเดล	816148
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	10 - 60 แอมป์
ตัดเหล็กได้หนา	20 มิลลิเมตร
แรงดันลมขนาดทำงาน	5 - 6 บาร์



30. เครื่องชาร์จและสตาร์ทแบตเตอรี่ (Dynamic 620 Start)

โมเดล	829384
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
กระแสไฟชาร์จ	1550 แอมป์/ชั่วโมง
กระแสไฟสตาร์ท	570 แอมป์
แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จได้	12/24 วัตต์

31. เครื่องชาร์จและสตาร์ทแบตเตอรี่ (Leader 220 Start)

โมเดล	807539
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
กระแสไฟชาร์จ	400 แอมป์/ชั่วโมง
กระแสไฟสตาร์ท	180 แอมป์
แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จได้	12/24 วัตต์





32. เครื่องชาร์จและสตาร์ทแบตเตอรี่ (Pro Start 2824)

โมเดล	829517
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
กระแสไฟชาร์จ	12 โวลต์ = 44 แอมป์ / 24 โวลต์ = 22 แอมป์/ชั่วโมง
กระแสไฟสตาร์ท	800 แอมป์
แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จได้	12/24 โวลต์

33. เครื่องชาร์จและสตาร์ทแบตเตอรี่ (Drive 9000)

โมเดล	829565
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่	9000 mAh
แรงดันไฟฟ้าที่สตาร์ทได้	12 วัตต์
กระแสไฟสตาร์ท	350 แอมป์



34. เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ แบบพิมพ์ค่า (DTP800)

โมเดล	802606
ทดสอบแบตเตอรี่	6 / 12 โวลต์
ระบบการทำงาน	ดิจิทัล
การทดสอบ	ความจุการสตาร์ท CCA
ระดับคุณภาพของแบตเตอรี่	Good / Bad

35. สายแบตเตอรี่ (BOOSTER CABLES)

โมเดล	850500
เส้นผ่าศูนย์กลาง	50 Sq Mm.
ความยาวสาย	2 x 5 เมตร
สายพวง	ขดลวดทองแดง 1100 เส้น
คีมพวง	สีแดง สีดำ



เครื่องอัดอากาศ





36. เครื่องอัดอากาศ (ชนิดลูกสูบ)

โมเดล	BK119 5.5	BK119 7.5	2-BK119-11	2-BK119-15
หัวลูกสูบ	BK119	BK119	BK119	BK119
ถังพักลม (ลิตร)	270	270	500	500
แรงม้า	5.5	7.5	11	15
แรงดัน (บาร์)	10	10	10	10
ความเร็ว (รอบ/นาที)	920	1250	1220	1250
แรงอัดอากาศ (ลิตร/นาที)	620	840	1348	1680
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	380	380	380	380
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50	50	50	50

37. เครื่องอัดอากาศ (ชนิดสกรู)

โมเดล	Plus16	Plus22	Plus38	Plus55	Plus75
แรงม้า	20	30	50	75	100
แรงอัดอากาศ (รอบ/นาที)	2050	3350	5300	7800	10500
แรงดัน (บาร์)	10	10	10	10	10
เสียงรบกวน (เดซิเบล)	68	68	68	72	72
ท่อเข้า-ออก	3/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"
ความกว้าง (เซนติเมตร)	65	80	83	97	110
ความยาว (เซนติเมตร)	80	135	153	160	180
ความสูง (เซนติเมตร)	98	113	144	186	215
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	234	380	700	952	1720
แรงดันไฟฟ้า	380	380	380	380	380
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50	50	50	50	50



38. เครื่องทำลมแห้ง



โมเดล	Plus16	Plus22	Plus38	Plus55	Plus75
แรงม้า	20	30	50	75	100
แรงอัดอากาศ (รอบ/นาที)	2050	3350	5300	7800	10500
แรงดัน (บาร์)	10	10	10	10	10
เสียงรบกวน (เดซิเบล)	68	68	68	72	72
ท่อเข้า-ออก	3/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"
ความกว้าง (เซนติเมตร)	65	80	83	97	110
ความยาว (เซนติเมตร)	80	135	153	160	180
ความสูง (เซนติเมตร)	98	113	144	186	215
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	234	380	700	952	1720
แรงดันไฟฟ้า	380	380	380	380	380
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50	50	50	50	50



39. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KARCHER HOT / 1-4

โมเดล	KARCHER HOT / 1-4
กำลังไฟฟ้า	1 เฟส 220 โวลต์ 50 H2
อัตราการไหล	30-700 ลิตร/ชั่วโมง
แรงดัน	30-110/3-11 (barMPs)
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	60 องศาเซลเซียส
น้ำหนักเครื่อง	52 กิโลกรัม
กำลังมอเตอร์	2.9 กิโลวัตต์
ขนาด	700 x 455 x 10110 มิลลิเมตร

40. เครื่องซักพรม KARCHER

โมเดล	เครื่องซักพรม KARCHER
ประสิทธิภาพการทำงาน	25 (m2.h)
อัตราเร็วลม	54 (Vs)
แรงดันการดูด	220/22 (mbar/kPa)
อัตราการฟ่น	1.0 ลิตร/นาที
แรงฟ่น	1.0 บาร์
ความจุถังน้ำดีน้ำเสีย	10/9 ลิตร
กำลังมอเตอร์ดูด	1250 วัตต์
ขนาด	705 x 320 x 435 มิลลิเมตร



41. เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง KARCHER

โมเดล	KARCHER
มอเตอร์	1800 วัตต์
อัตราลม	80 l/s
แรงดูด	20 kpa
ความจุถัง	25 ลิตร
ระดับเสียงรบกวน	72 เดซิเบล
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อดูด	72 มิลลิเมตร
ขนาด	418 x 382 x 652 มิลลิเมตร





42. ปัมอัดจารบีแบบใช้ลมสำหรับถัง 200 กิโลกรัม พร้อมรถเข็น 3 ล้อพร้อมร็อสายยาว 10 เมตร

โมเดล : 013-1122-000

- ปัมอัดจารบี 60 : 1
- รถเข็นถังจารบี 3 ล้อ
- ฝาครอบถังจารบี 200 กิโลกรัม
- แผ่นกวดจารบี 200 กิโลกรัม
- ปัมอัดจารบี
- 1 สำหรับถัง 200 กิโลกรัม
- ร็อสายเก็บสาย
- สายส่งจารบี 1/4" ยาว 10 เมตร
- เรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม

43. ปัมอัดจารบีแบบใช้ลมสำหรับถัง 200 กิโลกรัม พร้อมรถเข็น 3 ล้อ

โมเดล : 013-1121-000

- ปัมอัดจารบี 60 : 1
- รถเข็นถังจารบี 3 ล้อ
- สายส่งจารบี 1/4" ยาว 3 เมตร
- เรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม
- 1 สำหรับถัง 200 กิโลกรัม
- ฝาครอบถังจารบี 200 กิโลกรัม
- แผ่นกวดจารบี 200 กิโลกรัม
- ปัมอัดจารบี



44. ปัมอัดจารบีแบบใช้ลมสำหรับถัง 20-30 กิโลกรัม (พร้อมรถเข็น)

โมเดล : 013-1108-000

- ปัมอัดจารบี 60 : 1
- รถเข็นถังน้ำมัน 3 ล้อ
- สายส่งจารบียาว 2 เมตร
- เรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม
- สำหรับถัง 200 กิโลกรัม
- แผ่นกวดจารบี 30 กิโลกรัม
- ปัมอัดจารบี



45. ปัมดูดน้ำมันแบบใช้ลมพร้อมรถเข็นน้ำมัน 3 ล้อ 200 ลิตร พร้อมรึลสายยาว 10 เมตร

โมเดล : 022-1299-E00

- ปัมดูดน้ำมัน 3:1 (25 ลิตร/นาท)
- รถเข็นถังน้ำมัน 3 ต่อ 1
- รึลม้วนเก็บสายน้ำมัน
- เรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม
- สายส่งน้ำมัน 1/2 นิ้ว ยาว 10 เมตร
- ปืนจ่ายน้ำมันแบบดัดจัตรอล

46. ปัมดูดน้ำมันแบบใช้ลมพร้อมรถเข็นถังน้ำมัน 3 ล้อ 200 ลิตร

โมเดล : 022-1299-E00

- ปัมดูดน้ำมัน 3:1 (25 ลิตร/นาท)
- รถเข็นถังน้ำมัน 3 ต่อ 1
- สายส่งน้ำมัน 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร
- ปืนจ่ายน้ำมันแบบดัดจัตรอล
- เรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม



47. ปัมดูดน้ำมันแบบใช้ลมถัง 65 ลิตร

โมเดล : 027-1314-000

- ปัมดูดน้ำมัน 3:1 (25 ลิตร / นาท)
- สายส่งน้ำมัน 1/2 นิ้ว ยาว 2 เมตร
- เรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม
- ความจุถัง 65 ลิตร
- ปืนส่งน้ำมัน



48. ปืนดูดจารบี สำหรับถัง 20-30 กิโลกรัม



โมเดล	010-1005-000
ปริมาณการใช้อากาศ	130 ลิตร/นาที
อัตราส่วนการบีบอัด	60 : 1
สำหรับถังที่มีความจุ	20-30 กิโลกรัม
ส่งจารบีที่ 6 บาร์	1600 กรัม/นาที
ท่อออกขนาด	½ นิ้ว
แรงดันสูงสุด	8 บาร์
เสียงรบกวน	76 เดซิเบล
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน	30 มิลลิเมตร
ความยาวก้าน	480 มิลลิเมตร

49. ปืนดูดจารบี สำหรับถัง 180-220 กิโลกรัม

โมเดล	010-1005-000
ปริมาณการใช้อากาศ	130 ลิตร / นาที
อัตราส่วนการบีบอัด	60 : 1
สำหรับถังที่มีความจุ	20-30 กิโลกรัม
ส่งจารบีที่ 6 บาร์	1600 กรัม / นาที
ท่อออกขนาด	½ นิ้ว
แรงดันสูงสุด	8 บาร์
เสียงรบกวน	76 เดซิเบล
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน	30 มิลลิเมตร
ความยาวก้าน	950 มิลลิเมตร



50. ปืนอัดจารบี



โมเดล : 014-1083-010
- ข้อต่อ Swivel Joint
- ปลายสายเหล็ก
- หัวอัดจารบีเกลียว ½ นิ้ว
- สายจารบีเท่า ½ นิ้ว



51. ปัมดูดน้ำมันอัตราส่ง 5 : 1 สำหรับถังเก็บน้ำมัน

โมเดล :	O20-1198-000
อัตราส่วน	5:1
แรงดันการทำงาน	6 - 8 บาร์
ความสามารถในการจ่ายน้ำมัน	6 บาร์ 28 ลิตร/นาที
แรงดันอากาศ	250 ลิตร/นาที
การเชื่อมต่อลมเข้า	1/4 นิ้ว
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำมัน	1/2 นิ้ว
ระดับเสียงรบกวน	80 เดซิเบล
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	42 มิลลิเมตร
ความยาวของแกน	215 มิลลิเมตร

52. ปัมดูดน้ำมันอัตราส่ง 3 : 1 สำหรับถัง 65 ลิตร

โมเดล	O10-1005-000
อัตราส่วนการอัด	3 : 1 บาร์
แรงดันการทำงาน	6 - 8 บาร์
แรงดันอากาศ	200 ลิตร/นาที
การเชื่อมต่อลมเข้า	F 1/4 นิ้ว
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำมัน	M 1/2 นิ้ว
ความสามารถในการจ่ายน้ำมัน	6 บาร์ 25 ลิตร/นาที
เสียงรบกวน	80 เดซิเบล
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	40 มิลลิเมตร
ความยาวของแกน	74 มิลลิเมตร
สำหรับถังน้ำมันที่มีความจุ	65 ลิตร



53. ปัมดูดน้ำมันอัตราส่ง 3 : 1 สำหรับถัง 180-200 ลิตร

โมเดล	O10-1005-000
อัตราส่วนการอัด	3:1 บาร์
แรงดันการทำงาน	6 - 8 บาร์
แรงดันอากาศ	200 ลิตร/นาที
การเชื่อมต่อลมเข้า	F 1/4 นิ้ว
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำมัน	M 1/2 นิ้ว
ความสามารถในการจ่ายน้ำมัน	6 บาร์ 25 ลิตร/นาที
เสียงรบกวน	80 เดซิเบล
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	40 มิลลิเมตร
ความยาวของแกน	940 มิลลิเมตร
สำหรับถังน้ำมันที่มีความจุ	180-200 ลิตร



54. ปืนส่งจ่ายน้ำมัน

โมเดล : 024-1231-COO

- หัวจ่ายน้ำมันพร้อมกับจับด้วยข้อต่อเกลียวในแบบหมุน ขนาด 1/2 นิ้ว
- ปลายยึดหยุ่น 90 °
- วาล์วเปิดน้ำมันแบบล็อกได้
- วาล์วปิดน้ำมันหัวสายแบบ Manual

55. ปืนส่งจ่ายน้ำมัน แบบดิจิตอล

โมเดล : 024-1233-COO

- หัวจ่ายน้ำมันแบบดิจิตอล
- การป้องกันยางจับด้วยข้อต่อเกลียวในแบบหมุน ขนาด 1/2 นิ้ว
- ปลายยึดหยุ่น 90 °
- วาล์วเปิดน้ำมันแบบล็อกได้
- วาล์วปิดน้ำมันหัวสายแบบ Manual



56. ปืนส่งจ่ายน้ำมัน แบบอนาล็อก

โมเดล : 024-1249-COO

- มีเตอร์น้ำมันแบบอนาล็อก
- หัวฉีดน้ำมันจับด้วยข้อต่อเกลียวในแบบหมุน ขนาด 1/2 นิ้ว
- ปลายยึดหยุ่น 90 °
- วาล์วเปิดน้ำมันแบบล็อกได้
- วาล์วปิดน้ำมันหัวสายแบบ Manual

57. มิเตอร์วัดน้ำมันแบบอนาล็อก

โมเดล : 092-5103-000

- อัตราการไหล 20-12 ลิตร/นาที
- แรงดัน 10 บาร์
- ความคลาดเคลื่อน + - 1%
- ท่อเข้า 1 นิ้ว ออก 1 นิ้ว



58. ตู้เครื่องมือช่างแบบปิดพับได้



- ประแจปากตาย

เบอร์ 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19, 21x23, 22x24, 24x27



- ประแจแหวง

เบอร์ 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19



- ถ้ามขันฟรี 1/2"



- ลูกบ็อกซ์ 6 เหลี่ยม 1/2 นิ้ว

เบอร์ 8 9 10 12 13 14 17 19 21 22 23 24



- ข้อต่ออ่อน



- ถ้ามเลื่อน 1/2"



- ถ้ามต่อต่ออ่อน

1/2 นิ้ว 75 มม. 150 มม. 250 มม.



- ถ้ามขันแข็ง 1/2"



- ประแจเลื่อน 12 นิ้ว



- คีมปากขยาย 8 นิ้ว



- คีมปากแหลม 6 นิ้ว

- ประแจตัวที
เบอร์ 10 12

- ค้อน 2 ปอนด์

- ไขควงแฉก 4 6 นิ้ว ป้อม 2 นิ้ว
- ไขควงแบน 4 6 นิ้ว ป้อม 2 นิ้ว- ไขควงป้อมแฉก 2 นิ้ว
- ไขควงป้อมแบน 2 นิ้ว



59. ตู้เครื่องมือ



- ประแจปากตาย
เบอร์ 8-16



- ประแจเลื่อน 12"



- ประแจแวน
เบอร์ 8-26



- ด้ามขันฟรี 10"
(กรอกแกรก)



- ด้ามขันบ็อกซ์ 15"



- ด้ามต่อบ็อกซ์ 3", 5", 10"



- ขั้วต่ออ่อน



- ด้ามเลื่อนสไลด์ ยาว 12"



- ลูกบ็อกซ์เดี่ยวโพล์หกเหลี่ยม
ขนาด 5-17 มม. (FORCE)



- ลูกบ็อกซ์ถอดหัวเทียน
หกเหลี่ยม ขนาด 1/2"
เบอร์ 16, 20.6



- ประแจตัวที



- เหล็กจัดยาง



- ประแจแอลหกเหลี่ยม



- ไขควงจัดก๊ีบ
ขนาด 6, 10 มม.



- ชุดถอดคอนโซล



- ไขควงจัดก๊ีบ
ขนาด 6, 10 มม.



- ปืนเป่าลมสั้น



- ลูกบ็อกซ์ลมดำยาวหกเหลี่ยม
ขนาด 1/2" เบอร์ 17, 19, 21



- ลูกบ็อกซ์ขาวสั้น
ขนาด 8-2



60. เครื่องยิงบล็อกลม 3/8 นิ้ว (Du-pas)

โมเดล	เครื่องยิงบล็อกลม 3/8 นิ้ว
เครื่องยิงบล็อกลม	3/8"
รหัสสินค้า	TPT-247
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	1/2 นิ้ว
ความเร็วรอบตัวเปล่า	10,000 รอบ/นาที
ขนาดรูลมเข้า	1/4" (PT)
ขนาดสายลม	3/8" ID
รับแรงดันสูงสุด	6.3 (LBS) 90PS/KG/CM2
อัตราการไหลลม	2.8 (CFM), 80 (ลิตร/นาที)
ระดับเสียงรบกวน	88 เดซิเบล
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กิโลกรัม
แรงบิดสูงสุด	180 ft-lb (244 n-m)

61. เครื่องยิงบล็อกลม 1/2 นิ้ว (Du-pas)

โมเดล	เครื่องยิงบล็อกลม 1/2 นิ้ว
เครื่องยิงบล็อกลม	1/2"
รหัสสินค้า	TPT-303
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	3/4 นิ้ว
ความเร็วรอบตัวเปล่า:	7,000 รอบ/นาที
ขนาดรูลมเข้า	1/4" (PT)
ขนาดสายลม	3/8" ID
รับแรงดันสูงสุด	6.3 (LBS) 90PS/KG/CM2
อัตราการไหลลม :	4.2 (CFM), 120 (ลิตร/นาที)
ระดับเสียงรบกวน	98 เดซิเบล
น้ำหนักสุทธิ :	2.6 กิโลกรัม
แรงบิดสูงสุด	400 ft-lb (542 n-m)



62. เครื่องยิงบล็อกลม 3/4 นิ้ว (Du-pas)

โมเดล	เครื่องยิงบล็อกลม 3/4 นิ้ว
เครื่องยิงบล็อกลม	3/4"
รหัสสินค้า	TPT-285R
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	1-1/16 นิ้ว
ความเร็วรอบตัวเปล่า:	4,800 รอบ/นาที
ขนาดรูลมเข้า	3/8" (PT)
ขนาดสายลม	3/8" ID
รับแรงดันสูงสุด	6.3 (LBS) 90PS/KG/CM2
อัตราการไหลลม :	7.2 (CFM), 205 (ลิตร/นาที)
ระดับเสียงรบกวน	29 เดซิเบล
น้ำหนักสุทธิ :	3.8 กิโลกรัม
แรงบิดสูงสุด	800 ft-lb (1,086 n-m)





63. เครื่องยิงสลึงกลม 1 นิ้ว แกนสั้น (Du-pas)

โมเดล	เครื่องยิงสลึงกลม 1 นิ้ว
เครื่องยิงสลึงกลม	1 นิ้ว
รหัสสินค้า	TPT-318P-SR
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	1/3/4 นิ้ว
ความเร็วรอบตัวเปล่า:	4,000 รอบ/นาที
ขนาดรูลมเข้า	1/2" (PT)
ขนาดสายลม	1/2" ID
รับแรงดันสูงสุด	6.3-8 (LBS) 90-115 PS/KG/CM2
อัตราการไหลใช้ลม :	12 (CFM), 340 (ลิตร/นาที)
ระดับเสียงรบกวน	96 เดซิเบล
น้ำหนักสุทธิ :	9.6 กิโลกรัม
แรงบิดสูงสุด	1,800 ft-lb (2,445 n-m)

64. เครื่องยิงสลึงกลม 1 นิ้ว แกนยาว (Du-pas)

โมเดล	เครื่องยิงสลึงกลม 1 นิ้ว
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	1 นิ้ว
ความเร็วรอบตัวเปล่า	3,000 รอบ/นาที
ขนาดรูลมเข้า	1/2" (PT)
ขนาดสายลม	1/2" ID
รับแรงดันสูงสุด	6.3-8 (LBS) 90-115PS/KG/CM2
อัตราการไหลใช้ลม	14.8 (CFM), 420 (ลิตร/นาที)
ระดับเสียงรบกวน	99 เดซิเบล
น้ำหนักสุทธิ	16.4 กิโลกรัม



65. ถ้ามัฟไฟขนาด 3/8 นิ้ว Kuani

โมเดล	ถ้ามัฟไฟขนาด 3/8 นิ้ว
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	3/8 นิ้ว
แรงบิด	50 (FT.LB), 68 (N.M)
ความเร็วรอบตัวเปล่า	(RPM) 150 RPM
ปริมาณลม	4.0 (CFM), 113 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 ID
ขนาดน็อต	3/8 INCH, 10 มิลลิเมตร
ความยาว	10 (INCH), 254 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	2.64 (LBS), 1.2 (KGS)





66. ด้ามพรีลมขนาด 1/2 นิ้ว Kuani

โมเดล	ด้ามพรีลมขนาด 1/2 นิ้ว
ขนาดหัวจับแบบสี่เหลี่ยม	1/2 นิ้ว
แรงบิด	50 (FT.LB), 68 (N.M)
ความเร็วรอบตัวเปล่า	(RPM) 150 RPM
ปริมาณลม	4.0 (CFM), 113 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 ID
ขนาดน็อต	3/8 INCH, 10 มิลลิเมตร
ความยาว	10 (INCH), 254 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	2.64 (LBS), 1.2 (KGS)

67. เลื่อยลม 10 มิล Kuani

โมเดล	เลื่อยลม 10 มิล
ขนาดสายพาน	10 X 330 (มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	16,000 R.P.M.
ปริมาณลม	12.7 (CFM), 360 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ความยาว	11 7/16 (INCH), 290 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	1.76 (LBS), 0.8 (KGS)



68. เครื่องเจียรลมขนาด 4 นิ้ว kuani

โมเดล	เครื่องเจียรลมขนาด 4 นิ้ว
ขนาดรูลมเข้า	1/4 นิ้ว
ความยาวรวม	9 17/32 นิ้ว, 242 (มิลลิเมตร)
ขนาดแกน	3/8 X 24 UNC (IN-THR F)
ปริมาณลม	6 (CFM), 169 (ลิตร/นาที)
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
น้ำหนักสุทธิ	4.18 (LBS), 1.9 (KGS)
ขนาดของหินเจียร	4 นิ้ว, 101 (มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบตัวเปล่า	(RPM) 11,000 RPM





69. เครื่องเจียร์แกน 1/4 นิ้ว kuani

โมเดล	เครื่องเจียร์แกน 1/4 นิ้ว
ความเร็วรอบตัวเปล่า	25,000 RPM
ปริมาณลม	4 (CFM), 113 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ขนาดหัวจับดอก	1/4 (INCH)
ความยาวรวม	6 (INCH), 152 (มิลลิเมตร)
น้ำหนักสุทธิ	1.32 (LBS), 0.6 (KGS)
น้ำหนัก	2.64 (LBS), 1.2 (KGS)

70. เครื่องขัดกระดาษทรายดูดฝุ่น 5 นิ้ว kuani

โมเดล	เครื่องขัดกระดาษทรายดูดฝุ่น 5 นิ้ว
ลักษณะเครื่องจักร	3 IN 1
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	5 INCH, 125 มิลลิเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	10,000 RPM
รอบหมุน	5.0 (มิลลิเมตร)
ปริมาณลม	13 (CFM), 368 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ความยาว	7 9/32 (INCH), 184 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	0.768 KG(1.69 LBS)



71. เลื่อยลม 20 นิ้ว Kuani

โมเดล	เลื่อยลม 20 นิ้ว
ขนาดสายพาน	20 X 520 (มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบตัวเปล่า	16,000 R.P.M.
ปริมาณลม	13.7 (CFM), 390 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ความยาว-	14 3/16 (INCH), 360 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	2.42 (LBS), 1.1 (KGS)



72. เครื่องขัดกระดาษทรายทรง 4 เหลี่ยม

โมเดล	เครื่องขัดกระดาษทรายทรง 4 เหลี่ยม
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	3 1/2 X 7 35/4 นิ้ว 89X197 (มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,000 PRM
รอบหมุน	4.3 (มิลลิเมตร)
ปริมาณลม	8 (CFM), 226 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ความยาว	5 53/64 (INCH), 148 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	1.97 กิโลกรัม (4.33 LBS)
น้ำหนัก	2.64 (LBS), 1.2 (KGS)

73. เครื่องขัด 7 นิ้ว kuani

โมเดล	เครื่องขัด 7 นิ้ว
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	7 INCH, 178 มิลลิเมตร
ขนาดแกน	5/8 X 11 UNF (IN-THR F)
ปริมาณลม	15.5 (CFM), 450 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ความยาว	7 1/2 (INCH), 190 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	5.73 (LBS), 2.6 (KGS)



74. ส่วนเจาะรอยเชื่อม spot kuani

โมเดล	ส่วนเจาะรอยเชื่อม spot kuani
ความเร็วรอบตัวเปล่า	(RPM) 1,400 RPM
ปริมาณลม	2 (CFM), 57 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ความยาวด้าน	8 มิลลิเมตร
ความยาว	12 1/4 (INCH), 310 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	4.0 (LBS), 1.81 (KGS)



75. สก๊อตลม Kuani

โมเดล	สก๊อตลม Kuani
อุปกรณ์มาตรฐาน	
1 PC BLOW CASE	
1 PC AC-100-07 RETAINER QUICK	
5 PCS AC-100-1LH, AC-100-2LH, AC-100-5LH CHISEL	
1 PC KI-4710 AIR HAMMER	
AC-100-3LH, AC-100-4LH	

76. เลื่อยลม Kuani

โมเดล	เลื่อยลม Kuani
ปริมาณลม	4 (CFM), 113 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 I.D.
ความหนาแผ่นเหล็ก	18 (GA), 1.2 (มิลลิเมตร)
ความยาว	9 1/4 (INCH), 235 (มิลลิเมตร)
น้ำหนัก	1.32 (LBS), 0.6 (KGS)



77. สว่านลม 3/8 นิ้ว Kuani



โมเดล	สว่านลม 3/8 นิ้ว
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	3/8-24 INCH
ขนาดน็อต	1/2 INCH, 13 มิลลิเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า	(RPM) 800 RPM
ปริมาณลม	4 (CFM), 113 (ลิตร/นาที)
ขนาดรูลมเข้า	1/4 PT
ขนาดสายลม	3/8 ID น้ำหนัก 2.64 (LBS), 1.2 (KGS)



78. เกจวัดลมพร้อมหัวเติมลม 3 IN 1

โมเดล : MI-108

- หัวเติมลมพร้อมเกจวัดอย่างดี
- ใช้สำหรับเติมลมรถจักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ ฯลฯ
- พกพาสะดวก จัดเก็บง่าย ใช้ได้กับสายลมทุกประเภท
- เกจสำหรับช่างมืออาชีพ รองรับลมได้มากถึง 220 ปอนด์
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ทนทาน แข็งแรง
- หัวเติมลมและเกจวัดลมในอุปกรณ์ชิ้นเดียว
- ง่ายต่อการใช้งาน

79. WONDER EURODAINU #1991

โมเดล : 1991

- เกจวัดลมเติมลม มีซิลิน
- เกจวัดลมเติมลมมีซิลินแบบหน้าปิด
- พร้อมสายเกจวัดลมยาว 1.5 เมตร และหัวหนีบเติมลมทองเหลือง 0292
- สามารถวัดได้ทั้งหน่วย บาร์ ตั้งแต่ 0.7-12 และหน่วย PSI ตั้งแต่ 10-174



80. เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ

เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ

- ใช้ได้กับรถมอเตอร์ไซด์, รถยนต์ทั่วไปและรถบรรทุก
- ระบบเติมลมและตัดการทำงานอัตโนมัติ ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
- หน้าจอบอกตัวเลขเป็น LCD ขนาดใหญ่
- กระแสไฟฟ้า : 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
- กินไฟ : 23 วัตต์
- ใช้แรงดันลมเข้าสูงสุด : 15 บาร์ / 217 Psi / 1500 kPa
- สามารถเติมลมยางได้ : 12 บาร์ / 174 Psi / 1200 kPa
- ขนาด [สูงxกว้างxลึก] : 1,260 x 360 x 360 มิลลิเมตร
- น้ำหนักสินค้า : 17.5 กิโลกรัม



81. ประแจปอนด์วัดแรงบิด

ประแจปอนด์

- รุ่น TW-315-3K ขนาด 50-250KGF-CM
- รุ่น TW-315-4K ขนาด 100-500KGF-CM
- รุ่น TW-415-1K ขนาด 200-1000KGF-CM
- รุ่น TW-415-2K ขนาด 300-1400KGF-CM
- รุ่น TW-415-3K ขนาด 400-2000KGF-CM



บริษัท อาร์.วี.เอส. อีควิปเม้นท์ จำกัด • CO.,LTD.

R.V.S. EQUIPMENT



บริษัท อาร์.วี.เอส.อีควิปเม้นท์ จำกัด

- 📍 : เลขที่ 64 หมู่ 7 ซอยโชคดี ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม 73220
- ☎ : 02-814-3160, 02-814-3081
- 🌐 : rvs_co
- ✉ : rvs_co@hotmail.com
- 🌐 : www.rvseq.co.th

