



LED STRIPLIGHT 12VDC SMD 2835

120 LEDS / Meter

รุ่น SPECTRUM



แบบไม่เคลือบ

ระยะตัดทุกๆ 2.5 CM

ไฟเส้นยาว 5 เมตร / ม้วน

**12VDC**

IP20



รหัสสินค้า Code	ชื่อสินค้า Name	ขนาดวัตต์ Power (w)	ส่องสว่าง Lumen (lm)	แสง Color	น้ำหนัก Weight
--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------

LTLSL2802NP005120X LED STRIPLIGHT 12VDC SMD 2835 10W : 1 Meter 1,200 lm : 1 Meter Warmwhite (2,700K) / Coolwhite (4,000K) / Daylight (6,500K) 8 g.

**General Information**

• Supply Voltage (V)	DC12V
• Line Frequency (Hz)	N/A
• Power factor (PF)	N/A
• Beam Angle	120°
• CRI	70
• Dimmable	No
• IP Code	IP20
• Lifetime	30,000 Hrs.
• Operation Temperature	-20°C - 45°C
• Driver type	N/A
• Body Color	Clear
• Housing Material	PCB
• Cover Material	No cover

**Accessories**

ตัวต่อกลางแบบ I  
บรรจุ 10 ชิ้น / ถุง

ตัวต่อแบบมีสาย  
บรรจุ 10 ชิ้น / ถุง

**ขั้นตอนการติดตั้ง**

1. เช็ดพื้นผิวที่ต่อมอดจังก์ชันให้สะอาดเรียบร้อย หรือกระดาษทราย จากนั้นใช้ซิลิโคน
2. ลอกเทปฉนวนสีของไฟเส้นออก ไม่ควรลอกจนออกถึงขั้วบนที่ติดอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเส้นขาด
3. ตัดไฟเส้นที่ออกจนหมดจนพื้นผิวที่ต่อมอดจังก์ชัน
4. นำสายไฟ + (สีแดง) และสายไฟ - (สีดำ) ต่อกับขั้วบนของไฟเส้นและต่อ 12 Bed
5. ไม่ควรเปิดไฟเส้นที่ใช้งานจนอยู่ในเวลา เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และอาจทำให้ไฟเส้นเสียหายได้
6. หากต่อมอดจังก์ชันไฟเส้นให้ตามชุดที่แนบมา

