

## ปะเก็นเชือกกราไฟท์เสริมใส่ลวด รุ่น วัลคว VFX - 15



**ชื่อผลิตภัณฑ์:** ปะเก็นเชือกกราไฟท์เสริมใส่ลวด

**คุณลักษณะ 1:**

ปะเก็นเชือกกราไฟท์ สามารถทนกับงานที่มีอุณหภูมิสูง และ แรงดันสูงได้ โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับปะเก็นชนิดอื่นเลย เนื่องจากการถักเสริมใส่ลวดเข้าไปในเนื้อของเส้นใยกราไฟท์ เพื่อเพิ่มความทนทาน

**คุณลักษณะ 2:**

สามารถใช้เดี่ยวได้ไม่ต้องใช้ร่วมกับปะเก็นเชือกอื่นๆ

**คุณลักษณะ 3:**

สามารถทนความร้อนได้ ทนสารเคมี และ รังสีได้ดี อีกทั้งยังสามารถป้องกันรั่วได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงแต่อย่างใด ทำให้ปะเก็นชนิดนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม

**คุณลักษณะ 4:**

ใช้กับก้านวาล์วสำหรับกัน น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน, กรด, ด่าง, น้ำมันร้อน, ตัวทำละลาย และ แก๊ส (ไม่รวมออกซิเจน, ตัวที่เกิดออกซิเดชัน และ กรดที่เกิดออกซิเดชัน)

**สี:**

ดำ

Valve	Recommended Application
Temperature limit (°C)	650<400>
Pressure limit (MPa)	25.9
pH	0~14
Rating: ANSI	Class 1500

หมายเหตุ: อุณหภูมิสูงสุด 400 °C ในอากาศ