

ปะเก็นแผ่นเส้นใยอัด รุ่น วัลคั้ว เบอร์ 6500



ชื่อผลิตภัณฑ์: ปะเก็นแผ่นเส้นใยอัด (ใช้ได้กับงานทั่วไป)

คุณลักษณะ 1:

เหมาะกับการใช้งานกับหน้าแปลนท่อ และ อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

คุณลักษณะ 2:

หน้าแปลนท่อ ฝาครอบวาล์ว และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานทั่วไป รวมถึง น้ำมัน และ สารเคมี ในโรงงาน และ อุตุต่อเรือ

ของเหลวที่สามารถใช้ได้ :

น้ำ, น้ำทะเล, น้ำร้อน, ไอน้ำ, น้ำมันดิบ, แอลกอฮอล์, น้ำมันพืชและสัตว์, น้ำมันร้อน, ตัวทำละลายทั่วไป, กรดอ่อน, ด่างอ่อน, อากาศ, ไนโตรเจน, ก๊าซเฉื่อย, ก๊าซเสีย และ อื่นๆ

ของเหลวที่ไม่สามารถใช้ได้ :

กรดที่เกิดออกซิเดชัน, ด่างเข้มข้น, ตัวทำละลาย ต่างๆ, ก๊าซไวไฟ และ ก๊าซพิษ

การใช้งาน :

ใช้งานกับหน้าแปลนท่อ, ฝาครอบวาล์ว และ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในโรงงานทั่วไป รวมถึง โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมี และ อุตุต่อเรือ

ส่วนประกอบหลัก:

ส่วนประกอบของยาง NBR, เส้นใยอารามิด, โยแร และ สารเติมแต่งสังเคราะห์

สี / ลายพิมพ์:

ฟ้า / ดำ

อุณหภูมิ (°C)	แรงดัน (MPa) สำหรับน้ำ	แรงดัน (MPa) สำหรับน้ำมัน	แรงดัน (MPa) สำหรับแก๊ส
-50~183	3.0	3.0	1.0

สำหรับการใช้งานเกิน 100°C ต้องพิจารณาเป็นพิเศษว่า ของเหลวชนิดไหนสามารถใช้ได้บ้าง

น้ำมัน, แก๊ส, ตัวทำละลาย, ของเหลวที่กัดกร่อน ไม่สามารถใช้ได้ ในอุณหภูมิที่เกิน 100°C (ต้องใช้รุ่นอื่น)