

# CEMKRETE®

## CEMKRETE TILEFIX ST



สำหรับกระเบื้องทั่วไป

- แร่งยึดเกาะดี
- ปูได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ



**รายละเอียดผลิตภัณฑ์** ซีเมนต์ ไทลฟิกซ์ เอชที กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูป ซึ่งมีส่วนผสมของเคมีชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น ใช้ปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไปขนาดมาตรฐาน

#### คุณสมบัติและคุณประโยชน์

- ราคาประหยัด
- ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมน้ำ
- ปูได้ทั้งพื้นและผนัง
- ไม่มีสารที่เป็นอันตราย

#### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องมีความแข็งแรง เรียบ และได้ระดับ
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และ สีเป็นต้น
- พื้นผิวควรดูดซึมน้ำได้ปกติ
- สำหรับคอนกรีตใหม่จะต้องรอให้คอนกรีตบ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน
- สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม ควรสกัดกระเบื้องเดิมที่มีแรงยึดเกาะต่ำออกก่อน

#### ขั้นตอนการทำงาน

- ผสม ซีเมนต์ ไทลฟิกซ์ เอชที ตามอัตราส่วน ใช้ส่วนนี้ 3-5 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นควรบ่มทิ้งไว้ 10 นาที ก่อนนำไปใช้งาน (ไม่ควรเติมน้ำเมื่อสินค้าเริ่มเซตตัว)
- ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาด ซีเมนต์ ไทลฟิกซ์ เอชที ที่ผสมแล้ว ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว และด้านหลังของกระเบื้องทั้งแผ่น
- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ใช้ค้อนยางเคาะกระเบื้องให้ทั่วแผ่น
- ปรับตำแหน่งและระดับของกระเบื้องภายใน 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)
- ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนลงยาแนวกระเบื้อง

#### อัตราส่วนผสม

ซีเมนต์ ไทลฟิกซ์ เอชที  
1 กก. ต่อ น้ำ 0.2 - 0.25 ลิตร

#### การจัดเก็บ

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิที่เหมาะสม  
ผลิตภัณฑ์มีอายุ 12 เดือน นับจากวันผลิต  
ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด



น้ำหนักสุทธิ  
Net. wt. **20** กก.  
kg.