

# CEMKRETE®

## Cemkrete A 100



### น้ำยาเคลือบเงากันซึม

- เคลือบผิวพื้นอุตสาหกรรม
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ
- ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
- ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง
- ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่อง

### น้ำยาเคลือบเงากันซึม

Cemkrete A 100 อะคริลิกโพลีเมอร์สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน คุณภาพสูงที่ให้เนื้อฟิล์มใสแข็ง ให้ความเงางามสูงยาวนาน ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สามารถป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

#### การใช้งาน

- พื้นผิวคอนกรีตอุตสาหกรรม
- ที่จอดรถทางเท้าถนนลานจอดรถ
- พื้นคอนกรีตพืชมัลลัส
- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์
- กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น
- ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ
- ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

#### ขั้นตอนการทำงาน

1. พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด
2. Cemkrete A 100 เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานไม่ต้องผสมตัวละลาย
3. สามารถทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นให้ทั่วพื้นผิว 1 – 2 รอบแต่ละรอบทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง
4. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษอาจต้องเคลือบ อย่างน้อย 3 รอบ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม

#### ปริมาณการใช้งาน

Cemkrete A 100 : 1 ลิตร ต่อ 10-10.5 ตรม.ต่อ รอบ

#### ภาชนะบรรจุ

Cemkrete A 100 : 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร ต่อ ถัง

#### อายุการเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บไว้ในที่แห้ง

