

# CEMKRETE®

## CEMKRETE TILEFIX RED



สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่  
และกระเบื้องแกรนิตโต้

- แรงยึดเกาะดี
- ปูได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ



สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่  
และกระเบื้องแกรนิตโต้

**ซีเมนต์ โกลฟิซ เรด** กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูป ซึ่งมีส่วนผสมของเคมีชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด เช่น หินอ่อน หินธรรมชาติ และหินแกรนิต เป็นต้น รวมถึงงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

### การใช้งาน

- พื้นผิวต้องมีความแข็งแรง เรียบ และได้ระดับ
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และ สี
- พื้นผิวควรดูดซึมน้ำได้ปกติ
- สำหรับคอนกรีตใหม่จะต้องรอให้คอนกรีตบ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน

### ขั้นตอนการทำงาน

- ผสม **ซีเมนต์ โกลฟิซ เรด** ตามอัตราส่วน ใช้ส่วนน้ำ 3-5 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นควรบ่มทิ้งไว้ 10 นาที ก่อนนำไปใช้งาน (ไม่ควรเติมน้ำเมื่อสินค้าเริ่มเซตตัว)
- ใช้เกรียงหวัด้านเรียบปาด **ซีเมนต์ โกลฟิซ เรด** ที่ผสมแล้ว ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้ทั่ว และด้านหลังของกระเบื้องทั้งแผ่น
- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ใช้ค้อนยางเคาะกระเบื้องให้ทั่วแผ่น
- ปรับตำแหน่งและระดับของกระเบื้องภายใน 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)
- ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนลงยาแนวกระเบื้อง

### อัตราส่วนผสม



**ซีเมนต์ โกลฟิซ เรด** 1 กก. ต่อ น้ำ 0.2 - 0.25 ลิตร

### ภาชนะบรรจุ

**ซีเมนต์ โกลฟิซ เรด** 20กก. ต่อ ถุง

### อายุการเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บไว้ในที่แห้ง



น้ำหนักสุทธิ **Net. wt. 20** กก. **kg.**