

CEMKRETE®

CEMPROOF ROOFLEX

เซมพรีฟ รุฟเฟล็กซ์

**อะคริลิก โพลีเมอร์
ชนิดยืดหยุ่น คุณภาพสูง**



อะคริลิก กันรั่วซึม

- **กันซึม** WATER PROOF
- **ยืดหยุ่น** FLEXIBLE
- **ใช้งานง่าย** EASY TO APPLY



Cemproof Rooflex เป็นวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิกโพลีเมอร์ ชนิด ยืดหยุ่น คุณภาพสูง ช่วยให้โครงสร้างอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้นและป้องกันพื้นผิวคอนกรีตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ **Cemproof Rooflex** ยังมีคุณสมบัติ ที่ทนทาน ต่อสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและรังสียูวี

การเตรียมพื้นผิว

1. **พื้นผิวโลหะ** ควรใช้แปรงลวดขัดบริเวณที่เป็นสนิมออกให้หมด เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น
2. **พื้นผิวไม้** ต้องสะอาด เรียบ แข็งแรง แห้งสนิท และปราศจาก คราบน้ำมัน
3. **พื้นผิวคอนกรีตใหม่** ควรมีอายุอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทำงาน ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆ ออก และ ปล่อยให้แห้ง
4. **พื้นผิวคอนกรีตเก่า** ควรล้างทำความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ต่างๆ เช่น ตะไคร่น้ำและรา แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
5. **พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก หรือขนาดเส้นผม** ไม่จำเป็นต้อง ช่อมแซมก่อน ให้ทาชั้นแรกด้วย **Cemproof Rooflex** เพื่ออุด รอยแตกร้าวได้เลย
6. **พื้นผิวทาสีเดิม** ให้ขูดลอกสีเดิมที่หลุดล่อนออกมาให้หมดก่อน แล้วทำความสะอาด ก่อนลง **Cemproof Rooflex** ใหม่

การทำงาน

1. ทา **Cemproof Rooflex** ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งให้ทั่ว 2 รอบ โดยการการอบแรกปล่อยให้แห้ง 2-4 ชม ก่อนการอบที่ 2
 - **พื้นผิวทั่วไป** การรองพื้นด้วย **Cemproof Rooflex** โดยไม่ต้องผสมน้ำ
 - **พื้นผิวหยาบ มีรูพรุนและดูดซับน้ำมาก** ให้ใช้ **Cemproof Rooflex** การรองพื้นโดยผสมน้ำ 5% ของปริมาณสีโดยประมาณ
2. หลังจากทาเสร็จควรทิ้งไว้ 24 ชม ก่อนใช้งาน

ภาชนะบรรจุ

23 กิโลกรัม ต่อ ถัง

อายุการเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด และเก็บไว้ในที่แห้ง



น้ำหนักสุทธิ **Net. wt. 23 kg.**