

# CEMKRETE®

## SKIMKRETE 101

## สกินกริต 101

เนื้อครีมผสมปูน  
สำหรับงานฉาบบาง



ผลิตภัณฑ์ฉาบบาง ชนิดครีม

- ฉาบได้บาง THIN LAYER PLASTERING
- ทาสีทับได้ CAN BE OVER COAT
- ยึดเกาะดี GOOD ADHESION
- ทนทาน DURABLE
- ใช้ได้ทั้งภายนอกภายใน  
EXTERIOR & INTERIOR



**รายละเอียดผลิตภัณฑ์** สกินกรีต 101 ผลิตจากที่ฉาบบางชนิดครีม โดยมีส่วนผสมด้วย โพลีเมอร์เกรดพิเศษ และสารเติมแต่งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า ใช้งานง่าย โดยผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ หรือผงยิปซัม ใช้ได้ในงานปรับระดับผิวที่ไม่เรียบ ปกปิดรอยแตกร้าว หรือรอยต่างๆ ของผิวคอนกรีต

#### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องมีความแข็งแรง เรียบ และ ได้ระดับ
- พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และ สีเป็นต้น
- พื้นผิวที่ดูดซึมน้ำได้ปกติ
- สกัดส่วนที่นูนหรือโผล่ออกมาจากพื้นผิว
- สำหรับคอนกรีตใหม่จะต้องรอให้คอนกรีตบ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน
- สำหรับคอนกรีตเก่าต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ได้

#### การผสม

- ผสม สกินกรีต 101 เข้ากับ ผงปูนหรือผงยิปซัมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
- ควรแบ่งผสมในปริมาณที่ต้องการ
- ควรใช้ผงปูนหรือผงยิปซัม ที่มีคุณภาพ ไม่ชื้น ไม่จับตัวเป็นก้อน
- ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมที่รอบปานกลาง อย่างน้อย 3 นาที หรือจนกว่าจะเข้ากันดี
- ไม่ควรเติมน้ำหรือวัสดุอื่นๆเพิ่ม
- ทิ้งไว้ 1 - 3 นาทีก่อนนำไปใช้งาน
- ผงปูนหรือผงยิปซัมต่างแหล่งอาจมีความแตกต่าง ควรทดสอบก่อนใช้งาน

#### อัตราส่วนผสม

สกินกรีต 101 1 กิโลกรัม ผสมกับ ผงปูน หรือผงยิปซัมได้ 0.7 - 1.0 กิโลกรัม

มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยที่ยังไม่มีการเปิดถังใช้ เก็บในที่แห้ง ไม่โดนแดด



น้ำหนักสุทธิ **Net. wt. 25 kg.**