

CEMKRETE®

Brochure

Cemplug 220

ปูนปลั๊กอุดรอยน้ำรั่วไหล

- หยุดน้ำรั่วไหลอย่างรวดเร็ว
- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์



f/cemkrete  /cemkrete

 /@cemkrete  /cemkrete

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Cemplug 220 เป็นส่วนผสมแบบผง พร้อมใช้งาน เพียงการเติมน้ำสะอาด เพื่อผสมปูนที่ได้ความสม่ำเสมอและรวดเร็ว ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

คุณสมบัติ

- หยุดน้ำรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- คายความร้อนต่ำช่วยลดการแตกร้าวจากความร้อน
- ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

ควรแปรงพื้นผิวให้สะอาดเพื่อขจัดเศษวัสดุฝุ่นและคราบสกปรกออก ควรขจัดคราบไขมัน เมือก หรือเชื้อราด้วยการทำความสะอาดด้วยไอน้ำหรือการฉีดน้ำแรงดันสูงควรใช้น้ำยาล้างไขมันที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันหรือสิ่งปนเปื้อนจากจาระบี ก่อนใช้ Cemplug 220 และในการปิดผนึกรอยรั่ว จะต้องไล่ช่องเปิดรอยแตกออกให้ได้ประมาณ 20 มม.

การผสม

ควรเติม Cemplug 220 ลงในน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่แนะนำ ปูน 1 กก. ต่อน้ำ 0.267 ลิตร จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันในถังผสมที่เหมาะสม โดยใช้เกรียงหรือมือที่สวมถุงมือ ผสมเพียงแคในส่วนที่ใช้งานเนื่องจากผลิตภัณฑ์แห้งตัวเร็ว
อัตราส่วนการผสม : ปูน 1 กก. ต่อน้ำ 0.267 ลิตร

