



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่ต้อ เบอร์ 15 (DD 1-3 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Recycle / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 13mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่ต้อ เบอร์ 20 (DD 1-3 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Recycle / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 20mm. (หนาประมาณ 17.3mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่ต้อ เบอร์ 10 (DD Plus 3-6 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Poplar / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 10mm. (หนาประมาณ 8.7mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 1หน้า ไล่ต้อ เบอร์ 15 (ONE 2 - 5 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film (หน้าเดียว) (สองหน้า)

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 11.5mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่ต้อ เบอร์ 15 (ONE 2 - 5 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film (หน้าเดียว) (สองหน้า)

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 11.5mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่ต้อ เบอร์ 15 (TWO 3-6 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 12.5mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

FILM FACED PLYWOOD



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่เต็ม 15 เบอร์ (THREE 3-6 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 13mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่เต็ม เบอร์ 15 (SAVE 5-8 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 13.5mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่เต็ม เบอร์ 15 (ECO 6 - 10 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film (Dynea)

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 13.4mm.)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่เต็ม เบอร์ 15 (PRO 6-10 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film (Dynea)

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 15mm. (หนาประมาณ 14.5mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่เต็ม เบอร์ 20 (PRO 6-10 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film (Dynea)

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 20mm. (หนาประมาณ 18mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ



ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไล่เต็ม เบอร์ 20 (SAVE 8-12 ครั้ง) Lanna

พื้นผิวสัมผัส : เรียบ

ชนิดของไม้ / ชนิดของฟิล์ม : Mixed Light Hardwood / Phenolic Film

ชนิดของกาว : Melamine

ความหนา : 20mm. (หนาประมาณ 17.6mm.+)

ขนาด : กว้าง 122cm. ยาว 244cm.

การใช้งาน : งานก่อสร้าง อาคารสูง งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น