

แบบหล่อเสากลมกระดาด

PAPER ROLL TUBE

เสากระดาด แบบหล่อเสากลมกระดาด

แบบหล่อเสากลม ผลิตจากเครื่องจักรคุณภาพ จนได้แบบหล่อเสากลมที่ได้มาตรฐานสำหรับงานวิศวกรรม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-120cm. และความยาว 0.5-7m. หรือตามขนาดสั่งพิเศษได้ ทำให้แบบหล่อเสากลมกระดาดเป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้างในการสร้างบ้าน และอาคาร ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

จุดเด่นเสากระดาด

- **แข็งแรงทนทาน** ทนแดด ทนฝน ทนต่อแรงกด การเสียดสีของคอนกรีต เหล็กเส้น และแรงสั่นสะเทือน ปกป้องผิวคอนกรีตจากคราบน้ำปูน หรือการกระแทก
- **คุณภาพของคอนกรีต** ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบ ไร้รอยต่อ และไม่ต้องฉาบ สัดส่วนของเสาได้มาตรฐาน คอนกรีตไม่หดตัวหรือแตกร้าว ได้คุณภาพคอนกรีตที่ดี
- **ประหยัด** ทั้งเวลาติดตั้ง ค่าแรง ไม่ต้องฉาบปูน แบบหล่อมีความยาวตามการใช้งานทำให้ป้องกันการไหลทิ้งของน้ำปูนและบ่มคอนกรีตไปในตัว
- **ติดตั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว** สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย แกะแบบหล่อเสาออกง่ายด้วยการฉีกหรือกรีด

ขนาดต่างๆ ของเสากลมกระดาด

DIAMETRT(cm.)	THICKNESS(mm.)	LENGTH (cm.)
15	x 5	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5
20	x 5	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
25	x 6	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
30	x 6	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
40	x 7	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
45	x 8	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
50	x 8	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
55	x 9	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
60	x 9	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
70	x 11	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
80	x 11	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
90	x 12	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
100	x 13	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
120	x 13	x 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

ระยะในการยึดแบบ

DIAMETRT(cm.)	ระยะในการยึด (m.)
15-30	2.0
35-50	1.5
55-100	1.0
120	0.8

ความเร็วของการเทคอนกรีต โดยกำหนดการทำงานของคอนกรีตที่ 30 C ค่ายุบตัว 10cm.

DIAMETRT(cm.)	อัตราการเท (นาท./ม.)
15-25	2
30-40	3
45-50	5
55-70	7
80	8
90	10
100	12
120	13



วิธีจัดเก็บแบบหล่อเสา

- เก็บไว้ในที่ปลอดจากการถูกทับด้วยของที่มีน้ำหนัก ความคม ความชื้น และน้ำ
- ควรจัดเก็บไว้ในลักษณะแนวตั้ง แต่หากจำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในแนวนอน ให้เอาไม้อุดรองพื้นแล้วเรียงเสาให้ซ้อนกัน โดยลดหลั่นเป็นลักษณะสามเหลี่ยม

