



PVC Waterstop

มีผล
ทดสอบ

สำหรับต่อคอนกรีตเหมาะสำหรับใช้งานโดยฝังไว้ในโครงสร้างของคอนกรีตเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในช่วงบริเวณรอยต่อคอนกรีต



Rubber Waterstop

มีผล
ทดสอบ

แผ่นยางกันซึมเหมาะสำหรับการใช้งานโดยฝังไว้ในโครงสร้างของคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในช่วงบริเวณรอยต่อของคอนกรีต มีทั้งที่ผลิตจากยางธรรมชาติ (NR) และยางสังเคราะห์ (CR) ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1135 มีขนาด 6" / 8" / 9" / 10" / 12" / 20" รูปแบบ 2 ปุ่ม / 3 ปุ่ม ความหนา 5mm. / 9.5mm.

ข้อควรระวัง

PVC / Rubber Waterstop จะถูกวางไว้ตรงกลางในส่วนคอนกรีตเสมอเมื่อเจาะรูตามที่จะมีระยะห่างของรูตามประมาณ 20cm. ในการติดตั้งใช้งานให้ใช้ลวดผูกเข้ากับเหล็กเสริมเพื่อยึด ให้ติดแน่นกับโครงสร้าง



ตารางขนาด



TYPE	WIDTH	THICKNESS
A	12 นิ้ว	9.5mm.
A	10 นิ้ว	9.5mm.
A	9 นิ้ว	9.5mm.
A	8 นิ้ว	9.5mm.
B	6 นิ้ว	9.5mm.
AA	12 นิ้ว	5.0mm.
AA	10 นิ้ว	5.0mm.
AA	9 นิ้ว	5.0mm.
AA	8 นิ้ว	5.0mm.
BB	6 นิ้ว	5.0mm.

การต่อ Rubber Waterstop (ยางวอเตอร์สต็อป)

ควรมีอุปกรณ์เสริม เป็นส่วนช่วยสำคัญให้กับยางวอเตอร์สต็อปติดกันอย่างแน่นหนา

- กาวสำหรับติด
- แผ่นยางพันรอยต่อ



Water Swelling Waterstop (วอเตอร์สต็อปบวมน้ำ)

ยางบวมน้ำ waterstop แบบโซเดียมเบนโทไนท์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำผ่านรอยต่อคอนกรีต โดยจะขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำเพื่ออุดช่องว่างระหว่างคอนกรีตเพื่อขวางกั้นทางเดินของน้ำตามรอยร่วนั้น ส่วนประกอบสำคัญของวอเตอร์สต็อปชนิดบวมน้ำคือ ปริมาณโซเดียมเบนโทไนท์ (Sodium Bentonite) ที่ให้การพองตัวและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

ตารางขนาด



A (mm.)	B (mm.)	LENGTH (m.)
20	10	9
20	15	7
25	20	5

