



ขนาดบรรจุ

- 5kg. / กระป๋อง
- 25kg. / ถัง

Conplug

ซีเมนต์กันซึมสำเร็จรูป แบบชนิดผง พร้อมใช้งาน มีคุณสมบัติพิเศษแห้งเร็ว สำหรับอุดน้ำรั่ว งานกันซึม

การใช้งาน

ใช้เพื่ออุดน้ำรั่ว เหมาะสำหรับใช้หยุดแรงดันน้ำ การรั่วซึมผ่านคอนกรีต รอยต่อ ท่อลอด ห้องใต้ดิน อุโมงค์ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ สถานีรถไฟ



ขนาดบรรจุ

- 25x20mm.
- ความยาว 5m. / ม้วน
- บรรจุ 6 ม้วน/กล่อง

Contite Waterstop

กันซึมยางบวมน้ำชนิดยืดหยุ่น พร้อมใช้งาน ที่มีส่วนผสมโซเดียมเบนโทไนท์และบิวไทล์ สำหรับงานรอยต่อโครงสร้าง ป้องกันรั่วซึม

การใช้งาน

ใช้เป็นวัสดุกันซึมอุดรอยต่อโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถังเก็บน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย อุโมงค์ใต้ดิน อุโมงค์ร้อยท่อสายไฟใต้ดิน ปล่องลิฟต์ อ่างเก็บน้ำ โรงผลิตน้ำดื่ม สระน้ำ



ขนาดบรรจุ

- 25kg. / ถุง

Congrout GP

ซีเมนต์เกรกสำเร็จรูป ไม่หดตัว สำหรับงานเกรกและงานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป

การใช้งาน

งานเกรกทั่วไป เช่น โฟรง ช่องว่าง เสา โฟรง ในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) หรือ โฟรงขนาดใหญ่ด้วยการผสมหินเกล็ด หรือ ซ่อมแซมพื้นที่เป็นหลุมโฟรง รูปทูน พื้นไม่เรียบ



ขนาดบรรจุ

- 25kg. / ถุง

Congrout 1000

ซีเมนต์เกรกไม่หดตัวคุณภาพสูงสำหรับงานเกรก และซ่อมแซมคอนกรีต

การใช้งาน

เหมาะกับการติดตั้งนอตปรับตำแหน่งงานเท ใต้ฐานเครื่องจักร งานแผ่นรองรับเสา คาน รองสะพาน และงานที่จำเป็นต้องใช้ ซีเมนต์เกรกคุณภาพสูง



ขนาดบรรจุ

- 22kg. / ชุด

Contite PUE 100/101

โพลียูรีเทนโฟม ชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับฉีดหยุดน้ำรั่ว

การใช้งาน

ใช้สำหรับหยุดการไหลของน้ำ การรั่วซึมของ น้ำบริเวณรอยแตกจากช่องว่าง โดยการฉีดเข้าไปเพื่อหยุดน้ำรั่ว เหมาะกับทุกโครงสร้าง ที่มีน้ำรั่ว ชั้นใต้ดิน อุโมงค์ สระน้ำ ท่อระบาย เขื่อน งานฐานราก



ขนาดบรรจุ

- 15kg. / ชุด
- 6.0kg. / ชุด

Condur EA1

กาวอีพ็อกซีอเนกประสงค์ชนิด 2 ส่วนผสม ประกอบด้วยอีพ็อกซี กับฟิลเลอร์

การใช้งาน

ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต แผ่นคอนกรีต สำเร็จรูปฐานรองโครงสร้างสะพานซ่อมแซม พื้นผิวซีเมนต์ พ่นกันน้ำทะเล งานซ่อมพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรม



ขนาดบรรจุ

- 25 ลิตร/ถัง
- 200 ลิตร/ถัง

Cormix Latex

น้ำยาผสมโพลีเมอร์ใช้สำหรับเชื่อมประสาน คอนกรีต เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและกันซึม

การใช้งาน

ใช้ผสมปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มคุณภาพปูนซีเมนต์ ใช้กับงานฉาบซ่อมต่างๆ งานฉาบตกแต่งผิว งานเทพื้นคอนกรีต งานซ่อมแซมคอนกรีต งานซ่อมรอยขีดข่วน เป็นตัวเชื่อมประสาน ระหว่างของแข็งและของเหลว



ขนาดบรรจุ

- 25 ลิตร/ถัง
- 200 ลิตร/ถัง

Corcure 75 / Corcure 90

น้ำยาบ่ม 75 จะเป็นชนิด เมทิลซิลิเกต 90 จะเป็นชนิด อิมัลชันแวกซ์สร้างชั้นฟิล์มเคลือบผิว

การใช้งาน

- Corcure 75 ใช้เคลือบผิวแบบถาวร รักษาความชื้น งานทาบกบ หรืองานฉาบ
- Corcure 90 นิยมใช้ป้องกันการสูญเสีย น้ำ ของผิวหน้าคอนกรีต งานทางหลวง รั้วเวย์ ดาดฟ้า เสา หรือตอม่อ



ขนาดบรรจุ

- 25 ลิตร/ถัง
- 200 ลิตร/ถัง

Constrip 2 / Constrip 4

น้ำยาทาแบบ สูตรน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับ ถอดแบบหล่อคอนกรีต

การใช้งาน

- Constrip 2 ใช้กับแบบหล่อที่เป็นแบบเหล็ก แบบไม้ และแบบพลาสติก
- Constrip 4 สามารถใช้ได้กับทุกแบบหล่อ



ขนาดบรรจุ

- 25kg. / ถุง

Conpatch 600TP

ปูนฉาบเนื้อละเอียด พร้อมใช้ มีส่วนผสมของ โพลีเมอร์ เสริมความแข็งแรง

การใช้งาน

ซ่อมแซมคอนกรีตรูปทูนโฟรงที่เกิดจากการหล่อคอนกรีต รอยตำหนิบนผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตที่ถูกกัดกร่อน