

น้ำยาเคมีคอนกรีต (SIKA)

CONCRETE ADMIXTURE



Sika Latex 25L. (น้ำยาประสานคอนกรีต) น้ำยาผสมปูนทรายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และกันซึม
การใช้งาน

- งานเทคอนกรีตและงานเกร้าท์
- งานฉาบซ่อมบางๆ
- งานก่ออิฐ
- งานฉาบตกแต่งผิว (Renders)
- งานติดกระเบื้อง

คุณลักษณะ/คุณประโยชน์

- ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้มากขึ้น
- ลดการหดตัวและการแตกร้าว
- เพิ่มความทนทานต่อการขัดถู
- ลดการดูดซึมน้ำ
- ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน



Sikadur-31CF 1kg. (กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก) สำหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน
การใช้งาน

- ชี้นงานคอนกรีต, กระเบื้องเซรามิค
- งานขอบมุม, งานอุดรูและช่องว่าง
- ใช้งานในแนวตั้ง และงานเหนือศีรษะ
- ใช้อุดรอยต่อ และปิดรอยแตกร้าว
- อุดรอยต่อ และใช้ซ่อมรอยแตกหัก

คุณลักษณะ/คุณประโยชน์

- ใช้งานง่าย, ค่ากำลังยึดเกาะสูง
- ไม่เกิดการหดตัว เมื่อแห้งและแข็งตัว
- ค่าการรับกำลังช่วงต้นและช่วงปลายสูง
- ของเหลวและไอน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
- ไม่จำเป็นต้องใช้สารรองพื้น



Sikadur-31CF 2kg. (กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก) สำหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน
การใช้งาน

- ชี้นงานคอนกรีต, กระเบื้องเซรามิค
- งานขอบมุม, งานอุดรูและช่องว่าง
- ใช้งานในแนวตั้ง และงานเหนือศีรษะ
- ใช้อุดรอยต่อ และปิดรอยแตกร้าว
- อุดรอยต่อ และใช้ซ่อมรอยแตกหัก

คุณลักษณะ/คุณประโยชน์

- ใช้งานง่าย, ค่ากำลังยึดเกาะสูง
- ไม่เกิดการหดตัว เมื่อแห้งและแข็งตัว
- ค่าการรับกำลังช่วงต้นและช่วงปลายสูง
- ของเหลวและไอน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
- ไม่จำเป็นต้องใช้สารรองพื้น



SikagROUT-212-GP 20kg. (ปูนเกร้าท์) ซีเมนต์พิเศษไม่หดตัว สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป
การใช้งาน

- ซีเมนต์มอร์ตาร์พิเศษผสมเสร็จ ไม่หดตัว
- เหมาะสำหรับงานเกร้าท์
- ฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป รูโพร่ง
- ช่องว่าง รอยยุบ

คุณลักษณะ/คุณประโยชน์

- มีความเหลวและไหลตัวดี การคงรูปร่างที่ดี
- ค่ารับกำลังอัดสูง สามารถปรับความชื้นเหลวได้
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
- ผสมเสร็จพร้อมใช้งาน
- ทนต่อแรงกระแทก



Sika MonoTop-614 20kg. (ปูนฉาบซ่อมแซม) ซีเมนต์มอร์ตาร์สำหรับงานฉาบซ่อม
การใช้งาน

- ฉาบซ่อมคอนกรีตโดยเฉพาะในแนวตั้ง
- อุดช่องว่างคอนกรีตที่เป็นรูพรุน
- ซ่อมคอนกรีตที่เสียหายอันเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม
- ใช้ได้กับงานในทะเล ชายฝั่ง อุโมงค์ สะพาน

คุณลักษณะ/คุณประโยชน์

- ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำ
- สามารถปรับความชื้นเหลวได้
- ให้การยึดเกาะดี ไม่ไหลย้อย ค่ารับกำลังทางกลสูง
- ทำงานในแนวตั้งที่ความหนาสูงสุด 30-50 มม.
- ทำงานโดยใช้วิธีการพ่นแบบเปียกได้



Sika Anchorfix-1 300ml. (กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก) เคมีสำหรับเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน
การใช้งาน

- เคมีสำหรับเสียบเหล็ก
- เชื่อมประสาน
- ยึดติดเหล็กเส้นในระยะที่มีความถี่ใกล้กันได้

คุณลักษณะ/คุณประโยชน์

- สารเคมีเติมเต็มช่องว่าง
- มีสารป้องกันการกัดกร่อน
- ประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนดีขึ้น
- ความยืดหยุ่นตลอดความยาวของสลักเกลียวสูง
- ไม่เกิดการขยายตัว และการแตกร้าวของพื้นผิว

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น