



แบบท่อน้ำพลาสติก และแบบท่อน้ำพลาสติกเสริมเหล็ก

ลักษณะจะเป็นไม้แบบพลาสติกด้านหน้าเรียบส่วนด้านหลังมีกระดุกหนาประมาณ 8 มม. ลึก 19 มม. ออกแบบเพื่อให้เป็นร่องสำหรับเสริมเหล็กกล่อง 3/4" (1.9 มม.) ลงในร่องดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแรงของไม้แบบพลาสติก ความหนารวมทั้งหมด ของแผ่นไม้แบบพลาสติก 25 มม. มีความกว้างมาตรฐาน 15, 20, 25, 30, 35, 42, 52 และ 62 ซม. โดยมีความยาวมาตรฐาน 100, 120, 150 และ 300 ซม. ซึ่งความยาวสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า



ตารางขนาดแบบท่อน้ำพลาสติก/เสริมเหล็ก

Width		WIDTH		THICKNESS
15	x	100	x	2.5 cm.
20	x	100	x	2.5 cm.
25	x	100	x	2.5 cm.
30	x	100	x	2.5 cm.
35	x	100	x	2.5 cm.

15	x	120	x	2.5 cm.
20	x	120	x	2.5 cm.
25	x	120	x	2.5 cm.
30	x	120	x	2.5 cm.
35	x	120	x	2.5 cm.

15	x	150	x	2.5 cm.
HOT 20	x	150	x	2.5 cm.
HOT 25	x	150	x	2.5 cm.
30	x	150	x	2.5 cm.
35	x	150	x	2.5 cm.

15	x	300	x	2.5 cm.
HOT 20	x	300	x	2.5 cm.
HOT 25	x	300	x	2.5 cm.
30	x	300	x	2.5 cm.
35	x	300	x	2.5 cm.

แบบข้างคานพลาสติก และแบบข้างคานพลาสติกเสริมเหล็ก

แบบชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นแบบข้างคาน โดยเฉพาะด้วยการออกแบบให้แต่ละขนาด มีความกว้างเพื่อให้อีก 2.5 ซม. เพื่อการเทคอนกรีตได้เต็มขนาดความต้องการ

ตารางขนาดแบบข้างคานพลาสติก/เสริมเหล็ก

Width		WIDTH		THICKNESS
42	x	100	x	2.5 cm.
52	x	100	x	2.5 cm.
62	x	100	x	2.5 cm.

HOT 42	x	120	x	2.5 cm.
52	x	120	x	2.5 cm.
62	x	120	x	2.5 cm.

HOT 42	x	150	x	2.5 cm.
52	x	150	x	2.5 cm.
62	x	150	x	2.5 cm.

HOT 42	x	300	x	2.5 cm.
52	x	300	x	2.5 cm.
62	x	300	x	2.5 cm.

