


- รองรับ Battery สำรองไฟได้ ใช้งานได้ต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าดับ 4 ชม. มอเตอร์มาพร้อมฟังก์ชั่นระบบ Auto Reverse ไม้กั้นเปิดทันทีเมื่อสัมผัสกับวัตถุ

- แขนกั้นแบบ Swing Out ลดความเสียหายมอเตอร์ และรถยนต์ รองรับเซ็นเซอร์ 2 ชั้น Photo Sensor และ Loop Detector ป้องกันไม้ตีรถ รองรับการเชื่อมูต่อของคีย์การ์ดทุกระบบ
- พร้อมยางรองกันกระแทก

**DIMENSION (mm)** 

# รองรับไม้กั้น *ได้ตั้งแต่ 3 - 6 เมตร*



## **TECHNICAL SPECFICATION**

PARTICULARS	DESCRIPTION
Application	Outdoor
Drive / Motor	Block continues torque motor / DC Brushless Motor 24 V
Version	Left handed or Right handed
Logic Control	Included
Intelligence	The use block able torque motor drive with continue maintenancefeed operation.
Power Supply	2 2 0/ 1 1 0 +/- 10% VAC, 50 / 60Hz
Colour	Different & Distinc colour pattern as a decided by owner.
Boom Specifacation	Length (3,4,5,6 Mtrs) straight or articulated extruded aluminum alloy.
Housing Dimension	W330mm, D300mm, H950mm
Protection	All housing and internal parts will be rust & corrosion free metals or alloys of high strength.
Opening & Closing Time	1.2 - 6 Sec adjustable
Power Off	Turning the motor wheel
Safety	Loop detectors / Infrared sensors to be used to prevent barrier from closing on the vehicle
Duty Cycle	100%
Integration	Capable of intergration with all the surveillance and access control systems.
MTBF	5 Millions cycle
Certification	CE Confirm
Material of Construction	2 mm Carbon Steel with powder coated finish and housing top cover is made out of high impact Engineering.  Plastic with customizable SS Sheet.
Operation Temperature	-25°C to + 75°C

### **FEATURES**



























#### คุณสมบัติพิเศษ

- ผ่านการทดสอบเปิด-ปิดมากกว่า 5 ล้านครั้ง
- 💿 เปิด-ปิด รวดเร็วปรับความเร็วมอเตอร์ได้ 1.2 6 วินาที
- DC Blushless Motor ทนทาน ขึ้น-ลงนุ่มนวล
- แขนใม้กั้นสามารถสลับซ้ายขวาได้
- รองรับ Battery สำรองไฟได้ ใช้งานได้ต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าดับ 4 ชม.
- มอเตอร์มาพร้อมฟังก์ชั่นระบบ Auto Reverse
- ใม้กั้นเปิดทันทีเมื่อสัมผัสกับวัตถุ
- แขนกั้นแบบ Swing Out ลดความเสียหายมอเตอร์ และรถยนต์
- รองรับเซ็นเซอร์ 2 ชั้น Photo Sensor และ Loop Detector ป้องกันไม้ตีรถ
- รองรับการเชื่อมต่อของคีย์การ์ดทุกระบบ
- พร้อมยางรองกันกระแทก





## TECHNICAL SPECFICATION

PARTICULARS	DESCRIPTION
Application	Outdoor
Drive / Motor	Block continues torque motor / DC Brushless Motor 24 V
Version	Left handed or Right handed
Logic Control	Included
Intelligence	The use block able torque motor drive with continue maintenancefeed operation.
Power Supply	2 2 0/ 1 1 0 +/- 10% VAC, 50 / 60Hz
Colour	Different & Distinc colour pattern as a decided by owner.
Boom Specifacation	Length (3,4,5,6 Mtrs) straight or articulated extruded aluminum alloy.
Housing Dimension	W330mm, D300mm, H950mm
Protection	All housing and internal parts will be rust & corrosion free metals or alloys of high strength.
Opening & Closing Time	1.2 - 6 Sec adjustable
Power Off	Turning the motor wheel
Safety	Loop detectors / Infrared sensors to be used to prevent barrier from closing on the vehicle
Duty Cycle	100%
Integration	Capable of intergration with all the surveillance and access control systems.
MTBF	5 Millions cycle
Certification	CE Confirm
Material of Construction	2 mm Carbon Steel with powder coated finish and housing top cover is made out of high impact Engineering.  Plastic with customizable SS Sheet.
Operation Temperature	-25°C to + 75°C

### **FEATURES**









Barrier gate swing out and auto-reverse on obstacle, Protect barrier gate and car.





