

Projector Series CS / A / SA

GYGAR Projector Installation ซีรี่ มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ, การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่างตั้งแต่ 4,500 - 10,000 Ansi Lumens นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR Installation เป็นโปรเจคเตอร์ที่พร้อมด้วยประโยชน์การใช้งาน, ง่ายกับผู้ใช้ และคุ้มค่าต่อการลงทุน

คุณสมบัติเด่น

- ◆ **เชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ LAN (RJ45)**
ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
- ◆ **พอร์ตการเชื่อมต่อครบครัน**
ตอบสนองทุกการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลกับอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย HDMI x 2 ช่อง VGA x 2 ช่อง พร้อมช่องสัญญาณออกและช่องต่ออื่นๆ ครบครัน
- ◆ **ง่ายต่อการปรับภาพให้สมบูรณ์**
ระบบปรับสีเหลี่ยมคางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม ช่วยให้ภาพสมบูรณ์และคงอัตราส่วนที่ถูกต้อง
- ◆ **สว่างสดใสด้วย 3LCD Technology**
ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ทำให้ทุกๆ การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น





	CS-45 Short Throw	A-80	A-80W	A-80WU	SA-800+	SA-800W+	SA-800WU+
ความสว่าง (Lumens)	4,500	8,000	6,000	6,000	10,000	10,000	10,000
คุณสมบัติเฉพาะ							
ขนาดแผ่นแสดงผล	3x0.63"	3x0.63"	3x0.59"	3x0.64"	3x0.79"	3x0.75"	3x0.76"
เทคโนโลยี	3LCD	3LCD			3LCD		
ความละเอียดภาพ (Native)	XGA	XGA	WXGA	WUXGA	XGA	WXGA	WUXGA
หลอดภาพ	218W	280W			430W		
อายุหลอด	5,000 Hrs(Normal)/10,000 Hrs(Eco)						
เลนส์ซูม/โฟกัส	Manual	Manual			Power (Moterzied)		
อัตราส่วนการฉาย	80@0.75m	70@2.0m;1.4~2.26:1	70@1.96m;1.3~2.1		1.47(Wide)~2.65(Tele)	1.55(Wide)~2.81(Tele)	
ขนาด (F/f)	F:1.8,f:6.08mm	F:1.6~2.25,f:18.2~29.38mm			F:1.8~2.6,f:24.0~43.2mm		
กำลังการขยาย (Optical)	No	1.6x (Optical)			1.8x (Optical)		
ขนาดภาพ	50" ~ 100"	15" ~ 300"			40" ~ 300"		
การยกภาพด้วยเลนส์แนวตั้งแนวนอน	No	V±40%, H±10% (Manual)			V±60%, H±30% (Moterzied)		
อัตราส่วนความคมชัด	15,000 : 1 (with IRIS & Eco Mode)						
สัดส่วนภาพ	4 : 3	4 : 3	16 : 10	16 : 10	4 : 3	16 : 10	16 : 10
ช่องต่อสัญญาณ (เข้า/ออก)							
คอมพิวเตอร์ (VGA input)	x2 (1 Switch between VGA in 2)	x2 (1 Switch between VGA in 2)			5BNC x1, D-Sub 15 Pin x1		
วิดีโอ (C-Video)	x1	x1			x1		
เอสวิดีโอ (S-Video)	Share with VGA	Share with VGA			x1		
คอมโพเนนท์ (YCbCr)	Share with VGA	Share with VGA			-		
HDMI	x2 (1 support MHL)	x2 (1 support MHL)			x2 (1 support MHL)		
USB Type A	x1 (memory Viwer),Wifi Support (Optional)	x1 (memory Viwer), Wifi Support (Optional)			x1 (memory Viwer), Wifi Support (Optional)		
USB Type B	x1 (แสดงภาพ)	x1 (แสดงภาพ)			-		
เสียงเข้า (Mini jack)	x1	x1			x2		
เสียงเข้า (L/R RCA)	x2 (L/R)	x2 (L/R)			x2 (L/R)		
คอมพิวเตอร์ (VGA output)	x2 (switch between VGA in 2)	x2 (switch between VGA in 2)			D-Sub 15 Pin x1		
เสียงออก (Mini jack)	x1	x1			x1		
RJ45	x1 (แสดงภาพ), Control	x1 (แสดงภาพ), Control			x1		
RS232	x1	x1			x1		
Micro USB	-	-			x1		
คุณสมบัติทั่วไป							
ลำโพง	10W	10W			10W		
กระแสไฟที่ใช้	100-240V @ 50-60Hz	100-240V @ 50-60Hz			100-240V @ 50-60Hz		
กำลังไฟที่ใช้	270W	375W			480W		
ฟังก์ชันการทำงาน							
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone)	V±35° (Auto), H±15° และ V/H 40° (แบบปรับมุม)	V±35° (Auto), H±15° และ V/H 40° (แบบปรับมุม)			V±30°, H±15° และ V/H 40° (แบบปรับมุม)		
Lan control	Yes	Yes			Yes		
รองรับความถี่ แนวตั้งแนวนอน	H : 15-100kHz, V : 48-85Hz	H : 15-100kHz, V : 48-85Hz			H : 15-100kHz, V : 48-85Hz		
รูปแบบการตั้งค่า							
การปรับภาพอัตโนมัติ	Input Search, Auto PC	Input Search, Auto PC			Input Search, Auto PC, Wire Remote(IN/OUT)		
รูปแบบภาพพื้นหลัง	User Image, Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard	User Image, Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard			Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard		
Closed Caption	Yes	Yes			Yes		
Direct Power On	Yes	Yes			Yes		
อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ							
อุปกรณ์มาตรฐาน	Power Card, VGA Cable, Remote	Power Card, VGA Cable, Remote			Power Card, VGA Cable, Remote		
Certification	CE, FCC, TUV	CE, FCC, TUV			CE, FCC, TUV		

Accessories

GYGAR Wifi Dongle



- เชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย
- ติดตั้งง่ายโดยใช้แอฟจาก Android
- แสดงผลได้สูงสุดถึงสี่หน้าจอพร้อมกันได้

