

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย มั่นใจได้ในคุณภาพ



สัมผัสประสบการณ์การพิมพ์ที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และเชื่อถือได้ ด้วยเครื่องพิมพ์
เอปสัน LQ-2090II และ LQ-2090IIN เอปสันนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนอง
งานพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างดียเยี่ยม ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจของคุณ
ได้อย่างราบรื่น ทนทานด้วยอายุการใช้งานสูงสุดถึง 25,000 ชั่วโมงขณะเปิดเครื่อง
และอายุการใช้งานหัวพิมพ์ที่สูงถึง 400 ล้านตัวอักษร ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้อย่างเหลือเชื่อ



- พิมพ์
- การพิมพ์
ความเร็วสูง
- ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
- ประหยัด
พลังงาน
- Ethernet*

ตลับฟ้าหมึกที่ทนทาน เพิ่มความคุ้มค่า
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน

IT'S IN THE DETAILS.

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์
เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 487 ตัวอักษร
ต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว) พร้อมด้วยหน่วยความจำ 128 kb

สามารถพิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
สามารถพิมพ์เอกสารสำเนาได้สูงถึง 7 ชั้น
(1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา)^ ให้งานพิมพ์คมชัด
จนถึงแผ่นสุดท้าย

ที่สุดของความสะดวกรสบาย
พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย* ฟันสาย Ethernet

* เปรียบเทียบ LQ-2090IIN เท่านั้น
^ สำหรับกระดาษต่อเนื่องเท่านั้น

รุ่น		LQ-2090II	LQ-2090IIN
ประเภทการพิมพ์		ชนิดใช้กระดาษแบบแบบตริกซ์	
รูปแบบการพิมพ์		24 เข็มพิมพ์	
จำนวนเข็มพิมพ์		ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามร่องว่างอัตโนมัติ	
ทิศทางการพิมพ์		ESC/P2, IBM PPDS	
รหัสควบคุม			
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วพิเศษ	10 cpi	550 cps	
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	487/584 cps	
แบบร่าง	10/12 cpi	366/439 cps	
LQ	10 cpi	121 cps	
รูปแบบตัวอักษร			
ตารางตัวอักษร		ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese)*1 PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15	
พอนต์ Bitmap แบบร่าง		10, 12, 15 cpi	
พอนต์ Scalable		Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5pt., 8pt.-32pt. (every 2pt.)	
พอนต์บาร์โค้ด		EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้			
ขนาดตัวอักษร	10 cpi	136 คอลัมน์	
การจัดการกระดาษ		ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง, ออกด้านบน), เพื่องขับชนิดตั้ง (เข้าด้านหน้า, ด้านหลังหรือด้านล่าง, ออกด้านบน)	
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์		ความยาว	ความกว้าง
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)			ความหนา
ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า		100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)
ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง		100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part Sheet)			
ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า		100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)
การพิมพ์สำเนา		1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา	
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)			
ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง		101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-406.4 มิลลิเมตร (4.0-16.0 นิ้ว)
การพิมพ์สำเนา		1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา	
ช่องจดหมาย (No.6)		92 มิลลิเมตร (3.6 นิ้ว)	165 มิลลิเมตร (6.5 นิ้ว)
ช่องจดหมาย (No.10)		105 มิลลิเมตร (4.1 นิ้ว)	241 มิลลิเมตร (9.5 นิ้ว)
ฉลาก (แฟ้มฉลาก)		101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-406.4 มิลลิเมตร (4.0-16.0 นิ้ว)
นามบัตร		100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
		ความกว้าง	ความหนา
		216 มิลลิเมตร (8.5 นิ้ว)	0.07-0.09 มิลลิเมตร (0.0028-0.035 นิ้ว)
กระดาษม้วน		4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถเพิ่มให้ถึง: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)	
ช่วงห่างบรรทัด		55dB	
ระดับเสียงขณะทำงาน		128KB	
หน่วยความจำ		USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble), Serial, ใช้สาย LAN 100base-Tx
การเชื่อมต่อ		ตลับฟ้ามิก (สีดำ)	
ตลับฟ้ามิก		มาตรฐาน	
		อายุการใช้งานฟ้ามิก	
ช่วงเวลาการใช้งาน		ประมาณ 8 ล้านตัวอักษร*	
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)		50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)		25,000 Power On Hours (POH) (25% Duty)	
อายุหัวพิมพ์		400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
แพคเกจรวมการทำงาน		6 สวิตช์ และ 10 LEDs	
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)			
อุณหภูมิ*		5-35°C	
ความชื้น*		10-80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า		AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า		50Hz-60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		ประมาณ 49W	
		ประมาณ 0.5W	ประมาณ 0.8W
รองรับระบบปฏิบัติการ		Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์		Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
Utility		Epson Setting Utility: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 9.4 กิโลกรัม (20.7 ปอนด์)



อุปกรณ์ภายในกล่อง

- คู่มือการใช้งาน
- แผ่นไดรเวอร์
- ตลับฟ้ามิก (สีดำ)
- สายไฟ
- ชุดเพื่องขับชนิดตั้ง
- คู่มือแบบแผ่นด้านหลัง

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

- ตลับฟ้ามิก (สีดำ) C13S015586
- ชุดเพื่องขับชนิดตั้ง C12C933791
- ถาดป้อนกระดาษแผ่นเดียว C12C806392

คำอธิบาย

- cpi ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
- cps ตัวอักษรต่อวินาที

*1 PC861 (Icelandic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1 ไม่สามารถใช้งานได้กับเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้น
*2 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม
*3 ไม่มีการควบคุม

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนุญาน 2561

