

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN NARROW CARRIAGE
LQ-310

EPSON
EXCEED YOUR VISION

เครื่องพิมพ์ราคาประหยัด
ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วสำหรับทุกองค์กร



เครื่องพิมพ์ดอต เมทริกซ์ Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม เครื่องดอต เมทริกซ์ พริ้นเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง แลคมเน่า ด้วยนวัตกรรมในระบบงานพิมพ์ของเอปสัน ที่สนองทุกฟังก์ชันธุรกิจของคุณ มอบเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา



Print



Cost Effective



Power Savings



IT'S IN THE DETAILS.

การประมวลผลความเร็วสูง

พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ

ความเร็วในการพิมพ์สูง

ให้งานพิมพ์สูงที่สุดด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi)

เชื้อถือี้อัดตลอดอายุการใช้งาน

ด้วยอัตราระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

รุ่น	LQ-310	
เทคโนโลยีการพิมพ์	ชนิดเขียน: เทกนอเมตริกซ์	
รูปแบบการพิมพ์	24 เส้นพิมพ์	
จำนวนเส้นพิมพ์	ไม่-เส้น 2 ทิศทางพร้อมระบบป้องกันช่องว่างอัตโนมัติ	
ทิศทางการพิมพ์	ESC/P2 และ IBM PPDs emulation	
ความเร็วในการพิมพ์		
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	347/416 cps
แบบร่าง	10/12/15 cpi	260/312/390 cps
แบบร่างละเอียด	17/20 cpi	222/260 cps
แบบละเอียด	10/12/15 cpi	86/103/129 cps
แบบละเอียดละเอียด	17/20 cpi	147/172 cps
รูปแบบตัวอักษร		
แบบเรียงจุด	Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15	
Bitmap Fonts	Epson Draft: 10, 12, 15 cpi; Epson Roman & San Serif: 10, 12, 15 cpi, Proportional; Epson Courier: 10, 12, 15 cpi; Epson Prestige: 10, 12 cpi; Epson Script, OCR-B, Orator & Orator-S: 10cpi; Epson Script C: Proportional	
Scalable Fonts	Epson Roman, Epson San Serif, Epson Roman T & Epson San Serif H: 10.5pt., 8pt. - 32pt. (every 2pt.)	
รูปแบบ Barcode	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Postnet	
คุณสมบัติการพิมพ์		
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	80/96/120/137/160 cpi
การจัดตารางงาน		
การจัดตารางงาน	กรณีต่อเนื่อง	เข้าด้านหน้า, ออกด้านหลัง
	เมื่อเสร็จสิ้นพิมพ์	เข้าด้านหน้า, ออกด้านหลัง
ขนาดกระดาษ		
กระดาษพิมพ์เดี่ยว (Cut Sheet)	ความยาว 100-364 มม. (3.9-14.3 นิ้ว)	ความกว้าง 100-257 มม. (3.9-10.1 นิ้ว)
		ความหนา 0.065-0.14 มม. (0.0025-0.0055 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi Part)	100-364 มม. (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มม. (3.9-10.1 นิ้ว)
		0.12-0.32 มม. (0.0047-0.0126 นิ้ว) (รวม)
ซองจดหมาย (No.6)	92 มม. (3.6 นิ้ว)	165 มม. (6.5 นิ้ว)
		0.16-0.52 มม. (0.0063-0.0205 นิ้ว) (รวม)
ซองจดหมาย (No.10)	105 มม. (4.1 นิ้ว)	241 มม. (9.5 นิ้ว)
		0.16-0.52 มม. (0.0063-0.0205 นิ้ว) (รวม)
กระดาษต่อเนื่อง	101.6-558.8 มม. (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254.0 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
		0.065-0.32 มม. (0.0025-0.0126 นิ้ว) (รวม)
การเชื่อมต่อ		
มาตรฐาน	แบบขนาน, พวงม้วนแบบต่อเนื่อง	
อุปกรณ์เสริม (Option)	อุปกรณ์เสริมกระดาษ	
การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา	
ช่องทำบัตร	4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมการพิมพ์พิเศษ: 0.118 มม. (1/216 นิ้ว)	
หน่วยความจำ	128KB	
การเชื่อมต่อ		
มาตรฐาน	Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับ IEEE-1284 nibble mode) USB 2.0 Full-Speed Serial	
พิกัดพิมพ์		
มาตรฐาน	คลิกพิมพ์ (คลิก)	
อายุการใช้งานพิกัด	ประมาณ 2.5 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 cpi, 48 จุด/ตัวอักษร)	
ระดับเสียงการทำงาน	ประมาณ 53 dB(A) (ISO7779 pattern)	
ระยะเวลาการใช้งาน		
Mean Print Volume Between Failure (MVBf)	ประมาณ 20 ล้านตัวอักษร (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	ประมาณ 10,000 POH (25% Duty)	
อายุหัวพิมพ์	ประมาณ 400 ล้านตัวอักษร/หัวพิมพ์	
หลอดไฟ LED	4 สี LED และ 5 LEDs	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	5-35°C	
ความชื้น	10-80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 120V/AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50Hz-60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	ประมาณ 22W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern), มาตรฐาน ENERGY STAR	
โหมดสแตนด์บาย	ประมาณ 1.0W (120V)/1.3W (230V)	
โหมดปิดอัตโนมัติ	ประมาณ 0.5W	
ปิดเครื่อง	0W	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์/Utility		
Operating System	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®	
Utility	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 4.1 กิโลกรัม (9.0 ปอนด์)



อุปกรณ์เสริม

คลิกพิมพ์ (คลิก) S015634

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มม.)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด
POH	จำนวนชั่วโมงในการเปิดใช้งาน

© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำโดยไม่ขออนุญาตจาก Epson โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในคู่มือนี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ผลิตตัวอักษรใดๆ เลย. โปรดทราบว่าในคู่มือนี้ ข้อมูลทางเทคนิคและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันไประหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2555



LINE @cps.co.th