

ML1190

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



## Microline Dot Matrix Printer

ML1190

ความเร็วสูง 333 ตัวอักษร / วินาที

พิมพ์สำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา

หน่วยความจำ 64 KB

ช่องต่อเชื่อม 3 ช่อง มาตรฐาน Parallel, Serial, USB 2.0

ผ้าหมึก อายุการใช้งาน 4 ล้านตัวอักษร

MTBF 10,000 ชั่วโมง



OKI Dot Matrix Printer อายุงานนาน กลับรับประกันหัวเข็มนาน 3 ปี

**3** PIN HEAD  
YEARS  
WARRANTY

# คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ OKI Microline 1190

		ML1190
ประเภทเครื่องพิมพ์	วิธีการพิมพ์ จำนวนเข็มพิมพ์ ทิศทางการพิมพ์ ความละเอียดการพิมพ์	เข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ 24 เข็มพิมพ์ ไป-กลับ 2 ทิศทาง และหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ สูงสุด 360 x 360 จุดต่อนิ้ว
ความเร็วการพิมพ์	แบบร่างความเร็วสูง 10 ตัวอักษร/นิ้ว แบบร่าง 12 ตัว/นิ้ว แบบร่าง 10 ตัว/นิ้ว แบบละเอียด 12 ตัว/นิ้ว แบบละเอียด 10 ตัว/นิ้ว ระยะช่องไฟ ชุดคำสั่งการพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ การต่อเชื่อม หน่วยความจำ ปุ่มควบคุม	333 ตัวอักษร/วินาที 300 ตัวอักษร/วินาที 250 ตัวอักษร/วินาที 99 ตัวอักษร/วินาที 83 ตัวอักษร/วินาที 10, 12, 15, 17, 20 ตัวอักษร/นิ้ว Epson LQ Esc/P2 และ IBM PPR Microsoft Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 XP / XP-x64 / Server 2003 / Server 2003-x64 แบบขนาน (Centronics Parallel), แบบอนุกรม (RS-232C), แบบ USB 2.0 64 Kbyte ปุ่มควบคุม 4 ปุ่ม, ไฟแสดงสถานะ 5 ดวง
รูปแบบตัวอักษร	รูปแบบตัวอักษร แบบละเอียด (LQ) แบบร่าง (Utility) แบบย่อ-ขยาย (Scalable) พิมพ์เที่ยวเดียวครบ 3 ระดับ รหัสแท่ง (Bar Code) วิธีการพิมพ์ภาษาไทย รหัสภาษาไทย	15 รูปแบบ - ไทย/อังกฤษ Courier 10, Courier, Letter Gothic, Prestige, Orator, Roman, Swiss, Swiss Bold Draft, High speed draft Courier, Roman, Swiss ขนาด 8 ถึง 64 พ้อยต์ Thai one pass LQ, Thai one pass Draft 8 ชนิด (Code 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13 Interleaved 2 of 5, Code 128, POSTNET) พิมพ์ปกติ 3 ระดับ, พิมพ์เที่ยวเดียวครบ 3 ระดับ, พิมพ์แบบอัจฉริยะ U.S.A., MULTILINGUAL ภาษาอังกฤษ & สัญลักษณ์ Thai-C สมอ. ไอบีเอ็ม Thai-KU เกษตร 43 ไอลิมเปีย TIS988-2533 สมอ. มาตรฐาน Thai-ISO1 สมอ. ต่อหัว Thai-ISO2 สมอ. เต็มตัว Thai-SIC สมอ. สหวิทยา
ตัวอักษรต่อบรรทัด	10 ตัว/นิ้ว 12 ตัว/นิ้ว 15 ตัว/นิ้ว 17 ตัว/นิ้ว 20 ตัว/นิ้ว	80 ตัวอักษร/บรรทัด 96 ตัวอักษร/บรรทัด 120 ตัวอักษร/บรรทัด 137 ตัวอักษร/บรรทัด 160 ตัวอักษร/บรรทัด
ขนาดกระดาษ	กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแผ่นเดียว ซองจดหมาย จำนวนสำเนา ความหนากระดาษ การป้อนกระดาษ ระบบป้อนกระดาษ	76.2 มม. - 245 มม. (3 นิ้ว - 10 นิ้ว) 76.2 มม. - 245 มม. (3 นิ้ว - 10 นิ้ว) 165 มม. - 241 มม. (6.5 นิ้ว - 9.5 นิ้ว) 5 ชุด (1 ตันฉบับ + 4 สำเนา) สูงสุด 0.39 มม. (0.013 นิ้ว) 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง แบบลูกลัง (Friction Feed) ด้านบน แบบหนามเตย (Push Tractor) ด้านหลัง แบบหนามเตย (Pull Tractor) ด้านบน
สภาพแวดล้อม	ระยะห่างระหว่างบรรทัด ช่วงการทำงาน (MTBF) อายุของหัวพิมพ์ ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) น้ำหนัก กระแสไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ระดับเสียง	4, 6, 8 บรรทัด/นิ้ว หรือโปรแกรมได้ถึง 1/360 นิ้ว 10,000 ชั่วโมง 200,000,000 ตัวอักษร 349 x 232 x 150 มม. 4.2 กก. 220 - 240 โวลต์ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ 5 - 35 องศาเซลเซียส 53 เดซิเบล
วัสดุสิ้นเปลือง	ผ้าหมึก	แบบตัล้วยาว แถบผ้าหมึกสีดำ อายุการใช้งาน 4 ล้านตัวอักษร

LINE@ @cps.co.th



**Computer Peripheral  
and Supplies Ltd.**

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040 Fax : (66) 0-2322-7990  
www.cps.co.th • www.facebook.com/cps.co.th